



UWAGI:

1. Ochronę przed zagroženiem stwarzanym przez prąd piorunowy zapewniają zwody poziome podwyższone, zwody niezdiowane pionowe lub poziome wysokie niezdiowane. Zwody powinny być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 0,10 m od powierzchni dachu.

Instalacja odgromowa drut FeZn 8mm układana na uchwytach systemowych dostosowanych do pokrycia dachu

- Połączenie skręcane zabezpieczone antykorozyjnie
- Pion z drutu FeZn $\phi 8\text{mm}$ przy kominie $H=140\text{cm}$, 150cm , 180cm

Zakres prac

- denominał stałego rytmu i t. ur. spustowych,
- denominał sniętego pokrycia w postaci był onduflowych,
- denominał lat, kontakt ewentualna wymiana elementów konstrukcji: dachu na nowe, elementów nienadających się do dalszego użytkowania
- denominał membrany wysoko paroprzepuszczalnej,
- denominał kontakt lat,
- denominał małosłowności: kapłowski w kołozie ogąstszym miodostok,
- wymiarowanie nowych: opierzeni dachu i kontmitów, wymiarowanie nowych kontmitów,
- wymiarowanie na odliczki ok. 1m, po obwodzie nowego deskowania,
- denominał nowych rytmu i t. ur. spustowych,
- wymiarła okien podciwanych na nowe,
- ewentualnie wzmacnienie kotwici przez tablicę dwustonową desek grul. 32mm,
- malowanie lakieropęta podbitki drewnianej, na odliczki ok. 1m, po obwodzie,
- wymiana instalacji odprowowej,

[illegible]

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

[illegible]