

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
I			Element 1		
1	Analiza własna:		Demontaż	4,0000	✓ szt.
			Obmiar: 4,0000		
2	KNRw 0401 1216-0100		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. H] - Zabezpieczenie podłóg folią	76,2500	✓ m ²
			Obmiar: 76,2500		
3	KNRw 0401 1202-0900		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	65,4500	✓ m ²
			Obmiar: 65,4500		
4	KNRw 0401 1202-0900		[WACETOB - PZITB 1998R. WYD. II] - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	49,8200	✓ m ²
			Obmiar: 49,8200		
5	KNRu 0202 1134-0201		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	65,4500	✓ m ²
			Obmiar: 65,4500		
6	KNRu 0202 1134-0101		[NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	49,8200	✓ m ²
			Obmiar: 49,8200		
7	KNR 0202 2009-0400		[MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	49,8200	✓ m ²
			Obmiar: 49,8200		
8	KNR 0202 2009-0200		[MGPIB 1999R] - Tynki wewnętrzne jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	65,4500	✓ m ²
			Obmiar: 65,4500		
9	KNR 0202 1505-0700		[MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, suchych tynków farbą emulsyjną "polinit". latex	65,4500	✓ m ²
			Obmiar: 65,4500		
10	KNR 0202 1505-0700		[MGPIB 1999R] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, suchych tynków farbą emulsyjną "polinit". latex	49,8200	✓ m ²
			Obmiar: 49,8200		
11	KNR 0202 1215-0100		[MGPIB 1999R] - Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m ² . kratki 0,2*0,25 wymiana wsp do R-1,4	2,0000	✓ szt.
			Obmiar: 2,0000 Mnożniki: R= 1,4000 - w		

24 lu MP 15 ZSP 14 Remont sal zajęć . pracowni i klas lekcyjnych
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
12	KNR0401 1206-0200		[WYD. 1 1988R.] - Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	30,7200	✓ m2
			Obmiar: 30,7200		
13	KNR 0401 1206-0201		[WYD. I1988R.]- Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową bez szpachlowania mat	5,8500	✓ m2
			Obmiar: 5,8500		
14	Analiza własna:		Worek utylizacja 0,47 m3	1,0000	✓ szt.
			Obmiar: 1,0000		