

Starosta Powiatu Żyrardowskiego
ul. Limanowskiego 45
96-300 Żyrardów

Znak sprawy: GG.6630.175.2017

PROTOKÓŁ NR 175/2017
NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradę przeprowadzono:

Na wniosek:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ GMINY MSZCZONÓW
96-320 MSZCZONÓW, ul. Spółdzielcza 105

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniają lokalizację obiektu:

Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieć kanalizacji deszczowej

Położonego:

Mszczonów, ul. Rolnicza, Tarczyńska, Szarych Szeregów, Wschodnia, Ługowa,
Gen. Sikorskiego, Gen. Andersa, Gen. Maczka, Gen. Grota Roweckiego

Przewodniczący narady: mgr inż. Adolf Wysocki

Z-ca Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Stanowisko przewodniczącego: w załączniku.

Zawiadomieni uczestnicy narady:

Lp.	Nazwa branży	Przedstawiciel
1.	Burmistrz Miasta Mszczonowa	Teresa Koszulińska
2.	Netia S.A.	Paweł Rutkowski
3.	Orange Polska S.A.	Zaopiniowano drogą elektroniczną
4.	PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Żyrardów	Bożena Frączkiewicz-Borkowska Sławomir Waclawek
5.	Polska Spółka Gazownictwa, Oddział w Warszawie	Janusz Dobkowski
6.	Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A.	..
7.	Wnioskodawca	..
8.	WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim	Zaopiniowano drogą elektroniczną
9.	ZGKiM Mszczonów	Grzegorz Ludwiak
10.	Mikołaj Grzybek	Zaopiniowano drogą elektroniczną
11.	Projektant	Łukasz Gadomski

Nieobecni:

Burmistrz Miasta Mszczonowa, Netia S.A., Vectra Investments Sp. z o.o. S.K.A., Wnioskodawca, ZGKiM-Mszczonów.

Stanowisko uczestników narady:

Orange Polska S.A.- stanowisko: w załączniku do protokołu narady / bez uwag*

WZMiUW - stanowisko: w załączniku do protokołu narady / bez uwag*

Mikołaj Grzybek – stanowisko w załączniku do protokołu narady

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PSG – uwaga nr 2 – W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.

PGE - uwagi: 4 - Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów.

11 - W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA.

Zachować normatywne odległości od istniejących kabli energetycznych. Zakończenia kanalizacji sanitarnej przy granicy pasa drogowego zlokalizować tak aby zachować normatywne odległości od kabli energetycznych. Należy zachować uwagi z pisma PGE Dystrybucja nr RZ/ZW/SU/p.17327/w26913/2017 z dn. 04.09.2017. Projekt budowlany uzgodnić w Wydziale Majątku Sieciowego Oddział Łódź, Łódź, ul. Tuwima 54.

5 - Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.

Stanowisko projektanta w załączniku.

Sposób prowadzenia narady:

tradycyjna forma spotkań zainteresowanych podmiotów / za pomocą środków komunikacji elektronicznej *

*niepotrzebne skreślić

Podpisy uczestników narady koordynacyjnej:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. | 7. |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. podpis nieczytelny | 10. |
| 5. podpis nieczytelny | 11. podpis nieczytelny |
| 6. | 12. |

Zestawienie uwag typowych stosowanych w protokole z narady koordynacyjnej:

1. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telekomunikacyjną prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod ścisłym nadzorem Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24. Sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć zgodnie z normą. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do Orange Polska S.A., Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 1-Warszawa, 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24 w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią telekomunikacyjną, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.
2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią gazową prace ziemne należy prowadzić ręcznie pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Warszawie ul. Krucza 6/14, tel. 22 667-32-30.
3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią ciepłą prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
4. Pod istniejącymi liniami energetycznymi i w ich pobliżu prace prowadzić ręcznie i w porozumieniu z RE Żyrardów.
5. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się do RE Żyrardów w celu szczegółowego ustalenia miejsc skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami energetycznymi, sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie prowadzenia prac i po ich zakończeniu.
6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią wodociągową prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściciela sieci.
7. W miejscu skrzyżowania projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją sanitarną prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
8. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją deszczową prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.
9. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią teletechniczną zarządzaną przez ISKO prace należy prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zgłosi się ISKO Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A. Osuchowski tel. (046) 855 99 75 i 0601 335 165.
10. Prace w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tych punktów inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
11. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi prace prowadzić ręcznie pod nadzorem RE Żyrardów. Na kable energetyczne w miejscach skrzyżowań nałożyć rury ochronne AROTA.
12. Prace w pobliżu istniejących drzew należy prowadzić bez naruszenia ich korony i systemu korzeniowego.
13. Projekt należy dodatkowo uzgodnić w WZMiUW Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.
14. W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

13 PAŹ. 2017
dnia.....

Strona 2 z 2

Z up. STAROSTY
mgr inż. Adolf Wysocki
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

**Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej
z dnia 2017-10-06**

Stanowisko Orange Polska S.A. przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 3 – 03-737 Warszawa ul. Brzeska 24.
- przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

Stanowisko WZMiUW w Warszawie, Inspektorat w Grodzisku Mazowieckim przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Projekt należy uzgodnić w Inspektoracie WZMiUW w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta 4a.

Stanowisko Mikołaja Grzybek przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi kablami SN w pasach drogowych ulicy Tarczyńskiej i Rolniczej prace ziemne wykonywać ręcznie, pod nadzorem przedstawiciela właściciela, tj. pana Sławomira Wacha, tel. 604223517, po wcześniejszym (z wyprzedzeniem min. 7 dniowym) zgłoszeniu rozpoczęcia robót z. W przypadku odkrycia kabli zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi A160PS koloru czerwonego. W przypadku uszkodzenia kabli należy niezwłocznie przystąpić do ich naprawy przez uprawnioną firmę. Wszystkie koszty związane z ich naprawą, a także koszty ewentualnych odszkodowań za straty zasilonych tymi kablami zakładów przemysłowych wynikłych z nagłej przerwy w dostawie energii pokrywa Wykonawca robót budowlanych.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Stanowisko projektanta:

W związku z koniecznością zaprojektowania kanalizacji deszczowej na istniejących punktach szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej informuję, że w ramach prac związanych z budową tej kanalizacji zostaną założone punkty osnowy zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego i kartograficznego, które zastąpią zniszczone punkty.

Stanowisko przewodniczącego narady koordynacyjnej:

W przypadku dużego odstępu czasu pomiędzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczęciem realizacji inwestycji należy potwierdzić aktualność przedstawionych na mapie urządzeń podziemnych w jednostkach zarządzających tymi urządzeniami, a w zakresie urządzeń projektowanych w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie.

Prace związane z budową projektowanych urządzeń i obiektów należy prowadzić we wzajemnej koordynacji z zachowaniem normatywnych odległości pomiędzy tymi urządzeniami i obiektami.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą siecią wodociągową prace prowadzić ręcznie i pod nadzorem właściciela sieci.

Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci wodociągowej.

W miejscu skrzyżowania projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją sanitarną prace prowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanych urządzeń i obiektów z istniejącą kanalizacją deszczową prace prowadzi ręcznie pod nadzorem właściciela sieci.

Należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Założenie punktów szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej powinno być wykonane zgodnie z opisem umieszczonym w dokumentacji projektowej i stanowiskiem projektanta z narady koordynacyjnej. Projekt osnowy należy przedłożyć Staroście Powiatu Żyrardowskiego do zatwierdzenia.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia..... 13 PAŹ. 2017

Z up. STAROSTY

mgr inż. Adolf Wysocki

Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**