



Trzebiatów, 15.02.2023 r.

Gmina Trzebiatów

ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów

NIP: 857-19-22-079

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.1.2023**

WYKONAWCY

ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – nr 4

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 4 i rozbudowę 3 placów zabaw na terenie Gminy Trzebiatów”** – Ogłoszenie nr 2023/BZP 00086100/01 z dnia 2023-02-08.

Do zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, w następującym brzmieniu:

PYTANIE 1

Proszę o doprecyzowanie nawierzchni pod zestawem zabawowym. Ma to być nawierzchnia wylewana EPDM/SBR czy ma to być nawierzchnia z płyt gumowych SBR lub EPDM, co jest znacznie tańsze. Jakie obrzeża elastyczne należy wycenić? Z SBR czy EPDM? Czy wystarczy obrzeża betonowe, które zostaną pokryte wylewaną nawierzchnią w przypadku opcji wylewanej nawierzchni.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że co do nawierzchni, o której mowa w Zadaniu 1, nie są stawiane inne dodatkowe wymagania niż określone w Rozdziale 2 pkt 16 „Opisu urządzeń zabawowych” – będącego załącznikiem nr 3.0 do SWZ. Przede wszystkim: „Nawierzchnia bezpieczna typu EPDM / SBR musi być dostosowana do wysokości upadku i powierzchni zderzenia - wyliczonych dla zestawu zabawowo-sprawnościowego, którego nawierzchnia ta dotyczy”.

Jednocześnie nawierzchnia oferowana przez wykonawcę nie może mieć gorszych właściwości, niż wstępnie zaproponowana przez zamawiającego w załączniku nr 3.0 do SWZ.

Wobec powyższego, **warstwa wierzchnia musi być z tworzywa typu EPDM**, które jest trwalsze od nawierzchni typu SBR.

Zamawiający dopuszcza, aby w celu uzyskania odpowiednich właściwości amortyzujących, pod nawierzchnią typu EPDM zastosować nawierzchnię typu SBR, która zwyczajowo jest nawierzchnią tańszą. Wykonawca może wykonać również nawierzchnię amortyzującą w całości z EPDM.

Jeżeli wykonawca zaoferuje wykonanie nawierzchni EPDM i SBR, to zgodnie ze sztuką:

- EPDM – stosowany na wierzch – wyłącznie jako wylewany bezspoinowy;
- SBR – może być zarówno w postaci płyt, jak i wylewany.

Nie będzie również gorszym rozwiązaniem, jeżeli wykonawca zaoferuje wykonanie nawierzchni typu EPDM w całości (jako wylewaną bezspoinową, lub płytową).

Obrzeża należy wykonać jako gumowe, tj. z tworzywa typu EPDM. Nie dopuszcza się obrzeży betonowych.

Postanowienia końcowe:

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zatwierdził:
Sekretarz Trzebiatowa
Andrzej Kuliberda