

Przedmiar i kosztorys ślepy

Obiekt	Remont drogi leśnej "Jangrot - Ceiplice" w L-ctwie Trzyciąż , nr inw. 220/2634 nr DSD 03-14-0052
Rodzaj robót	Roboty remontowe w zakresie naprawy dróg
Kod CPV	45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
Lokalizacja	Leśnictwo Trzyciąż
Inwestor	Nadleśnictwo Miechów
Wykonawca	Zgodnie z PZP

Sporządził mgr inż. Janusz Kustosz

Miechów, dn., 28.02.2023 r.

Przedmiar

Remont drogi leśnej "Jangrot - Ceiplice" w L-ctwie Trzyciąż , nr inw. 220/2634 nr DSD 03-14-0052

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Remont drogi Jangrot Cieplce w L-ctwie Trzyciąż w km 0+000 - 0+999 nr DSD 03-14-0052		
		1.1. Odtworzenie rowów		
1	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III - wyczyszczenie i odworzenie istniejących rowów z rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie na czysto skarp, dna rowów z rozplantowanie ziemi) - analogia	m3	500.000
		1.2. Remont nawierzchni tłuczniowej		
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sztucznym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia	m3	191.400
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	3.828.000
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50mm - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	3.828.000
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	3.828.000
		1.3. Odtworzenie poboczy		
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy drogi z tłucznia frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinającej się od jezdni o grubości warstwy 10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwalowaniem, spadek poboczy 5% do 8% - analogia	m2	1.000.000
		1.4. Remont mijanek		
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	158.500
8	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	158.500
9	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	158.500
		1.5. Czyszczenie przepustów		
10	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	6.000
		1.6. Remont nawierzchni zjazdów		
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia	m2	108.000
12	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	302.000

Kosztorys ślepy

Remont drogi leśnej "Jangrot - Ceiplice" w L-ctwie Trzyciąż , nr inw. 220/2634 nr DSD 03-14-0052

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. Remont drogi Jangrot Ciepłe w L-ctwie Trzyciąż w km 0+000 - 0+999 nr DSD 03-14-0052				
		1.1. Odtworzenie rowów				
1	KNR 2-01 0215/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m ³ , grunt kategorii III - wyczyszczenie i odworzenie istniejących rowów z rozplantowaniem ziemi z ukopu poza rowem z profilowaniem skarp i dna rowu. (Obrobienie na czysto skarp, dna rowów z rozplantowanie ziemi) - analogia	m3	500.000		
		1.2. Remont nawierzchni tłuczniowej				
2	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sztucznym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm - analogia	m3	191.400		
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	3.828.000		
4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-31,50m - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	3.828.000		
5	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	3.828.000		
		1.3. Odtworzenie poboczy				
6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie poboczy drogi z tłucznia frakcji 0-31,50mm o koloryste odcinającej się od jezdni o grubości warstwy 10cm i szer. 0,40m - dwustronne z uwałowaniem, spadek poboczy 5% do 8% - analogia	m2	1.000.000		
		1.4. Remont mijanek				
7	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7cm - analogia	m2	158.500		
8	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna z o grubości po zagęszczeniu 7cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 7cm grubości warstwy łącznie warstwa 10cm - analogia	m2	158.500		
9	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	158.500		
		1.5. Czyszczenie przepustów				
10	KNR 2-31 1404/02	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,6m	m	6.000		
		1.6. Remont nawierzchni zjazdów				
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z żużla wielkopieczowego frakcji 0-63mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm - analogia	m2	108.000		
12	KNR 2-31 1408/03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni	m2	302.000		
		Razem				
		Podatek VAT 23.00%				
		Ogółem kosztorys				