

**Specyfikacja urządzeń**  
**Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Góra**

Lp.	Nazwa urządzenia	Opis techniczny
Część I Dostawa i montaż altany z grillem		
1	Altana	<p>Wymiar zewnętrzny 400x400cm (16m<sup>2</sup>)  Wysokość altany ok. 320 cm.  Konstrukcja z litego drewna sosnowego impregnowanego (kolor do uzgodnienia)  Przekrój słupów 12x12cm, wysokość ok. 200 cm.  Pełny dach czterospadowy kryty gontem bitumicznym.  Barierki w kształcie litery X okalające trzy boki.  Bez podłogi  W zestawie z altaną 2 stoły drewniane 2/0,8 m oraz 4 ławki bez oparcia 2/0,3 m. Przykładowe rozwiązanie:  <a href="https://wiatex.pl/altany-ogrodowe/zofia/">https://wiatex.pl/altany-ogrodowe/zofia/</a></p>
2	Grill	<p>Grill betonowy prefabrykowany, wysokość ok 200 cm.  Ruszt ze stali nierdzewnej o szerokości min. 65 cm. Co najmniej 2 poziomy posadowienia rusztu. Przykładowe rozwiązanie  <a href="https://www.leroymerlin.pl/produkty/ogrod-i-taras/relaks-w-ogrodzie/grille-i-akcesoria/grille-betonowe/grill-ogrodowy-betonowy-musalla-2-b-k-98x72x210-cm-82423553.html?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=perfo_google_pmax&amp;utm_content=perfo_google_pmax_ogrod_i_taras_meble_ogrodowe&amp;gad_source=1&amp;gclid=EAIaIQobChMIopb1scTBhwMV6QCiAx3G7gkcEAQYAyABEgle4fD BwE&amp;gclsrc=aw.ds">https://www.leroymerlin.pl/produkty/ogrod-i-taras/relaks-w-ogrodzie/grille-i-akcesoria/grille-betonowe/grill-ogrodowy-betonowy-musalla-2-b-k-98x72x210-cm-82423553.html?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=perfo_google_pmax&amp;utm_content=perfo_google_pmax_ogrod_i_taras_meble_ogrodowe&amp;gad_source=1&amp;gclid=EAIaIQobChMIopb1scTBhwMV6QCiAx3G7gkcEAQYAyABEgle4fD BwE&amp;gclsrc=aw.ds</a></p>
Część II Dostawa urządzeń placu zabaw i siłowni (z montażem)		
Wszystkie urządzenia powinny być zgodne z normą <b>PN-EN 1176</b> , a ich zgodność powinna być potwierdzona Certyfikatem lub Deklaracją Zgodności.		
1	Huśtawka podwójna wahadłowa z siedziskami – siedzisko gumowe + siedzisko kubełkowe	<p>Opis urządzenia:  Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo, zawiesie łożyskowane ze stali nierdzewnej, siedzisko aluminiowe pokryte gumą oraz siedzisko kubełkowe (dla małych dzieci). Słupy betonowane w gruncie</p>
2	Sprężynowiec pojedynczy	<p>Opis urządzenia:  Tworzywo HDPE  Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo</p>

		Urządzenie betonowane
3	Karuzela tarczowa z siedziskami	Opis urządzenia: Siedziska - tworzywo HDPE, podest - blacha aluminiowa ryflowana, konstrukcja oparta na łożyskach, elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo, urządzenie betonowane
4	Huśtawka ważka	Opis urządzenia: Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Siedziska - tworzywo HDPE, urządzenie betonowane.
5	Zestaw wielofunkcyjny	Opis urządzenia: ELEMENTY SKŁADOWE: - wieża z dachem dwuspadowym 1szt. - zjeżdżalnia h=80-90 cm 1 szt. - drabinka na podest 1szt. - wspinaczka – 1 szt. - dodatkowy podest – 1 szt. Elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo. Wykończenie - tworzywo HDPE, urządzenie betonowane.
6	Wahadło Biegacz Twister	Urządzenie wielofunkcyjne wykonane ze stali malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min 3 mm. Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu).
7	Orbitrek	Urządzenie wykonane ze stali malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości min 3 mm. Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu lub przytwierdzone do prefabrykatu).
8	Wyciskanie siedząc pojedyncze	Urządzenie wykonane ze stali malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Siedzisko HDPE Montaż: mocowanie do fundamentu betonowych (wylewanych na miejscu lub przytwierdzone do prefabrykatu).
9	Ławka parkowa	Ławka o długości siedziska min. 150 cm z oparciem, głębokość siedziska min. : 40 cm konstrukcja ławki: Odlewy żeliwne / deski min. 30x80mm Rodzaj drewna: olcha lub inne liściaste, lakierowane (kolor do uzgodnienia) Montaż ławki:

		<p>Montaż poprzez przykręcenie do podłoża. Zamawiający wymaga dostawy prefabrykowanych bloczków do montażu ławek w rodzimym gruncie.</p>
--	--	--