

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali 5b  
ADRES INWESTYCJI : ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko  
INWESTOR : Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku  
ADRES INWESTORA : ul. Bohaterów Getta 6, 57-300 Kłodzko  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Szczepański  
Aktualizacja 10.06.2024 r. Andrzej Belziuk  
DATA OPRACOWANIA : 19.12.2023

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
19.12.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 sala	Zabezpieczenie podłóg folią 5.9*9.2 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.280	
	zaplecze	5.9*1.90 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.280 11.210	
			m <sup>2</sup>	11.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.490</b>
2	KNR AT-48 0102-05	Zabezpieczenie okien folią 5*1.6*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.600</b>
3	KNR 4-01 1202-09 sufity	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490	
	ściany	2.4*(9.20*2+5.90*4+1.90*2) B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490 109.920	
	okna	-(1.60*2.00*5) C (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.920 -16.000	
			m <sup>2</sup>	-16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.410</b>
4	KNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.50*(9.20*2+5.90*4+1.90*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.700</b>
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.490</b>
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.3B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.920</b>
7	KNR K-04 0305-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.490</b>
8	KNR K-04 0305-01 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.3B	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 109.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.920</b>
9	KNR K-04 0305-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 4 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.490</b>
10	KNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych poz.8+poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 175.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.410</b>
11	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.700</b>
12	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNKRB 2 1003-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe typu FD 1 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone 0.8*2.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
15	KNR 4-01 0920-21	Założenie na nowym miejscu klamek z rozetami 2	szt. szt.	 2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR 4-04 0504-06 z.o.3.1.	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.490</b>
17	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, obiektowa do budynków użyteczności publicznej (szkoła), heterogeniczna z PCW na bardzo intensywne natężenie ruchu o całkowitej grubości 2,50mm i grubości warstwy użytkowej 0,70mm, klasa atypoślizgowa R10 poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.490</b>
18	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.490</b>