



LEGENDA:

 projektowany gres Ares Grey, 30x30 cm
w kolorze ciemnoszarym, szklwiony, matowy

 projektowane panele drewniane 129,2x32,7cm , dąb
jasny, laminowane, klasa ścieralności AC4

Dopuszcza się produkty ekwiwalentne o niegorszych parametrach.




Płytki klejone do podłoża o gr. min. 8mm
- współczynnik antypoślizgowości R9
- nasiąkliwość wodna <0,1%
- odporność na ścieranie - klasa 4
- odporność na płamienie - klasa 5
- odporność na zginanie - nie mniejsza niż 45N/mm²
- odporność chemiczna - odporne

Posadzki (gres) układać od środka pomieszczenia.
Cokół 10 cm z płytki gresowej ciemnoszarej, matowej.
Cokół układać w pomieszczeniu klatki schodowej.

Panele podłogowe - bezklejowo jako "podłoga pływająca":
- laminowane
- klasa ścieralności AC4

Posadzki (panele podłogowe) układać od środka pomieszczenia
układać we wszystkich pomieszczeniach oprócz 2.4 oraz klatki
schodowej.
Stosować gotowe kształtki cokołowe w kolorze dąb jasny.

LEGENDA:

 ELEMENTY ISTNIEJĄCE
 ELEMENTY PROJEKTOWANE
 ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

			
STUDIO ARCHITEKTURY			
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU LEŚNICZÓWKI LEŚNICTWA KLIN działka nr geod. 75/1 w miejscowości Klin 3, 16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Szudziałowo			
Nazwa rys.:	SCHEMAT WYKOŃCZENIA POSADZEK PODDASZE		Skala: 1:100
Data: 12.07.2021r.			Nr rys.: 12
Architektura:	Autor:	mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŁ-PdOKK/38/2004	Podpis:
Współpraca:	Autor:	inż. arch. MARTA KAJREWICZ	Podpis:
Sprawdzający:	Autor:	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	Podpis: