

Zestawienie filtrów bud. UJ - dostawa ul. Oleandry 2A

L.p.	Rodzaj	Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890	Wymiary [mm]	Długość kieszeni [mm]	Ilość kieszeni	Grubość ramki [mm]	Ilość szt.	Miejsce docelowe montaż
1.	kieszeniowy	ISO Coarse 75%	489 x 489	270	5	25	6	ul. Oleandry 2A (CNW01 -2- nawiew)
2.	kieszeniowy	ISO Coarse 65%	489 x 489	270	5	25	6	ul. Oleandry 2A (CNW01 -2- wywiew)
3.	kieszeniowy	ISO Coarse 75%	286 x 429	270	3	25	12	ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- nawiew, CNW02B-3-nawiew)
4.	kieszeniowy	ISO Coarse 75%	432 x 429	270	4	25	12	ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- nawiew, CNW02B-3-nawiew)
5.	kieszeniowy	ISO Coarse 65%	286 x 429	270	3	25	12	ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- wywiew, CNW02B-3-wywiew)
6.	kieszeniowy	ISO Coarse 65%	432 x 429	270	4	25	12	ul. Oleandry 2A (CNW02A -3- wywiew, CNW02B-3-wywiew)
7.	kieszeniowy	ePM10 50%	592 x 592	300	6	25	16	ul. Oleandry 2A - Przewiązka (CNW02, CNW03 -wywiew, CNW02, CNW03 -nawiew)
8.	kieszeniowy	ePM10 50%	428 x 428	300	4	25	8	ul. Oleandry 2A - Przewiązka (CNW01 - wywiew, CNW01-nawiew)
		RAZEM					84	