



Elewacja frontowa
północno-wschodnia
istniejąca



Elewacja frontowa
północno-wschodnia
po przebudowie



Elewację w miejscach uszkodzeń i rozbiórek należy pokryć okładziną imitującą cegły w stylu i wymiarach zgodnych z istniejącymi. Dotyczy to także zewnętrznego parapetu nowego okna.

Murki podjazdu wykonać murowane z cegły klinkierowej, wierzch murków pokryć płytkami ceramicznymi.
Podjazd dla wózków, schody oraz spocznik pokryć płytkami ceramicznymi.
Kolorystykę cegieł oraz płytek dobrać w kolorze istniejących. Wymiary cegieł oraz płytek dobrać zgodne z istniejącymi.

| | | | |
|------------------------------|--|--|---------|
| SKALA: | | NB PROJEKT | |
| 1:100 | | 65-019 Zielona Góra, ul. Dworcowa 39 | |
| OBIEKT: Dom Dziennego Pobytu | | | |
| Wschowa, ul. Garbarska 11A | | | |
| RYS. NR: | | NAZWA RYS: Elewacja frontowa | |
| 01 | | Aneks do Projektu | |
| | | IMIE I NAZWISKO | PODPIS |
| Opracował Arch. | | mgr inż. arch. Emilia Polak | DATA |
| | | | 2021.08 |
| Projektant Arch. | | mgr inż. arch. Mściław Piotr Olszowski | 2021.08 |
| | | 2/82/ZG | |
| Sprawdził Arch. | | mgr inż. arch. Mieczysława Miedzielska | 2021.08 |
| | | 205/73/ZG | |