

ZAŁĄCZNIK CO2

Zakres A projektu

Zestawienie grzejników

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Moc* [W]	Ilość	Jednostka
Grzejniki kompaktowe (bocnozasilane)						
22/600	600	520	105	449	2	szt.
22/600	600	800	105	690	2	szt.
22/600	600	1000	105	863	2	szt.
22/600	600	1200	105	1035	5	szt.
22/600	600	1320	105	1139	1	szt.
22/600	600	1600	105	1380	4	szt.
22/600	600	1800	105	1553	13	szt.
22/600	600	2000	105	1725	10	szt.
22/600	600	2200	105	1898	16	szt.
22/900	900	1320	105	1529	2	szt.
33/400	400	1800	166	1742	3	szt.
33/400	400	2200	166	2129	3	szt.
33/600	600	1600	166	1987	2	szt.
33/600	600	1800	166	2235	8	szt.
33/900	900	1320	166	2129	2	szt.
Grzejniki kompaktowe (bocnozasilane) - w wykonaniu do pomieszczeń mokrych						
22/600	600	920	105	794	1	szt.
22/600	600	1000	105	863	1	szt.
22/600	600	1200	105	1035	1	szt.
22/600	600	1320	105	1139	2	szt.
22/600	600	1600	105	1380	2	szt.
Grzejniki łazienkowe (drabinkowe)						
1100/600	1130	600	64	326	2	szt.
1500/600	1470	500	64	398	2	szt.
700/600	710	600	64	222	2	szt.

* Moc grzejników wg normy EN 442-2, temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C