

Zakres robót obejmuje Remont drogi wewnętrznej Nowotarska w Debnie działka nr 1966

Długość odcinka 86 m, szerokość jezdni asfaltowej 3,5 m

- odtworzenie podbudowy
- wykonanie nawierzchni asfaltowej 4 cm AC16W+4 cm AC11S
- uzupełnienie pobocza jednostronnego

Lp.	Nr spec. tech. n.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi wewnętrznej Nowotarska w Debnie działka nr 1966</b>						
1		KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
			4	m	4,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
2		KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
			86*3,6*0,3	m <sup>3</sup>	92,88	
					<b>RAZEM</b>	<b>92,88</b>
3		KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
			86*3,6	m <sup>2</sup>	309,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>309,60</b>
4		KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
			86*3,6	m <sup>2</sup>	309,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>309,60</b>
5		KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
6		KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
			86*3,5	m <sup>2</sup>	301,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>301,00</b>
7		KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
			301	m <sup>2</sup>	301,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>301,00</b>
8		KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
			301	m <sup>2</sup>	301,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>301,00</b>
9		KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>		
			301	m <sup>2</sup>	301,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>301,00</b>
10		KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
			86*0,2	m <sup>2</sup>	17,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>17,20</b>
11			Regulacja wysokości istniejących zjazdów - komplet	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>