








STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		
OZNACZENIE	DZ1	DZ2
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA	90 / 220	90 / 220
OPIS	Drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, obicie z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Drzwi proste, bez tłoczeń, ze szkleniem prostokątnym. Skrzydło drzwi z uszczelką, ościeżnica stała z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Próg aluminiowy z uszczelką. Szklenie pakietem trzyszybowym, szkłem termoizolacyjnym.	Drzwi zewnętrzne wejściowe drewniane z drewna sosnowego klejonego warstwowo, skrzydło z wypełnieniem termoizolacyjnym, obicie z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Drzwi pełne, proste, bez tłoczeń. Skrzydło drzwi z uszczelką, ościeżnica stała z uszczelką. Drzwi antywłamaniowe z zamkiem dwupunktowym. Klamka w kolorze ciemnoszarym. Próg aluminiowy z uszczelką.
ILOŚĆ SZTUK	2 lewe	2 lewe

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA		
OZNACZENIE	D1	D2
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA	90 / 200	90 / 200
OPIS	Drzwi wewnątrzlokalowe z drewna sosnowego, pełne, bez tłoczeń, wymalowane środkami do drewna w kolorze dębu naturalnego. W drzwiach do toalety, przedsionka toalety i umywalni - otwory nawiewne (podcięcie skrzydła drzwiowego) w dolnej części drzwi wewnętrznych o pow. netto 0,022 m2. Klamka w kolorze ciemnoszarym.	Drzwi wewnątrzlokalowe z drewna sosnowego, pełne, bez tłoczeń, wymalowane środkami do drewna w kolorze dębu naturalnego. Klamka w kolorze ciemnoszarym.
ILOŚĆ SZTUK	2 prawe   3 lewe	3 prawe   3 lewe

STOLARKA OKIENNA			
OZNACZENIE	O1	O2	O3
SCHEMAT			
WYMIARY ZEWNĘTRZNE	100 / 130	180 / 220	100 / 130
OPIS	Okno drewniane, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem trzyszybowym szkłem termoizolacyjnym. Okucia antywłamaniowe. Okno rozwieralno-uchylne. Ramy okien z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Rama wyposażona w nawiewki okienne.	Okno drewniane, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem trzyszybowym szkłem termoizolacyjnym. Okno rozwieralno-uchylne. Okucia antywłamaniowe. Okno dwuskrzydłowe, skrzydło prowadzące prawe. Ramy okien z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Rama wyposażona w nawiewki okienne.	Okno drewniane, rama min. trzywarstwowa, 2 uszczelki, szklenie pakietem trzyszybowym szkłem termoizolacyjnym, szyby weneckie, efekt lustra od strony zewnętrznej. Okucia antywłamaniowe. Okno rozwieralno-uchylne. Ramy okien z powłoką malarsko-lakierniczą w kolorze ciemnoszarym. Rama wyposażona w nawiewki okienne.
ILOŚĆ SZTUK	2	3	2

- Uwagi:
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji projektowej.
  - Wymiary otworów okiennych podawane są w świetle muru.
  - Wymiary otworów drzwiowych podawane są: w nawiasie w świetle przejścia, bez nawiasu w świetle otworu.

<div><div>BLOK2PLUS</div><div>BLOK2PLUS Krzysztof Buchała e-mail: blok2plus@gmail.com   tel.: 696 500 135   www.blok2plus.pl</div></div>			
nazwa zamierzenia budowlanego	BUDYNEK KANCELARII SZKÓŁKI MAŁA RUŚ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM ORAZ KANCELARIĄ LEŚNICTW ZWIERZEWO I KACZORY		
tytuł rysunku	Architektura - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA		
projektant	mgr inż. arch. ARKADIUSZ SARLEJ upr. nr 14/LOOKK/2011		
opracowała	mgr inż. arch. JUSTYNA JABORSKA-BUCHAŁA		
opracował	mgr inż. arch. KRZYSZTOF BUCHAŁA		
skala rysunku	1:50	nr rysunku	A07
data opracowania	PAŹDZIERNIK 2023		