

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	3*220.00	m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
2		Podbudowa			
2	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ³		
d.2	0113-06	220.00*3*0.08	m ³	52.800	
				RAZEM	52.800
3		Nawierzchnia			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą gminną	m ²		
d.3	0308-01	220.00*2.70	m ²	594.000	
				RAZEM	594.000
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą gminną	m ²		
d.3	0309-01	220.00*2.60	m ²	572.000	
				RAZEM	572.000
4		Roboty wykończeniowe			
5	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.4	0202-03	0.20*220.00*2	m ²	88.000	
				RAZEM	88.000