

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.4*142.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 482.800	
				RAZEM	482.800
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>			
2 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 142.00*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 440.200	
				RAZEM	440.200
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 142.00*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 440.200	
				RAZEM	440.200
4 d.3	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 142.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 426.000	
				RAZEM	426.000
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
5 d.4	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm 0.25*145.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.500	
				RAZEM	72.500