

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy	m ²		
d.1	0103-04	konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	620.000	
		200*3.10			
				RAZEM	620.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-	m ²		
d.1	0803-03	tumicznych o grubości 3 cm	m ²	42.000	
		15.00*2.80			
				RAZEM	42.000
2		PODBUDOWY			
3	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfal-	m ²		
d.2	0108-01	tową z wbudowaniem ręcznym - roboty na poszerzeniach, prze-			
	z.o. 2.12.	kopach			
	9901-04		m ²	12.000	
		12.00*1.00			
				RAZEM	12.000
3		NAWIERZCHNIA			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0308-01	o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą			
		wojewódzką	m ²	620.000	
		200.00*3.1			
				RAZEM	620.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-01	o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) + posze-			
		rzenie zjazdu z drogą wojewódzką	m ²	600.000	
		200.00*3			
				RAZEM	600.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 10	m ²		
d.4	0202-01	cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	m ²	100.000	
		200*0.25*2			
				RAZEM	100.000