

ZABEZPIECZENIE PODCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH DO REI 120
obudowa płytą 2xgkf, wypełnienie wełną min 80kg/m2, ruszt 50

S1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA -
- tynk
- istniejąca ściana
- wełna skalna 20 cm
- wykończenie elewacji wg. rys. elewacji

S2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA - NADBUDOWA
- tynk
- gazobeton typ 600 24cm.
- wełna 20cm
- wykończenie elewacji wg. rys. elewacji

S3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA - ATTYKA
- membrana dachowa
- wełna 10cm.
- gazobeton typ 600 24 cm.
- wełna 20cm,
- wełna
- wykończenie elewacji wg. rys. elewacji

S4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA - CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA
- tynk
- pustak silikatowy 24cm.
- wełna mineralna 20cm.
- wykończenie elewacji wg. rys. elewacji

S5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA - CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA - ATTYKA
- membrana dachowa
- wełna 10cm.
-paroizolacja
- pustak gazobeton TYP 600 24 cm.
- wełna 20cm.
- wykończenie elewacji wg. rys. elewacji

S6 ŚCIANA FUNDAMENTOWA PROJEKTOWANA
- polimerowa masa bitumiczna
- ściana żelbetowa
- polimerowa masa bitumiczna
- styrodur 14cm
- tynk żwirzny kolor szary [powyżej gruntu]
- folia kubekowa [poniżej gruntu]

S7 ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA

S8 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA PROJEKTOWANA EI30
- farba wg. rys. wnętrz
- tynk gipsowy
- pustak silikatowy 12 cm
- tynk gipsowy
- farba wg. rys. wnętrz

S9 ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK PROJEKTOWANA EI30
- farba wg. rys. wnętrz
- tynk gipsowy
- płyta gkf
- ruszt 50
- wypełnienie - wełna mineralna min. 80kg/m2
- płyta gkf
- farba wg. rys. wnętrz

S10 ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA PROJEKTOWANA EI60
- farba wg. rys. wnętrz
- tynk gipsowy
- pustak silikatowy 24 cm
- tynk gipsowy
- farba wg. rys. wnętrz

S11 ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK PROJEKTOWANA EI120
- farba wg. rys. wnętrz
- tynk gipsowy
- 2xpłyta gkf
- ruszt 50
- wypełnienie - wełna mineralna min. 80kg/m2
- 2xpłyta gkf
- farba wg. rys. wnętrz

P1 POSADZKA NA GRUNCIE - PROJEKTOWANA
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa zbrojona 10cm
- paroizolacja folia polietylenowa
- styropian xps 20cm.
- izolacja przeciwwodna
- podbeton C12/15 10cm
- podsypka żwirowo-piaskowa min. 20cm

P2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - ISTNIEJĄCY
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa zbrojona 5 cm
- folia PE
- styropian XPS gr. 12-22 cm.
- istniejący strop Akermana

P3 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - STROPODACH ISTNIEJĄCY
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa zbrojona 5 cm
- folia PE
- styropian XPS gr. 12-22 cm.
- istniejący strop Akermana

P4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - PROJEKTOWANY
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa zbrojona 5 cm
- folia PE
- styropian XPS gr. 5 cm.
- projektowany strop filigranowy gr. 20 cm.

P5 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - PROJEKTOWANY
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa 5 cm. zbrojona siatką
- folia PE
- styropian xps 5 cm.
- projektowany strop filigranowy gr. 20 cm.

P6 SPOCZNIKI POŚREDNIE KLATEK SCHODOWYCH
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa wg. rys. konstrukcji

P7 SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH W POZIOMIE STROPÓW - CZĘŚĆ DOBUDOWYWANA
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa 5cm. zbrojona siatką
- folia PE
- styropian xps 5 cm.
- płyta betonowa wg. rys. konstrukcji

P8 SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH W POZIOMIE STROPÓW - KLATKI DOBUDOWYWANE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ
- warstwa posadzki wg. rzutów
- płyta betonowa wg. rys. konstrukcji

D1 STROPODACH LEKKI PROJEKTOWANY RE30
- papa nawierzchniowa polimerowa [zgrzewana na zakładkę]
- papa podkładowa polimerowa [mocowana mechanicznie]
- wełna spadkowa w klinach
- paroizolacja
- wełna 30cm.[15+15cm na zakładkę]
- paroizolacja
- projektowany strop lekki - blacha trapezowa

D2 STROPODACH PROJEKTOWANY RE30
- papa nawierzchniowa polimerowa [zgrzewana na zakładkę]
- papa podkładowa polimerowa [mocowana mechanicznie]
- wełna spadkowa w klinach
- paroizolacja
- wełna 30cm.[15+15cm na zakładkę]
- paroizolacja
- projektowany strop filigranowy 20 cm.

Biuro projektów - Konsorcjum:

PROJ-PRZEM-PROJEKT

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Sp. z o.o.
ul.Fordońska 110
85-739 Bydgoszcz

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu

Adres inwestora:
45-075 Opole
ul. Krakowska 44

Nazwa inwestycji:
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu na potrzeby budynku opieki zdrowotnej
- Centrum Terapii Hiperbarycznej i Dziennego Ośrodka Rehabilitacji

Adres inwestycji:
Opole, Obręb 166101_1.0098 Nowa Wieś Królewska, arkusz 76, numery ewidencyjne działek 56/3, 55

Kategoria obiektu budowlanego:
XI

ARCHITEKTURA

Projektant: **mgr inż. arch, Małgorzata Sadowska**	Upr.bud: **7131/31/P/2003**	Podpis:
Sprawdzający: **mgr inż. arch, Monika Wojtczyk**	Upr.bud: **7131/33/P/2004**	Podpis:

KONSTRUKCJA

Projektant: **mgr inż. Marcin Gzieło**	Upr.bud: **WKP/0181/PWOK/05**	Podpis:
Sprawdzający: **mgr inż. Dariusz Siwczak**	Upr.bud: **WKP/0015/POOK/16**	Podpis:
Stadium opracowania: **Projekt budowlany**	Data opracowania: **27.09.2021**	Skala: **1:100**

Rysunek:
PRZEKRÓJ CC i DD

Branża: Architektura
A/08