

**UMOWA NR .....**

Zawarta w dniu ..... r. we Wrocławiu, pomiędzy  
**Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki**, z siedzibą we Wrocławiu,  
 ul. Czajkowskiego 109, NIP 896-10-00-117, REGON 930388062,  
 zwaną dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

.....,

a

..... z siedzibą ....., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  
 w Sądzie Rejonowym .....

NIP ..... REGON .....

zwaną dalej „**Wykonawcą**”, reprezentowaną przez:

.....

o następującej treści:

*Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy, przeprowadzonego na wniosek nr WN130/...../2023 bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. (Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pt.:*

**ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODDZIEŻY OCHRONNEJ I ARTYKUŁÓW OCHRONNYCH****§ 1****PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **zakup wraz z dostawą artykułów i odzieży ochronnej** w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ), stanowiącym **załączniku nr 1** do niniejszej umowy, zwanych dalej towarem. Zakres wartościowo – ilościowy określa **załącznik nr 2** do umowy – oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem asortymentowo - wartościowym.
2. Zamawiający dokona wyboru rozmiarów przedmiotów, zgodnie z ofertą Wykonawcy i przekaze właściwe zapotrzebowanie w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy / od dnia złożenia zamówienia.

**§ 2****TERMINY REALIZACJI UMOWY I WARUNKI ODBIORU**

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z zakresem przedmiotowym i ilościowym określonym w załączniku nr 2 do siedziby Zamawiającego przy ulicy Czajkowskiego 109 we Wrocławiu, w **terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy**, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczony, i wniesiony przez Wykonawcę do magazynu lub innego pomieszczenia na terenie kompleksu AWL wskazanego w trakcie realizacji umowy przez Zamawiającego, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 12.00. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie, najpóźniej **dwadzieścia dni** przed planowanym terminem dostawy (mailowo lub telefonicznie).
3. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy w odpowiednim opakowaniu zabezpieczającym je przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Koszt tego opakowania jest wliczony w cenę przedmiotu zamówienia.
4. Po dostarczeniu przedmiotu umowy sporządzany będzie protokół odbioru (załącznik nr 3 do umowy).
5. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo, pod rygorem nieopłacenia faktury, żądać wymiany na przedmiot bez wad, który powinien być dostarczony w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia (mailowo, pisemnie, telefonicznie).
6. W przypadku dostarczenia zamówienia niezgodnego z ilością wskazaną w zamówieniu, Zamawiający ma prawo żądać, pod rygorem nieopłacenia faktury i naliczenia kary umownej, dostarczenia prawidłowego asortymentu w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia pisemnie drogą e-mail.
7. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w OPZ lub złożoną ofertą, posiada wady czy usterki Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia zgłoszenia (mailowo, pisemnie, telefonicznie), dostarczy prawidłowy przedmiot umowy.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany jednorazowej przedmiotów rozmiarowych (nieużywanych) na inny rozmiar danego przedmiotu w maksymalnej ilości 30% dostarczonego asortymentu, na pisemne zgłoszenie złożone przez Zamawiającego w terminie do 6 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Koszty przesyłki po stronie wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich, odpowiada wymaganiom jakościowym i posiada stosowne atesty oraz spełnia wymagania określone dla danego typu towaru.

### § 3

#### ZOBOWIĄZANIA STRON

1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy
  - a) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko,
  - b) do wskazanego pomieszczenia przez Zamawiającego,
  - c) nowy, w pełni sprawny, nieużytkowany, nieuszkodzony oraz należycie opakowany,
  - d) wyłącznie towar będący przedmiotem umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
3. W razie stwierdzenia różnic ilościowych lub jakościowych w przedmiocie umowy, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie do zgłoszenia ich Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem działania i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na koszt własny.
6. Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy.
8. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinni posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021 poz. 177).
9. W przypadku realizacji usługi z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 14 dni roboczych przed wejściem na obiekty i instytucje wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie nie wpuszczeniem danej osoby na teren obiektów i instytucji wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
10. W ramach wykonania umowy Zamawiający zobowiązany jest do:
  - a) zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnego i zgodnego z zasadami realizacji dostaw w zakresie zależnym od Zamawiającego,
  - b) zapłaty należnego wynagrodzenia za prawidłowo wykonaną dostawę.

### § 4

#### WYNAGRODZENIE

1. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 i zapłacić Wykonawcy cenę w wysokości podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie, tj.:
  - a) ..... zł netto (słownie: .....złotych .../100),
  - b) ..... zł brutto (słownie: .....złotych .../100), w tym podatek VAT w wysokości ..... zł (słownie: ..... złotych .../100).



2. W przypadku braku wykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty podanej w złożonej przez Wykonawcę ofercie określonej w § 4 ust. 1, Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego żadnych roszczeń.
3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonaną dostawę, potwierdzoną przez osobę upoważnioną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego, a obliczoną zgodnie z cenami określonymi w formularzu ofertowym z zestawieniem asortymentowo-wartościowym, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.
4. Na oryginale faktury wysyłanej do Zamawiającego, Wykonawca wymieni asortyment, ilość towaru, jednostkę miary, jego cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT oraz wartość brutto.
5. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę pod rygorem nieopłacenia faktury do:
  - a) dostarczenia tylko i wyłącznie towaru będącego przedmiotem umowy,
  - b) posługiwania się nazewnictwem towaru zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
6. Płatność nastąpi z konta Zamawiającego przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest protokół dostawy/odbioru towaru wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza doręczenie faktury elektronicznej, przy czym przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę wystawioną i przekazaną w dowolnym formacie elektronicznym np. XML, PDF poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania: <https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/> na adres PEF: 8961000117, bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [fakturyzakup@awl.edu.pl](mailto:fakturyzakup@awl.edu.pl). Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego do płatności wynikających z niniejszej Umowy jest i będzie w przyszłości ujawniony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skargowej. W przypadku podania przez Wykonawcę rachunku bankowego nieujawnionego na liście, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wszelkich płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego ujawnionego na tejże liście.
7. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów skutkują wstrzymaniem biegu 30-dniowego terminu płatności – do dnia doręczenia Zamawiającemu poprawionych lub brakujących dokumentów. O fakcie błędnego wystawienia faktury Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Do dnia doręczenia Zamawiającemu korekty termin płatności, o którym mowa w ust. 6, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych zasadach prostowane będą wszystkie inne omyłki z tym zastrzeżeniem, że zamiast faktury korygującej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu notę korygującą, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiającego termin zapłaty ulega zawieszeniu.
8. W przypadku stwierdzenia braków w partii dostawy towaru, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia za daną partię dostawy towaru do czasu usunięcia braków przez Wykonawcę.
9. Odbiór towaru odbywać się będzie w magazynie mundurowym znajdującym się na terenie AWL Wrocław ul. Czajkowskiego 109, na podstawie protokołu odbioru/dostawy stanowiącego **załącznik nr 3** do niniejszej umowy.
10. Zamawiający dokona płatności jednorazowo po każdej ze zleconych dostaw, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru/dostawy.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  - a) zmniejszenia wielkości zamówienia na każdej z pozycji asortymentu wyszczególnionych w załączniku nr 2 (każdy asortyment) o maksimum 20% ilości ujętych w zestawieniu,
  - b) zwiększenia ilości pozycji asortymentu umowy, kompensując to zmniejszeniem ilości innej pozycji w obrębie danej umowy. Kompensacja nie może zmienić całkowitej wartości umowy.Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem wartości umowy, podwyższeniem cen jednostkowych i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
12. Zamawiający nie udziela zaliczek.
13. Wykonawca gwarantuje stałą i niezmienną cenę towaru przez okres trwania umowy.

14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji przysługującej mu z tytułu wykonania niniejszej umowy wierzycelności ani też w jakikolwiek inny sposób obciążyć należnego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

## § 5

### NADZÓR NAD WYKONYWANIEM UMOWY

1. Do wzajemnego kontaktu w sprawie realizacji umowy strony wyznaczają:
  - a) ze strony Wykonawcy ..... tel. ...., e-mail:.....
  - b) ze strony Zamawiającego ..... tel. ...., e-mail:.....Wyżej wskazana osoba ze strony Zamawiającego nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli i zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

## § 6

### KARY UMOWNE

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
  - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1;
  - b) 2 % - nie mniej niż 200,00 zł wartości brutto dostawy towaru z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego;
  - c) 2 % - nie mniej niż 200,00 zł wartości brutto dostawy towaru niezrealizowanej w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego towaru.
2. Zamawiający może dochodzić, na ogólnych zasadach odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
4. Suma kar umownych poszczególnego zlecenia nie może przekroczyć wartości brutto tego zlecenia.
5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć wartości brutto umowy o której mowa w § 4 ust. 1.

## § 7

### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:
  - a) Wykonawca bez zgody Zamawiającego dokona zmian ilościowych lub asortymentowych zamówienia,
  - b) Wykonawca nie przestrzega cen zawartych w ofercie Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy,
  - c) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy.
3. Czynność odstąpienia od umowy musi zawierać uzasadnienie i musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż nie dopuszcza się składania tych oświadczeń w formie elektronicznej ani przesyłania pocztą elektroniczną.

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobom, których dane sobie udostępniają.

3. W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodziło do przekazywania sobie przez Strony danych osobowych. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy będą również przekazywane jednostkom i instytucjom wojskowym, na rzecz których umowy są zawierane.
4. Strony podają, że dane osobowe będą przetwarzane w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia umowy, w tym przez czas konieczny do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby, z uwzględnieniem okresu przedawnienia, przepisów podatkowych, a także przepisów określających okres archiwizacji poszczególnych dokumentów.
5. Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a także ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
6. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy zabezpieczeń danych osobowych do których ma lub będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i po jej ustaniu.

### § 11

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część postanowień niniejszej umowy, to umowa ta pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa ta nie byłaby zawarta.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  - a) Kodeksu cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
5. Integralną część umowy stanowią:
  - Załącznik nr 1 na 17 str. - Opis przedmiotu zamówienia
  - Załącznik nr 2 na 8 str. – Formularz ofertowy z zestawieniem asortymentowo-wartościowym
  - Załącznik nr 3 na 1 str. – Protokół dostawy/odbioru artykułów i odzieży ochronnej.


**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

.....

.....

Joanna Olbert  
  
 [RADCA PRAWNY]

  
 Adam Polak

**§ 8**  
**ZMIANY**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obydwu Stron umowy na pisemny wniosek jednej z nich o zmianę wraz z uzasadnieniem.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.
3. Okoliczności przewidziane w ust. 2, stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego i nie obligują go do wprowadzenia takich zmian.
4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
  - a) zmiana nr rachunku bankowego,
  - b) zmiana danych teleadresowych,
  - c) zmiana osób nadzorujących wykonywanie umowy.Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

**§ 9**  
**OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH**

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 742) innymi obowiązującymi przepisami oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione osoby.
2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie jednostki przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów.
3. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.
4. Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się wewnętrznymi regulacjami obowiązującym na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:
  - 1) przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace,
  - 2) uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane są prace, na:
    - a) wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,
    - b) użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, na których świadczy usługę/realizuje zapisy umowy.

**§ 10**  
**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

1. Strony zgodnie oświadczają, że każda ze stron jest administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach zawarcia i realizacji umowy. Zamawiający, jako dysponent środków budżetowych, zabezpiecza realizację zadań finansowo-gospodarczych jednostek i instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, zatem administratorem przetwarzanych w trakcie realizacji umowy danych będą także jednostki i instytucje wojskowe na rzecz których umowa jest podpisana.
2. Strony zobowiązują się do przekazania informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych



## Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Opis przedmiotu	JM.	Ilość	CPV
1.	<p><b>Bluza polarowa do jazdy konnej.</b>            Bluza wielofunkcyjna softshell, wykonana z elastycznego materiału typu Apex TM Climate Block na zróżnicowane warunki pogodowe. Wykończenie typu „tleece” zabezpiecza przed chłodem i sprawnie odprowadza i odparowuje powstałą podczas wzmózonego wysiłku wilgoć.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonana z wysoce wodo i wiatroodpornego materiału typu softshell Apex Climate Block, posiada zintegrowany z kurtką, w pełni regulowany i dopasowany do głowy kaptur, płynnie pracujące zamki YKK, dwie kieszenie boczne zapinane na zamki, kieszeń piersiowa zapinana na zamek, mankiety z mocnymi rzapami regulacyjnymi Velcro</li> <li>- dolny obwód kurtki regulowany ściągaczem, - techniczny krój zapewniający swobodę ruchów. Materiał typu Apex Climate Block 100% poliester (300-450 g/m2), ponadto hydrofobowe wykończenie DWR znacznie wydłuża czas po jakim tkanina zaczyna przemakać.</li> <li>- kolor czarny</li> </ul> <p>Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	szt.	2	18200000-1
2.	<p><b>Buty filcowo-gumowe</b>            Buty wykonane z pcv, ocieplane filcem, spody antypoślizgowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odporność na oleje organiczne.</li> <li>- Właściwości antyelektrostatyczne.</li> </ul> <p>- PN EN ISO 20345:            Rozmiar 42 - 1 para            Rozmiar 43 - 2 pary            Rozmiar 44 - 2 pary</p>	para	5	18400000-3
3.	<p><b>Buty gumowe + wkładka ocieplana</b>            Obuwie wykonane z PCV lub guma lub poliuretan z wyjmowaną wkładką izolującą. Buty z wkładem ocieplającym. Obuwie typu D – do kolan. Podnosek z podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową.</p> <p>Podeszwa olejoodporna z urzeźbieniem chroniącym przed poślizgiem oraz z absorpcją uderzeń pod piętą i tekstylną podszewką. Wyposażone w wkład ocieplający z warstwą antypoślizgową stabilizująca wkład w obuwiu i izolacją spodu od zimna. Spełniające wymogi aktualnej normy:</p>	para	5	18400000-3

	<p>– EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne lub normą równoważną* (wymagana kategoria – S5 oraz odporność na poślizg – SRC). Rozmiar 43 – 5 par</p>			
4.	<p><b>Buty gumowe damskie białe</b> Podeszwa z litego poliuretanu o wysokiej odporności na ścieranie i rozdieranie. Cholewa wykonana z poliuretanu komórkowego o wysokiej elastyczności jako ochrona przed zimnem (do -40 st. C), samoczyszcząca i antypoślizgowa podszwa – klasa SRA. Odporne na działanie oleju napędowego, oleju roślinnego, detergentów oraz rozcieńczonych kwasów i zasad. Lekkość i elastyczność. Bardzo dobre właściwości izolacyjne Wysoka trwałość i wytrzymałość. Odporność na bakterie i drobnoustroje. Antyelektrostatyczne. Stabilna podszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewy. Izolacja spodu od zimna - Cl. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji. Zastosowanie: przemysł spożywczy. Zgodność norm: PN-EN ISO 20345;2007/A1; Rozmiar 38 – 3 pary Rozmiar 40 – 2 pary</p>	para	5	18400000-3
5.	<p><b>Buty gumowe dla kosiarzy</b> - wykonane na bazie żywic z PCV - antypoślizgowa gruba podszwa - ochrona przed wilgocią i płynami Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	12	18400000-3
6.	<p><b>Buty gumowe dla pilarzy z wkładką antyprzebieciową</b> - wykonane z gumy z ochroną przed przecięciem z atestem - dodatkowo wzmocniona górna część ze stalowym podnoskiem - normy EN 17249:2013, klasa 2 Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	4	18400000-3



7.	<p><b>Buty gumowe z PCV męskie</b> Buty gumowe - buty z poliuretanu, buty całotworzywowe zawodowe antyelektrostatyczne. Podeszwa z litego poliuretanu z podnoskiem PN-EN ISO 20345:2012 Rozmiar 42 – 5 par Rozmiar 43 – 5 par</p>	para	10	18400000-3
8.	<p><b>Buty ocieplane specjalistyczne (damskie/męskie)</b> – wysokość do połowy łydki (typ C) z ochroną palców (podnosek kompozytowy), podeszwą antyprzebiciową (wkładka antyprzebiciowa syntetyczna) i antypoślizgową. Cholewka z naturalnej skóry licowej. Sznurowane. Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności UE potwierdzająca, że wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN ISO 20345:2012 S3 WR CI SRC „Środki ochrony indywidualnej – obuwie bezpieczne” Rozmiar 40 – 2 pary Rozmiar 42 – 2 pary Rozmiar 43 – 5 par Rozmiar 44 – 1 para</p>	para	10	18400000-3
9.	<p><b>Buty profilowane pełne</b> Przód pełny usztywniony, wykonane ze skóry naturalnej. Spód wykonany z tworzywa PU na niskim koturnie z profilem ortopedycznym, przeciwpoślizgowym oraz paskiem dwufunkcyjnym zapinanym na sprzączkę, umożliwiającym regulację obwodu. Kolor biały Rozmiar 38 - 50 par Rozmiar 39 – 40 par Rozmiar 41 – 10 par Rozmiar 42 - 40 par Rozmiar 43 - 50 par Rozmiar 44 - 20 par Rozmiar 45 - 20 par Rozmiar 46 - 20 par</p>	para	250	18815000-5
10.	<p><b>Buty zimowe ocieplane wodoodporne typ trekking</b> Buty wykonane ze skóry typu nubuk woskowanej z membraną oddychającą i nieprzemakalną typ Gore-tex, Podeszwa stabilna i dobrze przylegająca do podłoża, posiadające stabilną cholewkę ponad kostkę, sznurowane Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	1	18810000-0

11.	<p><b>CZAPKA ROBOCZA ZIMOWA</b>  Czapka robocza zimowa - czapka zimowa uszanka. 100% bawełna, 175 g/m2, z podszewką. Nauszniki podpinane do góry, wykończone kożuszkciem o gram. 700 g/m2. Od wewnątrz ocieplana kożuszkciem. Usztywniany daszek. Kolor czarny lub granatowy. Spełniające normy EN 340.  Rozmiar uniwersalny 55-61- 6 szt.</p>	szt.	6	18440000-5
12.	<p><b>Dwuczęściowy ubiór ochronny z kapturem, przeciwdeszczowy, wodoodporny, zimowy</b>  Ubranie robocze składające się z bluzy i spodni ogrodniczek. Gramatura minimum 245 g/m2. Materiał o składzie od 55% do 65% bawełny i od 35% do 45% poliester, dopuszczalny 1% udziału tkaniny/nici odbłaskowej. Odbłaskowe wstawki. System kieszeni na spodniach i na bluzie. Po bokach w pasie elastyczna guma. Bluza zapinana na zamek błyskawiczny pod listwą. Podwójne kolana- z dodatkową warstwą materiału. W spodniach i bluzie podszewka ocieplająca. Ze ściągaczem przy zakończeniu nogawek spodni i rękawów bluzy.  Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	kpl.	3	182223200-0
13.	<p><b>Dwuczęściowy ubiór ochronny z kapturem, przeciwdeszczowy, wodoodporny, letni</b>  Gramatura minimum 240 g/m2. Miejsca narażone na przetarcia (łokcie, kolana) wzmocnione materiałem, szwy wielokrotne. Bluza: Zapięcie na guziki lub zamek błyskawiczny, kryte plisą. Na frontowej stronie kieszenie zapinane. Ściągacze przy nogawkach i rękawach. Gumka ściągająca na dole bluzy. Spodnie ogrodniczki - możliwość regulacji w pasie oraz regulacji długości szelek. Co najmniej dwie boczne kieszenie oraz jedna na nogawce.  Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	kpl.	3	182223200-0
14.	<p><b>Fartuch płócienny biały</b>  Jakość materiału pow. 175g/m2. Kolor biały. Skład tkaniny 65% poliester, 35% bawełna;  - wykończony kołnierzykiem, długość do kolan, z długimi rękawami, wykonane z możliwością ich podwinięcia i zapięcia;  - możliwe umieszczenie kieszeni na piersi oraz po bokach;  - jednokolorowe wstawki na kołnierzyku i kieszeniach.  Rozmiar S-10 szt.  Rozmiar L-10 szt  Rozmiar XL-10szt</p>	szt.	30	18110000-3

15.	<b>Fartuch przedni kwasoodporny</b> -odporny na działanie kwasów, zasad i wodorotlenków - gramatura 540g/m2 - regulacja na pasku szyjnym - ochrona przedniej części ciała - normy EN 13688, EN 343, EN 14605 Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	szt.	11	18110000-3
16.	<b>Fartuch roboczy kopertowy - kolorowy</b> - wiązany na troczki lub zapinany z kieszeniami, 65% poliester, 35% bawełna Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	szt.	4	18110000-3
17.	<b>Fartuch spawalniczy</b> Zabezpieczający przed iskrami i odpryskami, które powstają podczas obróbki metalu, ale też przed niektórymi zagrożeniami mechanicznymi. Zapewniający umiarkowaną ochronę cieplną, spełniającą normę EN ISO 11611: 2007 (stopień ochrony 2 ochrona przeciwpożarowa – A1). Rozmiar uniwersalny.	szt.	3	42662000-4
18.	<b>Garsonka pielęgniarzy</b> Przedłużony żakiet z krótkim rękawem na stojce Lekko dopasowany pionowymi cięciami z tyłu Trzy kieszenie ze skośnymi patkami Mankiety i stojka w kolorze kontrastowym Zapięcie na guziki lub napy Spódnica wąska z krytym rozcięciem z tyłu, po bokach gumki, zapięcie na zamek i guzik Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	szt.	2	18200000-1
19.	<b>Gogle do pracy na wysokościach</b> Regulowany pasek, wentylowane, pełne pokrycie Jednoczęściowa soczewka z poliwęglanu	para	2	33735100-2
20.	<b>Gogle ochronne dla chemików przy opryskiwaniu</b> - wykonane z elastycznego tworzywa, regulowane - zabezpieczenie przed zaparowaniem - norma EN 166F3,4	szt.	4	33735100-2
	<b>Hełm elektroizolacyjny</b> Wykonany z poliamidu wysoko modyfikowanego udarnościami, zakres temperatur: -30do +50st. °C, elektroizolacyjność - 1000V, klasa – 0, odporność na odpryski stopionego metalu – MM, odporność na odkształcenia boczne – LD, wizjer wykonany z poliwęglanu, poliwęglan pokryty od strony			

21.	<p>zewnątrz powłoką przeciw zarysowaniom a od wewnątrz powłoką przeciw zamgleniową, kolor wizjera – przezroczysty, klasa optyczna wizjera – 2, odporność wizjera na uderzenia o średniej energii – B, ochrona przez kroplami i rozbryzgami cieczy – 3, ochrona przed łukiem elektrycznym - 8, 4kA/0,5s; 135kJ/m<sup>2</sup> - klasa 1, ochrona wizjera przed stopionymi metalami i gorącymi ciałami stałymi – 9, odporność na uszkodzenia przez drobne cząstki – K, odporność na zamglenie powierzchni – N.</p> <p>Zgodność z aktualnymi normami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 397 - Przemysłowe hełmy ochronne lub normą równoważną.</li> <li>- EN 50365: Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia Wymagania lub normą równoważną.</li> <li>- EN 166: Ochrona indywidualna oczu. Wymagania lub normą równoważną</li> </ul>	szt.	4	18444200-5
22.	<p><b>Jednorazowy fartuch ochronny</b> Rozmiar uniwersalny, Długość: nie mniejsza niż 110 cm, Materiał wykonania: flizelina o gramaturze nie mniejszej niż 25 g/m<sup>2</sup>, Troczki do wiązania: co najmniej w pasie (dopuszcza się również inne miejsca wiązania np. na karku), Rękawy zakończone ściągającą gumką, Kolor zielony lub biały.</p>	szt.	10	35113450-8
23.	<p><b>Kalosze ochronne antypoślizgowe, kwasoodporne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiał podstawowy PCV, modyfikowany kauczukiem nitylowym</li> <li>- wewnątrz podszewka tkaninowa, antypoślizgowe</li> <li>- normy EN 20347, EN 20344,</li> </ul> <p>Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	3	18816000-2
24.	<p><b>Kalosze ochronne z PCV, antypoślizgowe, odporne chemicznie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cholewy i podeszwy odporne na tłuszcze roślinne i zwierzęce, oleje mineralne</li> <li>- norma ISO 20347:2011</li> </ul> <p>Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	4	18816000-2
25	<p><b>Kalosze dielektryk LV</b> przeznaczone jest do pracy przy urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV napięcia przemiennego lub do 1,5 kV napięcia stałego, jako dodatkowy sprzęt ochronny, w celu zabezpieczeniu użytkownika przed przepływem niebezpiecznego prądu rażenia przez ciało człowieka, poprzez stopy. Obuwie to zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Obuwie powinno być</p>			

	<p>stosowane jedynie jako nakładane na obuwiu robocze (bezpieczne, ochronne lub zawodowe).  Parametry DIELEKTRYK LV:  - klasa napięciowa 0  - prąd upływu w badaniu napięciowym <math>\leq 2.0</math> mA  - odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania wytrzymałości elektrycznej 10 kV</p>	para	4	18816000-2
26.	<p><b>Kamizelka ostrzegawcza kolor żółty</b>  Fason zapewniający komfort użytkowania podczas pracy. Kamizelka zapinana na rzep, możliwość zakładania również na odzież wierzchnią. Wykończenie krawędzi lamówką w kolorze kamizelki. Skład 100% poliester w wysokiej gramaturze (137 g/m).  Rozmiar L - 20 szt.  Rozmiar XL - 20 szt.</p>	szt.	40	18816000-2
27.	<p><b>Kask ochronny, wymagania minimalne:</b>  Skorupa wykonana z HDPE odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne oraz działanie substancji chemicznych z ograniczeniem węglowodorów i ich chloropochodnych  6-punktowa komfortowa więźba tekstylna  Wygodna regulacja obwodu pokrętkiem  Napotnik z bawełny zapewniający absorpcję potu nie powodujący odcisków na czole.  Wentylowany - zmniejsza temperaturę i wilgoć pod czasą. Posiadający rynienkę przeciwdeszczową ograniczającą spływanie deszczu po twarzy czy za kołnierz  Kolory: żółty (30 szt.) oraz biały (30 szt.)  Zabezpieczający przed uderzeniem z energią 50 J  Zgodny z normami BHP: EN-397, EN-50365</p>	szt.	60	35113430-2
28.	<p><b>Kombinezon chemoodporny do kontaktu z herbicydami</b>  Zapinany na zamek przykryty plisą. Posiadający chowane w rękawach wiatrołapy, dodatkowo chroniące przed substancjami chemicznymi. Przeznaczony do stosowania w różnego, rodzaju kwasami i zasadami. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Produkt powinien spełniać standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 13034:2005+A1:2010.  Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	szt.	2	18444200-5

29.	<p><b>Kombinezon przeciwpyłowy</b>  Kombinezon ochronny typu 5 i 6 przeznaczony do prac malarsko-lakierniczych oraz przy pracach z zastosowaniem olejów i smarów. Wykonany z tkaniny typu film mikroporowaty 65g/m2 oraz SMMS 55g/m2. Trzy częściowy kaptur pozwala na pracę w środkach ochrony dróg oddechowych. Trzyczęściowa wszywka w kroku zapewnia pełen zakres ruchowy i chroni przed uszkodzeniem kombinezonu. Elastyczne ściągacze rękawów, nogawek i talii zapewniające idealne przyleganie i szczelność. Oddychający tylny panel z tkaniny SMMS. Spełniający wymagania norm: EN ISO13982-1:2004 (Typ 5); EN 13034: 2005/A1:2009 (Typ 6); EN 1149-1:2006 (Właściwości antyelektrostatyczne).  Rozmiar S – 10 szt.  Rozmiar L – 20 szt.  Rozmiar XL – 20 szt.</p>	szt.	50	18114000-1
30.	<p><b>Koszulka bawełniana długi rękaw</b>  Koszulka typu polo w kolorze ciemnozielonym z długim rękawem i kołnierzykiem zapinanym na trzy guziki i logiem AWL. Długie proste wszyte rękawy wzmocnione na ramionach wszytą wewnętrzną taśmą, podwójne szwy, 100% bawełna.  Specyfikacja rozmiarowa wraz dokładnym umiejscowieniem logo AWL zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	szt.	60	18114000-1
31.	<p><b>Koszulka bawełniana krótki rękaw</b>  Koszulka typu polo w kolorze ciemnozielonym z krótkim rękawem i kołnierzykiem zapinanym na trzy guziki i logiem AWL. Krótkie proste wszyte rękawy wzmocnione na ramionach wszytą wewnętrzną taśmą, podwójne szwy, 100% bawełna  Specyfikacja rozmiarowa wraz dokładnym umiejscowieniem logo AWL zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	szt.	60	18330000-1
32.	<p><b>Kurtka ocieplana</b>  Kurtka 2 w 1 z podpinką, szwy uszczelnione, kolor czarny. Kaptur odpinany. Zapięcie na zamek błyskawiczny pod listwą na rzep. Dół regulowany za pomocą elastycznego sznurka.  Kieszonka na identyfikator w zestawie, paski odblaskowe (z przodu i z tyłu)  Materiał: część wierzchnia 100% NYLON Ottoman z powleczeniem oddychającym PU 170g/m2, ramiona i rękawy 100%, nylon z powleczeniem oddychającym od 140-160g/m2, lekka podszywka poliester siatka</p>	szt.	17	18330000-1

	40-60g/m2, wypinany niemechacący polar 280-360g/m2 Rozmiar L- 5 szt. Rozmiar XL -12 szt.			
33.	<b>Kurtka przeciwdeszczowa</b> Przedmiot wykonany z tkaniny odpornej na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (odporna na przemakanie w wyniku długotrwałych opadów deszczu, śniegu i innych opadów), zapinana na zamek, kolor bez znaczenia, długość $\frac{3}{4}$ . Zgodność z normą EN 343. Rozmiar L - 10 szt. Rozmiar XL - 20 szt. Rozmiar XXL - 10 szt.	szt.	40	18223200-0
34.	<b>Maseczka medyczna</b> Jednorazowego użytku w odcieniu zieleni - niebieskiego, - 3-warstwowa, z drucikiem do regulacji, gumki zakładane na uszy, - produkowana zgodnie z normą EN 14638:2019 – typ II (posiada certyfikat CE), - tkanina na maski zgodna ze standardem OEKO-TEX oraz Świadectwem jakości zdrowotnej PZH, - zabezpieczone folią ochronną, - pakowane po 50 szt. w kartoniku	opak.	10	18223200-0
35.	<b>Maska ochronna do prac przy opryskiwaniu herbicydami</b> - półmaska silikonowa z pochłaniaczem i filtrem - chroni przed gazami i parami organicznymi oraz przed pyłami i aerozolem	szt.	4	42924790-3
36.	<b>Maska spawalnicza</b> - przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi - wyposażona w wymienny filtr spawalniczy oraz drewniany uchwyt - norma EN 175	szt.	3	42924790-3
37.	<b>Maska/półmaska z filtropochłaniaczem przed gazami nieorgan/oparami chloru</b> Półmaska wykonana jest z tworzyw sztucznych niewchłaniających substancji chemicznych, ponadto jest trudnopalna oraz antystatyczna półmaska posiada wszystkie elementy wymienne, jest łatwa w demontażu, nie utrudnia pracy; dostępna w rozmiarze uniwersalnym spełnia wymagania norm: półmaska - EN140, filtropochłaniacze – EN14387	szt.	3	44315100-2
38.	<b>Nakolanniki żelowe</b> Wykonane z materiału z poduszką żelową-powietrzną zapewniającą stabilność kolan Regulacja i mocowanie na rzepy.	szt.	23	42924790-3

39.	<p><b>Nauszniki przeciwhałasowe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z czaszami z ABS oraz pianką syntetyczną.</li> <li>Poduszeczki o niskim stopniu nacisku;</li> <li>- pałąk regulowany. SNR: 28 dB. Spełniający normy EN – 352-1:2005 Rozmiar uniwersalny</li> </ul>	szt.	40	3741 2310-5
40.	<p><b>Obuwie ochronne dla dekarza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cholewki wykonane ze skór naturalnych licowych gładkich, sięgających kostki z wykończeniem chroniących przed ocieraniem nogi, sznurowane z wyjmowaną profilowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności</li> <li>- spód wykonany z poliuretanu olejoodporny, przeciwpoślizgowy, z wkładką anty przebiciową.</li> </ul> <p>Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	2	18143000-3
41.	<p><b>Obuwie przeciwprzecięciowe (trzewiki pilarza)</b></p> <p>Trzewiki chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową. Cholewki wysokie chroniące przed przecięciem piłą łańcuchową o prędkości łańcucha do 20 m/s klasa 1, z wodoodpornej skóry licowej z zabezpieczeniem przed przecięciem piłą łańcuchową w przedniej części. Wyłożenie buta oddychające, absorbujące wilgoć, odporne na przetarcia, wkładka wykonana z miękkiego poliuretanu, anatomiczny kształt, wyjmowana, antystatyczna, pokryta tkaniną, Spełniające wymogi aktualnych norm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN ISO 20345 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne (lub normą równoważną*)</li> <li>- EN ISO 17249 Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową (lub normą równoważną*).</li> </ul> <p>Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	5	18100000-0
42.	<p><b>Obuwie ratownika medycznego</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wodoodporne, grube stabilne podeszwy, wzmocnionym materiałem na czubku butów, stabilizacja kostek, amortyzacja, mocne i wygodne sznurowanie</li> </ul> <p>Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	1	18832000-0
43.	<p><b>Ochronniki na goleń i stopy</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szyte kevlarem</li> <li>- zapięcie na rzep</li> </ul>	para	3	35113400-3



	- wysokość do kolan - wysoka jakość dwoina			
44.	<b>Okulary ochronne bezbarwne</b> Okulary ochronne przeciwodpryskowe - przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (120-B), podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych itp.; elastyczna gumka umożliwiająca dopasowanie do głowy; małe, otwory zapobiegające parowaniu wewnątrz gogli; klasa optyczna – 1; spełnienie normy EN166	szt.	140	18142000-6
45.	<b>Okulary ochronne taktyczne</b> - trzy wymienne wizjery z poliwęglanu - clear S0 (80-100%) warunki półmroku i zmroku - yellow S2 (60-80%) zachmurzenie, mgła, poprawia kontrast - smoke S3 (8-18%) słońce - certyfikat EN1836:2005+A1:2007 - filtr UV 400 100%, UVA, UVB, UVC - zabezpieczenie przed zarysowaniem - zabezpieczenie przed parowaniem - wygodne noski o dużej powierzchni - pokrowiec ochronny z mikrofibry - etui na okulary.	szt.	10	18142000-6
46.	<b>Okulary przeciwsłoneczne</b> Kolor soczewki szary, poziom przyciemniania soczewki do 3, Filtr UV 400 Pokrowiec na okulary usztywniony (rodzaj pudełka).	szt.	10	33733000-7
47.	<b>Okulary/gogle spawalnicze</b> Okulary, gogle spawalnicze z szybkami przeznaczone do ochrony wzroku i części twarzy przed szkodliwym promieniowaniem i zgorzeliną przy spawaniu łukiem elektrycznym. Posiadające: odchylane filtry spawalnicze o stopniu ochrony 5, możliwość wymiany szybek, otworki wentylacyjne i elastyczny pasek mocujący Zgodność z aktualnymi normami: - EN 175 Ochrona indywidualna - Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych lub normą równoważną, - EN 166: Ochrona indywidualna oczu. Wymagania lub normy równoważnej, - EN 169 Ochrona indywidualna oczu - Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych - Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie lub normy równoważnej.	szt.	3	44315100-2

48.	<p><b>Ośłona twarzy</b>  Ośłona twarzy - uniwersalna osłona przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi przed uderzeniem drobin obrabianego materiału, chroni również przed rozbryzgami cieczy.  - spełnia wszystkie wymogi Polskich Norm EN 166:2001 B  - posiada certyfikat CE</p>	szt.	120	18443500-1
49.	<p><b>Ośłona twarzy z pleksą i słuchawki (przyłbica na hełm dla pilarza)</b>  Szyba przezroczysta poliwęglanowa zapewniająca ochronę oczu przed odpryskami ciał stałych mocowana do hełmu. Ochronniki słuchu (słuchawki) mocowane o niewielkim ciężarze również z możliwością mocowania do hełmu. Słuchawki dostępne w wersji SNR (Signal to Noise Ratio) – poziomy tłumienia hałasu w granicach od 30 do 32 dB. Zgodność z aktualnymi normami:  – EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego lub normą równoważną.  EN 166 Ochrona indywidualna oczu lub normą równoważną</p>	szt.	5	18443500-1
50.	<p><b>Peleryna przeciwdeszczowa instruktora jazdy konnej</b>  - długie zamki po bokach po rozpięciu których jeździec otrzymuje swobodę ruchów, bez problemu może wsiąść na konia, materiał układając się na udach daje dodatkową ochronę przed deszczem, szwy klejone – zabezpieczone przed przepuszczaniem wody, kaptur przyszyty na stałe ze ściągaczem, rękawy z mankietami na rzepy  Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	szt.	2	18220000-7
51.	<p><b>Półbuty elektroizolacyjne</b>  Buty dielektryczne do ochrony stóp przed porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 1 KV.  Z kauczuku, podeszwa antypoślizgowa o zwiększonej odporności na ścieranie, w części pięty absorbcja energii.  Wykonane zgodnie z normą PN EN 50321:2003(lub równoważną) do pracy pod napięciem do 1KV klasy 0 (testowane 10000V prąd upływu poniżej 2mA)  Każdy kalosz powinien posiadać swój numer identyfikacyjny oraz datę produkcji oznaczone podwójnym trójkątem, przystosowane do pracy w obuwiu zawodowym.  Oznaczone znakiem CE lub równoważnym</p>	para	4	18830000-6

	Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.			
52.	<p><b>Półmaska lakiernicza</b>  Chroniąca układ oddechowy przed: pyłami, dymami, aerozolami ciekłymi, a także parami i gazami organicznymi o temp. wrzenia &gt;65oC oraz acetonem. Czynniki występujące podczas lakierowania, szlifowania, obróbki mechanicznej, laminowania itp.  W skład zestawu maska lakiernicza segura wchodzi: Półmaska silikonowa segura  Pochłaniacze A1 - 2szt.  Filtry płaskie klasy A1 – 2szt.  Pierścienie dociskowe - 1 para.</p>	szt.	3	42924790-3
53.	<p><b>Przyłbica ochronna – osłona twarzy przeciwodpryskowa dla pracowników obsługujących kosę spalinową spełniająca normę EN 166 w komplecie z słuchawkami ochronnymi (nauszniki)</b>  Wykonana z metalowej siatki. Regulowany obwód. Przeznaczona do użytku przy pracach z piłami, pilarkami, podkaszarkami i kosami spalinowymi. Chroni przed trawą, drobnymi kamieniami oraz odpryskami drzewa</p>	szt.	30	18443500-1
54.	<p><b>Przyłbica spawalnicza</b>  Pasywna z filtrem spawalniczym  Zaciemnienie automatyczne</p>	szt.	6	42662000-4
55.	<p><b>Rękawice bawełniane</b>  Rękawica z bawełny wybielanej.  Rękawica: 100% bawełna, 180g/m2  Normy: EN420:2003(lub równorzędna)</p>	para	30	18424000-7
56.	<p><b>Rękawice elektroizolacyjne</b>  Rękawice elektroizolacyjne przeznaczone do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Rękawice ochronne elektroizolacyjne są przeznaczone do stosowania przy pracach przy urządzeniach elektroenergetycznych jako podstawowy sprzęt ochrony osobistej do prac pod napięciem do 1 kV lub jako dodatkowy sprzęt ochronny przy napięciu wyższym od 1 kV. Rękawice elektroizolacyjne mogą być stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu zasilania do 20 000V (20 kV). Kategoria ochrony III. Rękawice wykonane z wysokogatunkowego lateksu kauczuku naturalnego i posiadają autonomiczny kształt części chwytnej dłoni. Rozmiar umożliwiający stosowanie wewnątrz wkładek przeciwpotnych z bawełny. Długość rękawic min. 36 cm. Wartości maksymalna napięcia przemienne</p>	para	7	18424000-7

	<p>użytkowania rękawic 17 000 V. Wartości maksymalna napięcia stałego użytkowania rękawic 25 500 V. Zgodność z aktualną normą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 60903 Prace pod napięciem -- Rękawice z materiału izolacyjnego lub normą równoważną (w klasie 2/RC).</li> </ul> <p>Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>			
57.	<p><b>Rękawice Kwasoodporne</b>  długość ~35 cm ± 10 mm; pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym; dwuwarstwowe na bazie lateksu/gumy; część chwytana i grzbietowa szorstkowata; wnętrze rękawic gładkie pudrowane; oznakowane znakiem CE. Spełniają normę: PN-EN 420+A1:2012 - Rękawice ochronne -Wymagania ogólne i metody badań lub równoważną** EN 374-1:2003, (PN-EN 374-1:2005-04 lub PN 374-4:2014-3) - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi lub równoważną** PN-EN 388+A1:2019-01 (EN 388:2016) lub równoważną* - Rozmiar 10 - 10 par</p>	para	10	18424000-7
58.	<p><b>Rękawice ochronne nitylowe do prac z herbicydami</b>  - rękawice z zewnętrzną warstwą neoprenu., wysoka odporność chemiczna., wewnętrzna powłoka welurowa z 100 % bawełny., długość rękawicy 30 cm, grubość na dłoni 0,70 mm.  Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	5	18424000-7
59.	<p><b>Rękawice ochronne odporne na przenikanie substancji chemicznej Norma PN EN374-2.2015-04, PN EN 16523-1:2015-05</b>  Zielone rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi.  Rozmiar 9 - 200 par  Rozmiar 10 – 200 par</p>	para	400	18424000-7
60.	<p><b>Rękawice ochronne tłumiące drgania – dla kosiarzy</b>  Wykonane z polimerowego tworzywa, bardzo wytrzymałego i jednocześnie przyjemnego dla skóry / połączenie włókien terylenowych z bawełnianymi  Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.</p>	para	12	18424000-7

61.	<b>Rękawice olejoodporne</b> Rękawice benzyno i olejoochronne pięciopalcowe, powlekane gumą odporne na działanie olei i benzyny Rozmiar 10 – 30 par	para	30	18424000-7
62.	<b>Rękawice pilarza</b> Skórzane z ochroną antyprzecięciową lewej dłoni przeznaczone głównie dla operatorów pilarek. Ergonomiczna i wygodna konstrukcja rękawic zapewniająca komfort i bezpieczeństwo pracy, przy zachowaniu dużej sprawności manualnej. Kategoria ochrony II. Rękawice wykonane ze skóry bydlęcej oraz poliamidu. Część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry. Dodatkowe wzmocnienia na części chwytnej, wzmocnienia w obszarze dłoni i palców, wykonane z materiału o dużej oddychalności, ergonomiczna konstrukcja, dopasowanie do dłoni, dodatkowo wzmocniane szwy, rzep wokół nadgarstka utrzymujący rękawicę na miejscu, ochrona antyprzecięciowa lewej dłoni (wkład) - klasa 1 (prędkość łańcucha tnącego 20m/s). Zgodność aktualnymi normami: <ul style="list-style-type: none"> <li>- EN 420 Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań lub normą równoważną.</li> <li>- EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi lub normą równoważną.</li> <li>- EN 381-7 Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 7: Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową lub normą równoważną.</li> </ul> Rozmiar 10 – 30 par	para	30	18424000-7
63.	<b>Rękawice robocze</b> Rękawice powlekane PCV (wampirki) - rękawice wykonane z przędzy bawełnianej z domieszką poliestru, Gęstość ściegu - uiglenie 10, zapewnia mocną i gęstą strukturę dzianiny. Powlekane naturalnym lateksem, który nie kruszy się i nie odpada, Zakończenie elastycznym ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu, Przewiewne, lekkie, nie ograniczają swobody ruchów, gwarantują wysoką zręczność i pewność chwytu, Przeznaczone do prac wyłącznie o minimalnym zagrożeniu, Kolor powłoki lateksowej czerwony, niebieski lub zielony, Kategoria 1, Norma EN 420 (ogólna). Rozmiar 9 -100 par Rozmiar 10 - 200 par	para	300	18424000-7

64.	<b>Rękawice robocze 5-palcowe wzmacniane skórą</b> Rękawice wzmocnione skórą dwoinową bydlęcą, całodłonicowe, tkanina drellich: Poziomy odporności zgodnie z normą EN 388 Rozmiar 9 – 100 par Rozmiar 10 – 200 par	para	300	18424000-7
65.	<b>Rękawice spawalnicze</b> Rękawice wykonane z bydlęcej skóry dwoinowa połączona z licową skórą z kozy , długość rękawicy 35 cm, szyte trudnopalnymi i odpornymi na gorąco nićmi z kevlaru, całodłonicowe – część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, całoskórzane, czyli w całości wykonane ze skóry, włącznie z mankietem sięgającym do połowy przedramienia, zgodne z normami EN388 (poziomy odporności:4 1 4 3), EN407(poziomy odporności:4 1 3X 4X), EN12477 TYP A oraz EN420. Rozmiar 10 – 6 par	para	6	18424000-7
66.	<b>Rękawiczki lateksowe</b> Rękawice gładkie, w kolorze białym. Wytrzymałe na rozciąganie. Uniwersalne na lewą i prawą dłoń w paczkach po 100 szt. Rozmiar L – 25 szt. Rozmiar XL – 25 szt.	opak	50	18424000-7
67.	<b>Spodnie ochronne anty przecięciowe dla pilarzy</b> - odzież elastyczna, sześciowarstwowa wkładka przeciw przecięciowa, oddychająca, z paskami odblaskowymi, z podszewką - norma EN ISO 13998:2006 (lub równoważne) Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	szt.	5	35113470-4
68.	<b>Spodnie ochronne, ogrodniczki, wodoodporne dla kosiarzy</b> - wykonane 33% bawełny, 67% poliester, bardzo mocna ochrona z przodu nogawek, kieszeń na piersi oraz kieszenie boczne, wodoodporne - norma EN 340 Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	szt.	12	35113470-4
69.	<b>Szelki bezpieczeństwa z linką ubezpieczeniową</b> Szelki w zestawie z linką i amortyzatorem w torbie transportowej. Szelki wykonane z materiału syntetycznego. Linka 1,8 m z amortyzatorem bezpieczeństwa pochłaniającym energię podczas upadku z wysokości. Amortyzator powinien posiadać z jednej strony zakręcany karabińczyk, a z drugiej hak oczkowy podpinany do kotwy lub rusztowania Dwa zaczepy piersiowe, tekstylne	szt.	4	18323000-9

	Regulacja obwodu pasów udowych Worek transportowy do przechowywania Rozmiar uniwersalny Zgodny z normą europejską EN 361:2002 – szelki, amortyzator EN 355:2002			
70.	<b>Toczek jeździecki</b> - przewiewny, lekki z możliwością regulacji obwodu za pomocą z tyłu kasku - kolor czarny Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	szt.	1	18444200-5
71.	<b>Trzewiki robocze</b> Cholewki wykonane ze skór naturalnych licowych gładkich, sięgające kostki z wykończeniem miękkim, chroniącym przed ocieraniem nóg, sznurowane; - wewnątrz wykonane z miękkiej skóry naturalnej z wyjmowaną profilowaną wyściółką o wysokiej higroskopijności; - wodoodporne, spód wykonany z poliuretanu olejoodporny, przeciwpoślizgowy. Rozmiar 38 - 5 par Rozmiar 40 - 5 par Rozmiar 43 - 10 par Rozmiar 44 - 5 par Rozmiar 45 - 5 par	para	30	18813000-1
72.	<b>Ubranie pielęgniarza szpitalne</b> Bluza z dekoltem w serek, trzy funkcjonalne kieszenie, boczne wcięcia u dołu - spodnie lekko luźny krój, dwie boczne kieszenie, elastyczna guma w tylnej części pasa + sznurek - skład 65% poliester, 35% bawełna - normy ENV14237:2002, PN-EN ISO 13688:2013-12 Specyfikacja rozmiarowa zostanie przesłana do wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.	szt.	2	18400000-3





.....  
 (pełna nazwa Wykonawcy)

.....  
 (miejscowość, data)

### FORMULARZ OFERTOWY

Lp.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	Wartość jednostkowa netto [zł]	Wartość netto [zł] /kol.4 x kol.5/	Stawka VAT [%]	Wartość VAT [zł] /kol. 6 x kol 7/	Wartość brutto [zł] /kol.6+kol.8/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bluza polarowa do jazdy konnej	szt.	2			23%		
2	Buty filcowo-gumowe	para	5			23%		
3	Buty gumowe z wkładką ocieplana	para	5			23%		
4	Buty gumowe damskie białe	para	5			23%		
5	Buty gumowe dla kosiarzy	para	12			23%		
6	Buty gumowe dla pilarzy z wkładką antyprzebieciową	para	4			23%		
7	Buty gumowe dla pilarzy z wkładką antyprzebieciową	para	10			23%		

8	Buty ocieplane specjalistyczne (damskie/męskie)	para	10						23%	
9	Buty profilowane pełne	para	250						23%	
10	Buty zimowe ocieplane wodoodporne typ trekking	para	1						23%	
11	Czapka robocza zimowa	szt.	6						23%	
12	Dwuczęściowy ubiór ochronny z kapturem, przeciwdeszczowy, wodoodporny, zimowy	kpl.	3						23%	
13	Dwuczęściowy ubiór ochronny z kapturem, przeciwdeszczowy, wodoodporny, letni	kpl.	3						23%	
14	Fartuch płócienny biały	szt.	30						23%	
15	Fartuch przedni kwasoodporny	szt.	11						23%	
16	Fartuch roboczy kopertowy kolorowy	szt.	4						23%	
17	Fartuch spawalniczy	szt.	3						23%	

18	Garsonka pielęgniarki	szt.	2					23%		
19	Gogle do pracy na wysokościach	para	2					23%		
20	Gogle ochronne dla chemików przy opryskiwaniu	szt.	4					23%		
21	Hełm elektroizolacyjny	szt.	4					23%		
22	Jednorazowy fartuch ochronny	szt.	10					23%		
23	Kaloszki ochronne antypoślizgowe, kwasoodporne	para	3					23%		
24	Kaloszki ochronne z PCV, antypoślizgowe, odporne chemicznie	para	4					23%		
25	Kaloszki dielektryczne LV	para	4					23%		
26	Kamizelka ostrzegawcza kolor żółty	szt.	40					23%		
27	Kask ochronny, wymagania minimalne	szt.	60					23%		
28	Kombinezon chemoodporny do kontaktu z herbicydami	szt.	2					23%		

29	<b>Kombinezon przeciwpylowy</b>	szt.	50						23%	
30	<b>Koszulka bawełniana długa rękaw</b>	szt.	60						23%	
31	<b>Koszulka bawełniana krótki rękaw</b>	szt.	60						23%	
32	<b>Kurtka ocieplana</b>	szt.	17						23%	
33	<b>Kurtka przeciwdeszczowa</b>	szt.	40						23%	
34	<b>Maseczka medyczna</b>	opak.	10						23%	
35	<b>Maska ochronna do prac przy opryskiwaniu herbicydami</b>	szt.	4						23%	
36	<b>Maska spawalnicza</b>	szt.	3						23%	
37	<b>Maska/półmaska z filtropochłaniaczem przed gazami nieorgan/oparami chloru</b>	szt.	3						23%	
38	<b>Nakolanniki żelowe</b>	szt.	23						23%	

39	Nauszniki przeciwhłasowe	szt.	40					23%		
40	Obuwie ochronne dla dekarza	para	2					23%		
41	Obuwie przeciwprzecięciowe (trzewiki pilarza)	para	5					23%		
42	Obuwie ratownika medycznego	para	1					23%		
43	Ochronniki na gołe i stopy	para	3					23%		
44	Okulary ochronne bezbarwne	szt.	140					23%		
45	Okulary ochronne taktyczne	szt.	10					23%		
46	Okulary przeciwsłoneczne	szt.	10					23%		
47	Okulary/gogle spawalnicze	szt.	3					23%		
48	Ostona twarzy	szt.	120					23%		
49	Ostona twarzy z pleksą i słuchawki (przyłbica na hełm dla pilarza)	szt.	5					23%		

50	Peleryna przeciwdeszczowa instruktora jazdy konnej	szt.	2					23%		
51	Półbuty elektroizolacyjne	para	4					23%		
52	Półmaska lakiernicza	szt.	3					23%		
53	Przyłbica ochronna – osłona twarzy przeciwodpryskowa dla pracowników obsługujących kose spalinową spełniająca normę EN 166 w komplecie z słuchawkami ochronnymi (nauszniki)	szt.	30					23%		
54	Przyłbica spawalnicza	szt.	6					23%		
55	Rękawice bawełniane	para	30					23%		
56	Rękawice elektroizolacyjne	para	7					23%		
57	Rękawice Kwasoodporne	para	10					23%		

58	Rękawice ochronne nitrylowe do prac z herbicydami	para	5					23%		
59	Rękawice ochronne odporne na przenikanie substancji chemicznej	para	400					23%		
60	Rękawice ochronne tłumiące drgania – dla kosiarzy	para	12					23%		
61	Rękawice olejoodporne	para	30					23%		
62	Rękawice pilarza	para	30					23%		
63	Rękawice robocze	para	300					23%		
64	Rękawice robocze 5-palcowe wzmocniane skórą	opak	300					23%		
65	Rękawice spawalnicze	para	6					23%		
66	Rękawiczki lateksowe	szt.	50					23%		
67	Spodnie ochronne antyprzecięciowe dla pilarzy	szt.	5					23%		
68	Spodnie ochronne, ogrodniczki,	szt.	12					23%		

	<b>wodoodporne dla kosiarzy</b>																			
69	<b>Szelki bezpieczeństwa z linką ubezpieczeniową</b>	szt.	4												23%					
70	<b>Toczek jeździecki</b>	szt.	1												23%					
71	<b>Trzewiki robocze</b>	para	30												23%					
72	<b>Ubranie pielęgniarza szpitalne</b>	kpl.	2												23%					
<b>RAZEM:</b>																<b>X</b>				



**PROTOKÓŁ  
dostawy/odbioru towaru**

Data dostawy.....godz.....

Data odbioru.....godz.....

Zgodnie z umową nr ..... zawartą w dniu..... w **Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki** we Wrocławiu, odbył się odbiór artykułów i odzieży ochronnej zgodnie z poniższą specyfikacją:

Lp.	ASORTYMENT	Ilość	Jednostka miary	Uwagi
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym protokołem podpisami zgodnie oświadczają, że:

1. Dostarczony sprzęt jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego i nie nosi śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz spełnia wymagania bezpiecznej eksploatacji.
2. Ilość dostarczonego asortymentu jest zgodna z Umową.
3. Wraz z asortymentem przekazane zostały następujące dokumenty:
  - a. ....
  - b. ....
4. Ewentualne uwagi:.....  
.....

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

