

## Przedmiar robót

Budowa : Modernizacja drogi powiatowej nr 1734Z - wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Odcinek od m. Marianowo w kierunku w m. Wiechowo

Adres: działka nr 121; obręb Marianowo, działka nr 30; obręb Wiechowo

Lp.	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboty	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 1,0075	km	1,0075
2	D.04.01.01	Wykonanie koryta na zjazdach z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 10,4+8,8*0,4	m2	13,9
3	D.04.05.00 D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm z pielęgnacją wodą. 10,4+8,8*0,35	m2	13,5
4	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm pod warstwy bitumiczne - zjazd 10,4+8,8*0,15	m2	11,7
5	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni zjazdu asfaltem 10,4+8,8*0,15	m2	11,7
6	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod umocnienie krawędzi z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę, zał. I/8 239,0	m2	239,0
7	D.04.04.00 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm na umocnieniu krawędzi jezdni, zał. I/8 239,0	m2	239,0
8	D.05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej o grub. do 4 cm, z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez wykonawcę zał. I/6 6096,3+40,2	m2	6136,5
9	D.04.03.01	Oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni 6096,3+40,2	m2	6136,5
10	D.04.03.01	Skropienie sfrezowanej nawierzchni drogowej asfaltem 6,0*1007,5	m2	6045,0
11	D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej nawierzchni po sfrezowaniu mieszanką mineralno-asfaltową AC16W o zmiennej grubości , wg tab. I/7 678,6+(10,4+8,8*0,05)*0,100+6,0*1007,5*0,075	t	1133,1
12	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 6,0*1007,5+40,2+11,7	m2	6096,9
13	D.05.03.26a	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne 6,0*1007,5	m2	6045,0
14	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm 6,0*1007,5+40,2+10,4	m2	6095,6
15	D.06.03.01a	Ścinanie poboczy gruntowych o grub. 10 cm z wywozem urobku z koryta w miejsce wskazane przez wykonawcę 1007,5*1,0*2-1,0*(5,7+7,9+6,9)	m2	1994,5
16	D.06.03.01a	Pobocza wykonane z kruszywa kamiennego o grub. 10 cm 1007,5*1,0*2-1,0*(5,7+7,9+6,9)	m2	1994,5

17	D.09.01.01	Plantowanie powierzchni terenu po wykonaniu poboczy umocnionych z humusowaniem i obsianiem trawą $2*0,3*1007,5-0,3*(8,5+6,6+9,1)$	m2	597,2
18	D.07.01.01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie $(137,5+290,5+264,5)*0,2+(29,5+81,0)*0,24+197,5*0,08+7*0,12$	m2	181,7