




OPASKA



Wyszczególnienie

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski $\varnothing 100 \times 12$
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

UWAGA !

Opaski montować po obu stronach w miejscu łączenia rur.

WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

ROZBUDOWA DP NR 2407P - UL. POZNAŃSKIEJ NA ODCINKU OD UL. ROLNEJ W KICINIE DO UL. TRAKT W KLINACH
ORAZ BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. W. Ziolek	WKP/0237/POOD/06	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej	
Sprawdzający:	mgr inż. G. Nowacki	102/89/PW	Projektowanie w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg	
ZABEZPIECZENIE RUR GAZOWYCH I WODOCIĄGOWYCH				Nr rys.: 9