

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV

1) monitor 21,3" (4:3), wymagana rozdzielczość dokładnie 1600x1200 – 2 szt.

Monitor o przekątnej ekranu 21,3" i rozdzielczości nominalnej 1600x1200 (4:3) o poniższej minimalnej konfiguracji:

Matryca	IPS
Rozmiar piksela	0,270 x 0,270 mm
Liczba kolorów	16,77 mln
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178°, 178°
Rodzaj podświetlenia	LED
Jasność	420 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Czas reakcji (typowy)	6 ms (półtony)
Wejścia sygnałowe	D-Sub mini 15 pin x 1, DVI-D 24 pin x 1 (z HDCP), DisplayPort x 1 (z HDCP)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	31 - 76 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz)
Analogowa częstotliwość odświeżania	24 - 80 kHz, 49 - 76 Hz
USB	Funkcje 1. port do kontroli monitora, 2. port jako hub USB
Standard	USB 2.0
Maksymalny pobór mocy	45 W
Typowy pobór mocy	13 W
W trybie oszczędzania energii	< 0,3 W
Regulacja wysokości	82 mm
Pochylenie	40° góra, 0° dół
Obrót	35° prawo, 35° lewo
Piwot	tak
Certyfikaty i standardy	TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), CE, EPA Energy Star, RoHS,
Gwarancja producenta	

