


Sr

STOJAK ROWEROWY, PODWÓJNY



STOJAK ROWEROWY, DWUSTRONNY,
PROSTY, PODWÓJNY

ilość: 4 szt.

WIDOK BOCZNY 2



WIDOK BOCZNY 1



profil kwadratowy
szer. 40-50mm

stal ocynk. malowana
proszkowo na kol. czarny
RAL 9005


MONTAŻ:

Montaż do nieutwardzonego podłoża
- wg zaleceń producenta (np. fundamentowanie oraz
śruby montażowe)

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



RZUT



WYMIARY MAX: 75x85cm

MONTAŻ: fundamentowane
(na terenie nieutwardzonym)

MATERIAŁY:
stal wysokowęglowa,
malowana proszkowo na kol. czarny

Uwaga!
Teren pod montaż stojaków rowerowych
(nieutwardzony) nieznacznie zniwelować, tj. podnieść
jego poziom do poz. sąsiedniego terenu utwardzonego (alejki).

Rysunek rozpatrywać łącznie z częścią opisową opracowania oraz projektem zagospodarowania terenu.
Wszelkie zmiany materiałów, kolorystyki, rozwiązań technicznych i wymiarów skonsultować
z projektantem i inwestorem. W przypadku zmian należy każdorazowo uzyskać pozytywną opinię
projektanta i inwestora.

Uwaga:

 pracownia architektury i wnętrz mgr inż. arch. Michał Musiak		BRANŻA ARCHITEKTURA
		DATA MARZEC 2021
PROJEKTANT mgr inż. arch. Jarosław KOZAK upr. nr. MP01A/070/2012		
OPRACOWANIE mgr inż. arch. Michał MUSIAKA		
INWESTOR GMINA WOLBROM ul. Krakowska 1, 32-340 WOLBROM		
LOKALIZACJA ul. Krakowska, 32-340 WOLBROM Dz. nr. 3779		
REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W WOLBROMIU – ETAP I		
NAZWA RYSUNKU STOJAK ROWEROWY		
NR RYSUNKU M.06	FORMAT A3	SKALA