










NR		1	2	3	4	5	6	7	8	9
SYMBOL		D-01	D-02	D-03	D-04	D-05	D-06	D-07	D-08	D-09
SCHEMAT										
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	So	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	130(90+40)	90	100	90	80
	Ho	210	210	210	210	210	205	205	205	220
ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY	S	140	140	140	140	140	100	110	100	-
	H	215	215	215	215	215	210	210	210	-
RODZAJ		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ILOŚĆ SZTUK		1	1	1	1	1	5	1	4	1
UWAGI										
		<b>DRZWI ZEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowo-szklane,</li><li>- szklenie zespolone, dwukomorowe,</li><li>- zestaw o współczynniku przenikania ciepła max. U<sub>max</sub> =1.3 W/m²K,</li><li>- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),</li><li>- laminowane folią PVB,</li><li>- skrzydło oraz ościeżnica izolowane,</li><li>- okucia stal nierdzewna,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor biały</li><li>- wyposażone w samozamykacz i zestaw zamków</li></ul> <b>- drzwi o odporności ogniowej EI30</b>	<b>DRZWI ZEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowo-szklane,</li><li>- szklenie zespolone, dwukomorowe,</li><li>- zestaw o współczynniku przenikania ciepła max. U<sub>max</sub> =1.3 W/m²K,</li><li>- szklenie szkłem bezpiecznym,</li><li>- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),</li><li>- laminowane folią PVB,</li><li>- skrzydło oraz ościeżnica izolowane,</li><li>- okucia stal nierdzewna,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor biały</li><li>- wyposażone w samozamykacz i zestaw zamków</li></ul> <b>- drzwi o odporności ogniowej EI30</b>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowo-szklane,</li><li>- szklenie szkłem bezpiecznym,</li><li>- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),</li><li>- laminowane folią PVB,</li><li>- skrzydło oraz ościeżnica izolowane,</li><li>- okucia stal nierdzewna,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor biały</li><li>- wyposażone w samozamykacz i zestaw zamków</li></ul> <b>- drzwi o odporności ogniowej EI30</b>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowo-szklane,</li><li>- szklenie szkłem bezpiecznym,</li><li>- antywłamaniowe (szyby odporne na uderzenia),</li><li>- laminowane folią PVB,</li><li>- skrzydło oraz ościeżnica izolowane,</li><li>- okucia stal nierdzewna,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor biały</li><li>- wyposażone w samozamykacz i zestaw zamków</li></ul>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- aluminiowe-pełne,</li><li>- skrzydło oraz ościeżnica izolowane,</li><li>- okucia stal nierdzewna,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych,</li><li>- profil drzwiowy i ościeżnica malowane 2x proszkowo: cynk podkładowy i proszek nawierzchniowy na kolor biały</li><li>- wyposażone w samozamykacz i zestaw zamków</li></ul>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- plicynowe drewniane okleinowane,</li><li>- skrzydło wzmocnione (płaskie),</li><li>- wypełnienie: wkład stabilizujący,</li><li>- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,</li><li>- ościeżnica regulowana,</li><li>- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,</li><li>- zamek patentowy,</li><li>- klamka w kolorze srebrnym,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych</li><li>- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)</li></ul>	<b>DRZWI DO WC DLA NN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- plicynowe drewniane okleinowane,</li><li>- skrzydło wzmocnione (płaskie),</li><li>- wypełnienie: wkład stabilizujący,</li><li>- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,</li><li>- ościeżnica regulowana,</li><li>- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,</li><li>- zamek patentowy,</li><li>- klamka w kolorze srebrnym,</li><li>- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych</li><li>- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)</li></ul>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE W SANITARIATACH</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- plicynowe drewniane okleinowane,</li><li>- skrzydło wzmocnione (płaskie),</li><li>- wypełnienie: wkład stabilizujący,</li><li>- rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF,</li><li>- ościeżnica regulowana,</li><li>- wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnętrznej w tabliczki z nazwą pomieszczenia,</li><li>- zamek patentowy,</li><li>- klamka w kolorze srebrnym,</li><li>- skrzydło z podcięciem WC o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m²,</li><li>- przy drzwiach przewidzieć montaż odbojników naściennych lub podłogowych</li><li>- możliwość otwierania 180st. (bez blokady 90 st.)</li></ul>	<b>DRZWI WEWNĘTRZNE SANITARIATÓW</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- laminaty systemowe gr.13 mm dla ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów,</li><li>- wyposażone w blokadę łazienkową,</li><li>- montowane od wysokości 20 cm powyżej posadzki</li></ul>

U W A G I
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ZACHODZĄCE 2-3cm NA RAMĘ OKIENNĄ, FASADY ORAZ OŚCIEŻNICE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH - DRZWI ZEWNĘTRZNE MONTOWAĆ Z ASTOSOWANIEM PROFILU CIEPŁEGO PROGU ORAZ NA PROFILACH INSTALACYJNYCH Z TWARDEJ PIANKI RECYKLINGOWEJ, UZUPEŁNIONYH KLINEM IZOLACYJNYM - WYMIARY ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW OTWORÓW NA PODSTAWIE OBMIARÓW Z NATURY - NA ETAPIE ZAMOWIENIA SPRAWDZIĆ ILOŚCI ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH - WYMIAR OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE - WYMIAR OSI DRZWI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA) - PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. - O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEWŁOZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ. - WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH", POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIIONEJ, ZGODNIE ZE SZTKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

 maatproject sp. z o.o. ul. Smardzewska 22/4, 60-161 Poznań	
OPRACOWANIE:	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY O SAŁĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z ZAPLECZEM.
ADRES BUDOWY:	Dz. nr 693, jedn. ewid. Bobowa (120503_5), obręb Stróżna (0006)
INWESTOR:	Gmina Bobowa
ADRES:	ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa
AUTORZY OPRACOWANIA:	podpisy:
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	mgr inż. arch. Joanna Zyber upr. nr 59/WPOCKK/2012
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski upr. nr WP-01A/OKK/UpB/48/2011
<b>ZESTAWIENIE DRZWI</b>	
<b>A-11</b>	
branża: ARCHITEKTURA	data: 30.06.2021r.
skala: 1:50	

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 594) Nie może być kopiowana, ani udostępniana bez zgody projektanta.