

Przedmiar robót remontowych schodów zewnętrznych w KPP Gostyń

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm < istniejące schody z podłożem betonowym > (3*0.30+1.60)*3.5*0.60	m ³ m ³	5.250	5.250
				RAZEM	5.250
2	KNR 4-01 0108-15	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km (3*0.30+1.60)*3.5*0.60	m ³ m ³	5.250	5.250
				RAZEM	5.250
3	KNR 401- 01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - licząc za dalsze 14 km - krotność-14 Krotność = 14 5.25	m ³ m ³	5.250	5.250
				RAZEM	5.250
4	MAT 1690098+	Oplata-koszt składowania i utylizacji gruzu 5.25	m ³ m ³	5.250	5.250
				RAZEM	5.250
5	KNR 231- 01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat II/III 3.90*2.80	m ² m ²	10.920	10.920
				RAZEM	10.920
6	KNR 2-31 0402-03 analogia	Ława betonowa z betonu B10 < pod mury oporowe i obrzeża > 0.80*0.40 *(2.50+4.0) + 0.6*0.3* 6.40	m ³ m ³	3.232	3.232
				RAZEM	3.232
7	KNR 2-02 0117-01	Ściany z cegieł licowane cegłami licówkami (z klinkieru grafitowego) równocześnie z wykonywaniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegieł pełnych grubości 1 ceg. 1.5*(2.5+4.0)	m ² m ²	9.750	9.750
				RAZEM	9.750
8	KNR-W 2- 02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. < mury oporowe boczne > 1.5*(2.5+4.0)	m ² m ²	9.750	9.750
				RAZEM	9.750
9	KNR-W 2- 02 0219-01 analogia	Schody - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu 3.0*0.2*4.0	m ³ m ³	2.400	2.400
				RAZEM	2.400
10	KNR-W 2- 02 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej < podest z płyt granitowych płomieniowanych gr. 3-5cm > 3.0*1.5	m ² m ²	4.500	4.500
				RAZEM	4.500
11	KNR-W 2- 02 2113-01	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości 3-5 cm i szerokości do 0.5 m <z granitu płomieniowanego > 3.0*5	m m	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
12	KNR-W 2- 02 2113-03	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości 3-5 cm i szerokości do 0.15 m - z granitu 3.0*5	m m	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
13	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 10x20 cm grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 3.5*4.4	m ² m ²	15.400	15.400
				RAZEM	15.400
14	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 9	m m	9.000	9.000
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 2- 02 1214-03 analogia	Poręcze do schodów za stali nierdzewnej 7	m m	7.000	7.000
				RAZEM	7.000

