

Kosztorys

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość
1 ŚCIANY MUROWANE				
1.1 BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku	~40,26		m2	
1.2 KNR 401/307/1 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	~1,2		m	
1.3 KNR 401/308/1 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości 1·szt	~4		szt	
1.4 KNR 401/308/2 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3·szt	~2		szt	
1.5 KNR 401/308/3 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5·szt	~2		szt	
1.6 KNR 401/308/4 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, powierzchnie do 0,25·m2	~1		szt	
1.7 KNR 401/1303/1 (1) Wykonanie i montaż ściągów z bednarki	~1		kpl	
1.8 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	~2,4		m	
1.9 KNR 401/322/6 Obsadzenie kotew spiralnych	~2,4		m	
1.10 KNR 401/619/3 Wyczyszczenie powierzchni	~40,26		m2	
1.11 KNR 40/208/2 (1) Zabiegi antysolne, SULFATEX FLUSING	~40,26		m2	
1.12 KNR 40/208/2 (1) Zabiegi antygrzybowe ADOLIT M FLUSSING	~40,26		m2	
1.13 BC 2/130/1 Gruntowanie podłoża budowlanych preparatem PRIMER HYDRO SF przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie	~40,26		m2	
1.14 KNR 40/208/1 Uszczelnienie ścian, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania WP SULFATEX + KIESOL	~12,8		m2	
1.15 KNR 40/209/2 (1) Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczipna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, SP PREP	~40,26		m2	
1.16 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości · 2 cm - SP LEVELL	~40,26		m2	
1.17 KNR 40/210/1 (1) Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 2·cm, SP TOP WHITE	~40,26		m2	
1.18 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie SP TOP Q2	~40,26		m2	
1.19 BC 2/124/3 (1) Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, PRIMER HYDRO HF	~40,26		m2	
1.20 BC 2/124/5 (1) Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne, COLOR SF	~40,26		m2	

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	2,034
2.	Murarze grupa II	r-g	9,218
3.	Robotnicy	r-g	27,7794
4.	Robotnicy grupa I	r-g	41,1768
5.	Spawacze grupa II	r-g	4,9
6.	Tynkarze grupa II	r-g	59,9874
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			145,0956

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	ADOLIT M FLUSSING	kg	2,013
2.	Bednarka 20x2	m	8,8
3.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm	szt	46,8
4.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	16,696
5.	COLOR SF	l	12,078
6.	Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej	szt	5
7.	KIESOL	kg	1,28
8.	Piasek do zapraw	m3	0,04
9.	PRIMER HYDRO HF	l	4,026
10.	PRIMER HYDRO SF	l	20,13
11.	SPIRALANKER	mb	2,64
12.	SP LEVELL	kg	764,94

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
13.	SP PREP	kg	120,78
14.	SP TOP Q2	kg	120,78
15.	SP TOP WHITE	kg	684,42
16.	SULFATEX LQ	l	20,13
17.	Szczotki stalowe	szt	3,97924
18.	Śruby rzymskie z końcówkami do spawania	szt	4
19.	Woda	m3	0,024
20.	WP SULFATEX	kg	57,6
21.	ZAPRAWA SPIRALANKERMORTEL M20	kg	4,08

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,124
2.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0,85
3.	Środek transportowy (1)	m-g	1,0065
4.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t	m-g	0,476
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			2,4565