



UWAGA!
- Wymiary podano w cm,
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z autorskim biurem projektowym.
- Rozpatrywać z aktualną architekturą i projektami branżowymi.
- S1 - słup stalowy RK80x80x4mm, ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze zielonym.
- F1 - fundament betonowy C16/20, 30x30x150cm.
- L1 - linka stalowa 5mm ze stali nierdzewnej, mocowana na zaciski, naciąg śrubą rzymską.
- ST1 - stężenie w skrajnych polach piłkochwytu, RP40x40x4mm, łączone przy użyciu obejm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym.
- Słupy zakończyć zaślepkami z PCV 80x80mm w kolorze zielonym.
- Na piłkochwyty zamocować siatkę polipropylenową o wielkości oczka 4,5x4,5cm o grubości splotu 5mm w kolorze zielonym.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| PIŁKOCHWYT OD STRONY ZACHODNIEJ | | SKALA | 1:75 |
| | | WIDOK | ARCHITEKTURA |
| OBIEKT: | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY HALLI SPORTOWEJ W GĄSAWIE | | |
| INWESTOR: | Gmina Gąsawa, ul. Złotowska 8, 88-410 Gąsawa | | |
| ADRES INWESTYCJI: | Działka nr ewid. 169, 170, 171, obręb Gąsawa, gmina Gąsawa | | |
| PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Adrian Grzegorzczak upr. nr 13/KPOMK/2018 w specjalności architektura dla ogólności | DATA | PODPIS |
| | | 28.09.2023 r. | |
| | | NR RYSUNKU | |
| Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21, 88-400 Złotów tel. 500 500 252, 52 552 45 30, fax. 52 552 45 30 www.dwa.com.pl | | A5 | |