

KEY PLAN



LEGENDA

Rozdzielnice

GNIAZDA ELEKTRYCZNE

- Gniazdo dwukrotne podwójne z uziemieniem 230 V, IP20, 0 kg z klapką
- Gniazdo dwukrotne podwójne z uziemieniem 230 V, IP44, 0 kg z klapką
- Gniazdo poczwórne, 5-pinowe z bolcem z uziemieniem, 230 V, IP20, 0 kg z klapką
- Gniazdo poczwórne, 5-pinowe z bolcem z uziemieniem, 230 V, IP44, 0 kg z klapką
- Gniazdo poczwórne, 5-pinowe z podwójnym bolcem z uziemieniem, 230 V, IP20, 0 kg z klapką
- Gniazdo poczwórne, 5-pinowe z podwójnym bolcem z uziemieniem, 230 V, IP44, 0 kg z klapką
- Gniazdo poczwórne, 5-pinowe, IP20, z uziemieniem, 16 A/400 V, 0 kg z klapką
- Gniazdo poczwórne, 5-pinowe, IP44, z uziemieniem, 16 A/400 V, 0 kg z klapką

WYPUSTY ELEKTRYCZNE

- Wypust 1kabel, 230 V, IP20
- Wypust 2 kable, 400 V, IP40

OZNACZENIA PRZY WYPUSTACH I PUSZKACH

- WO - wypust do sufitu na kotwie betonowej, h=2500 mm
- WOSW - wypust do sufitu z sygnalizacją włączenia, natynkowy, h=2500 mm
- Przyłączenie - wypust dla elementu przyłączy, h=700 mm
- Sterownik - wypust dla sterownika, h=1500 mm
- Dzwon - wypust do dzwonu przedmiotowych, h=2100 mm
- WT - wypust w ścianie, dla czytnika zbliżeniowego, h=900 mm

PUSZKI PRZY OZNACZENIU

- PUSZKA - w pobliżu wymienionego wyżej wypustu, na ścianie

UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (W TYM ELEMENTY ZAMONTOWANE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU) NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP44 LUB WYŻSZYM.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
6. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
7. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
8. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
9. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.
10. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W POMIESZCZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM NALEŻY WYKONAĆ W STOPNIU OCHRONY IP65 LUB WYŻSZYM.

Funkcja	mgr inż. Grzegorz Rybak	podpis i pieczęć uprawnionego	
Sprawdził	mgr inż. Tomasz Górny	upr. nr POM/0189/POOE/06	
	mgr inż. Przemysław Kalinski		
Projektował	mgr inż. Tomasz Kowalski	upr. nr DOŚ/4705/	
Rysował	mgr	Zatwierdził	mgr

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Temat robót: Budowa budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z zagospodarowaniem działki przy ul.Żeligowskiego i Czechosłowackiej

Adres obiektu: Budowa budynku Centrum Kliniczno-Dydaktycznego dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z zagospodarowaniem działki przy ul. Żeligowskiego i Czechosłowackiej

działka nr 2/2012

Miasto Łódź, Dzielnica Widzew, Obręb 0-01-03, Arkusz mapy 3, działka nr 2/2012 oraz

dz. nr ewid. 411, obr. 1-06-05, 0-03-14, M. Łódź, pow. 1,3322 HA/2/04

Branża	Elektryczna
Rysunek	Rzut poziomu 1 - Inst. gniazdowe - część 2
Faza projektu	Skala
Projekt Wykonawczy	1:100
Data	07.2019
Nr projektu / arch. / inst. / konstr. / inne	Nr rys.
240 / IP / A2 - 1 / DR - E - 61508	-

WYKONAWCA PROJEKTU
ul. Aluminiowa 9
42-218 Częstochowa