

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYSŁU przy ul. Leszczyńskiego 3


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY      skala 1:50

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

Oznaczenie wg rys.	D1	D2	D3	D4	D5	D6
Schemat						
Wymiar w świetle ościeży (cm)	So 130 Ho 225-227	100 205-207	100 205-207	100 205-207	90 205-207	100 205-207
Wymiar w świetle ościeżnicy (cm)	Sz 90 + 30 Hz 220	90 200	90 200	90 200	80 200	90 200
Oznaczenie skrzydła	1 szt.	Lewe 1 szt.    Prawe 1 szt.	Lewe 1 szt.    Prawe 6 szt.	Lewe 1 szt.    Prawe -	Lewe 1 szt.    Prawe 1 szt.	Lewe 1 szt.    Prawe -
Uwagi	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, dwuskrzydłowe, w kolorze srebrnym. Szerokość w świetle 120,0 (90 + 30), wysokość w świetle ościeży 220,0 cm. Wypełnienie: szyba bezpieczna. Zamek rolkowy, pochwyty z obu stron, zawiasy wrębowe, drzwi bez prog. Drzwi wyposażone w system automatycznego otwierania z zapewnieniem możliwości otwarcia w razie awarii zasilania.					
	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, jednoskrzydłowe w kolorze srebrnym. Szerokość w świetle 90,0 cm, wysokość w świetle ościeży 200,0 cm. Wypełnienie: szyba bezpieczna. Zamek zapadkowo-zasuwkowy, klamka z obu stron w kolorze srebrnym. Zawiasy wrębowe, drzwi bez prog.					
	Drzwi wewnętrzne z MDF, jednoskrzydłowe w kolorze białym. Szerokość w świetle 90,0 cm, wysokość w świetle ościeży 200,0 cm. Skrzydło drzwi płaskie, bez wzoru, zawiasy czopowe, regulowane, bez prog. Klamki, okucia, zawiasy w kolorze srebrnym. Zamek z wkładką patentową. Ościeżnica regulowana, opaska do mocowania na wykończone ściany.					
	Drzwi wewnętrzne z MDF, jednoskrzydłowe w kolorze białym. Szerokość w świetle 90,0 cm, wysokość w świetle ościeży 200,0 cm. Skrzydło drzwi płaskie, bez wzoru, zawiasy czopowe regulowane, bez prog. Klamki, okucia, zawiasy w kolorze srebrnym. Zamek z wkładką łazienkową. Ościeżnica regulowana, opaskowa do mocowania na wykończone ściany. W dolnej części drzwi, otwory nawiewne o przekroju min. 220,0 cm2.					
	Drzwi wewnętrzne z MDF, jednoskrzydłowe w kolorze białym. Szerokość w świetle muru min. 90 cm, wysokość w świetle ościeży min. 200 cm. Skrzydło drzwi płaskie, bez wzoru, zawiasy czopowe, regulowane, bez prog. Klamki, okucia, zawiasy w kolorze srebrnym. Zamek z blokadą łazienkową. Zamek z wkładką patentową. Ościeżnica regulowana, opaskowa do mocowania na wykończone ściany. W dolne części drzwi otwory nawiewne o przekroju min. 220,0 cm2. Drzwi wyposażone w samozamykacz szynowy z blokadą otwarcia.					

UWAGA

- przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł



SERKIS Pracownia Projektowa

mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwik

ul. Bolesława Chrobrego 54      tel. 16 670 31 72/ 606 74 73 97

37-700 Przemysł      e-mail: k.serkis@op.pl

Temat:

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI POMIESZCZEŃ MOPS w Przemysłu przy ul. Leszczyńskiego 3

Nazwa rys.:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DO WYMIANY

Investor:

Gmina Miejska Przemysł  
Rynek 1, 37-700 Przemysł

Objekt:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu

Projektant:

kategoria obiektu budowlanego: XII

mgr inż. arch. Grzegorz Małowski  
upr. nr UAN/VII/6386/16/88

Podpis:

Architektura

Specjalność:

Architektura

Data:

sierpień 2023

Skala:

1 : 50

Opracowanie:

mgr inż. arch. Katarzyna Jóźwik

Podpis:

Architektura

Data:

sierpień 2023

Rys. nr

A - 6