



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

PZ.271.1.5.2021.PZZiS-PZZ

Zagnańsk, dn. 21 kwietnia 2021 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy

Na podstawie art. 284 ust. 2 Zamawiający udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytanie dotyczące udzielenia zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego pn: **Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne**”.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.04.2021 r.

Pytanie Wykonawcy Nr 1

W projekcie budowlanym zmieniającym w opisie jest mowa o projektowanych zmianach w piwnicach budynku, schodach wewnętrznych, studzienki okna piwnicznego, boksy szatniowe, balustrady i pochwyt, lecz nie ma ujętego w kosztorysie oraz rysunkach. Proszę o informacje czy w przetargu jest brany pod uwagę remont tego zakresu. Jeśli tak, to proszę o udostępnienie rysunków poglądowych lub projektu pierwotnego, które pozwolą do obliczenia ceny za wykonanie tego zakresu.

Proszę również o informacje w zakresie:

- otwierania okna O1, które kwatery są stałe czy wszystkie otwierane,
- wykładziny dywanowej jakie parametry oraz czy będzie ułożona na całej powierzchni pomieszczeń. Jeśli nie, to jakie wymiary w poszczególnych pomieszczeniach.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zakres prac obejmuje przebudowę i z. s .u. pomieszczeń części parteru budynku szkoły z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne. Nie obejmuje zakresu prac związanych z przebudową piwnic na szatnie.

Informacja w zakresie:

- otwierania okna 01, które kwatery są stałe czy wszystkie otwierane:

Odp.: Okno O1- okno o odporności ogniowej EI60, możliwe jest tylko serwisowe otwieranie okna w klasie EI60. Kwaterę, która może być przeznaczona do serwisowania otwierania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie w budowywania.



Gmina Zagnańsk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

- **wykładziny dywanowej jakie parametry oraz czy będzie ułożona na całej powierzchni.**

Odp.: Wykładzinę dywanową projektuje się tylko w części przeznaczonyj do wypoczynku (leżakowania dzieci). Powierzchnia wykładziny dywanowej to 40m² (cztery sale, 10m² na każde pomieszczenie).

Projektuje się wykładzinę tekstylną podłogowa. Kolorystyka wykładziny do ustalenia na etapie jej wbudowania;

- Wykładzina dywanowa -pętłkowa strukturowana, o parametrach nie gorszych:
- górna warstwa podłoża ISO 2424: poliester
- dolna warstwa podłoża ISO 2424: zawierająca przynajmniej 75% materiałów pochodzących z recyklingu
- metoda barwienia: barwiona w masie
- wysokość całkowita ISO 1765: 6 mm
- wysokość warstwy użytkowej ISO 1766: 2,8 mm
- ciężar całkowity ISO 5843: 4100 g/m²
- gęstość runa ISO 8543: 0,127 g/cm³
- ciężar runa ISO 2424: 610 g/m²
- ciężar powierzchniowy runa ISO 8543: 355 g/m²
- liczba pęczków ISO 1763: 1580 /dm²
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: Bfl - s1
- klasa komfortu EN 1307: LC1
- odporność termiczna ISO 8302: 0,065 m² *K/W
- stabilność wymiarowa EN 986: ≤0,2%
- oporność elektrostatyczna pionowa ISO 10965: ≤ 1x10⁹ Ohm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych ISO 10140: 24 dB
- redukcja hałasu ISO 354 zmierzona jako pochłanianie dźwięku w 6 częstotliwościach Hz 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 dająca uśredniony wynik: α w = 0,15
- antyelektrostatyczność ISO 6356: ≤ 2kV
- odporna na kółka krzeseł

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2,5% CCM, czystym, równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Wójt Gminy Zagnańsk
Wojciech Ślęfarski
(podpisana elektronicznie)