



**Prezydent Miasta  
Ruda Śląska**

plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska  
tel. 32 244 90 00 wew. 1140, fax: 32 248 73 48  
e mail: prezydent@ruda-sl.pl, www.rudaslaska.pl

Ruda Śląska, 20 czerwca 2016 r.

Pani

**Dorota Rutkowska**

ul. Gomulki 20/8

44-121 Gliwice

Znak sprawy:

PK.7230.2.166.2016.MU

Dot.: wyrażenia zgody na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na części działek o numerach geodezyjnych: 1508/69, 1501/77, 1499/77, 1489/74, 1486/78, w rejonie ulic: Adama Asnyka, Mikołowskiej w Rudzie Śląskiej.

W odpowiedzi na Pani pismo złożone w tutejszym Urzędzie Miasta w dniu 25.05.2016 r. w sprawie jw. informuję, że działając z upoważnienia Prezydenta Miasta wyrażam zgodę Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z w Rudzie Śląskiej siedzibą przy ulicy Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska na lokalizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na części działek o numerach geodezyjnych: 1508/69, 1501/77, 1499/77, 1489/74, 1486/78 w rejonie ulic: Adama Asnyka, Mikołowskiej, stanowiących w części własność Gminy Miasta Ruda Śląska i tym samym na czasowe zajęcie terenu jw. celem realizacji inwestycji pod następującymi warunkami:

1. Zajmujący teren w terminie 14 dni przed planowanym zajęciem terenu powinien pisemnie zgłosić do Wydziału Dróg i Mostów planowaną powierzchnię oraz okres zajęcia terenu. Rozpoczęcie prac może nastąpić po protokolarnym przekazaniu terenu przez pracownika Wydziału Dróg i Mostów.

2. W protokole zostanie określony termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

3. Ustala się następujące warunki prowadzenia prac:

a) **Dopuszcza się prowadzenie prac rozkopem otwartym w jezdni.**

b) Naruszoną nawierzchnię gruntową jezdni należy przywrócić do stanu poprzedniego z uwzględnieniem następujących warunków:

- Do zasypywania wykopów powyżej strefy ochronnej przewodu należy użyć gruntu jednorodnego, nie zamarznętego bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, zagęszczalnego o potwierdzonej przydatności. Wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm. Każdą warstwę należy dokładnie zagęścić przy użyciu zagęszczarek wibracyjnych i ubijaków.

- Dolną warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa naturalnego łamanego, stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0 - 63 mm. Grubość dolnej warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić 20 cm.

- Górną warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa naturalnego łamanego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 - 40 mm. Grubość górnej warstwy podbudowy po zagęszczeniu powinna wynosić 17 cm.

- Po wykonaniu górnej warstwy podbudowy należy wykonać badanie jej nośności (badanie płytą VSS) w miejscach wskazanych przez inspektora nadzorującego roboty z ramienia Wydziału Dróg i Mostów.

- Wszystkie istniejące urządzenia w pasie odtwarzanej nawierzchni takie jak włazy kanalizacyjne, zasuwy należy wyregulować do niwelety nowej nawierzchni.

c) Wykopy wykonane w zieleńcu należy przywrócić do poprzedniego stanu użyteczności poprzez warstwowe zasypanie i zagęszczenie wykopu oraz ułożenie na górę 15 cm warstwy humusu i obsianie terenu trawą.

4. Naliczenie opłat z tytułu zajęcia terenu nastąpi w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru terenu.

5. W przypadku stwierdzenia że:

- roboty zostały rozpoczęte bez uprzedniego zgłoszenia terminu zajęcia;
- roboty prowadzone są niezgodnie z warunkami przywrócenia do poprzedniego stanu użyteczności;
- przekroczono ustaloną powierzchnię;
- przekroczono ustalony termin;

zostaną naliczone opłaty zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Nr SP.0050.2.320.2015 z dnia 26.06.2015 r. i SP.0050.2.262.2015 z dnia 05.06.2015 r. do daty ostatecznego odbioru.

6. Inwestor podczas prowadzenia robót zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520).

Niniejsza zgoda obejmuje działki o numerach geodezyjnych: 1508/69, 1501/77, 1499/77, 1489/74, 1486/78, które stanowią w części pasy drogowe dróg wewnętrznych.

Niniejsza zgoda nie zwalnia z uzyskania innych wymaganych prawem zezwoleń i opinii.

Z up. Prezydenta Miasta  
Barbara Mikołajek-Walach  
Naczelnik Wydziału  
Dróg i Mostów

Rozdzielnik:

1. adresat

2. a/a (PK.7230.2.166.2016.MU, opracował: M.Urbaneł tel. (32)2449000 wew. 1292)