

Zamawiający:  
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołęce

Wykonawca:  
Centrum Sprzętu Komunalnego HSTC sp. z o.o. NIP 5992962034 , KRS 0000257568  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  
reprezentowany przez:  
Maciej Sucharek , Prezes Zarządu  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

## INFORMACJA O OFEROWANYM PRODUKCIE

Nazwa postępowania: **Zakup fabrycznie nowej zmiatarki drogowej – kompaktowej**

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz posiadał następujące parametry techniczne:

**Marka/Typ maszyny : RAVO iSeria 540 STH**

L.p.	WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE	Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów/warunków
OPIS PRZEDMIOTU:		
1.	Fabrycznie nowa zmiatarka - Przebieg – godziny zmiatania maksymalnie do 100 mth	90 mth
2.	Rok produkcji: 2023, 2024	2023 rok
WYMIARY i MASA:		
1.	Maksymalna wysokość: 2 750 mm	2685 mm
2.	Maksymalna szerokość bez lusterek: 1 850 mm	1805 mm
3.	Rozstaw między osiami: od 1800 mm do 2 000 mm	1916 mm
4.	Średnica zawracania: między krawężnikami nie więcej niż 5 500 mm	5070 mm

5.	Średnica zawracania: między ścianami nie więcej niż 6 500 mm	6045 mm
6.	Masa własna: max. 6 500 kg	6300 kg
7.	Ładowność min. 5 000 kg	5100 kg
8.	Maksymalna masa całkowita nie więcej niż: 12 500 kg	11.400 kg
9.	Pojemność zbiornika na wodę: min 500 litrów	500 l
10.	Zbiornik paliwa min. 100 litrów	120 l
<b>SILNIK:</b>		
1.	Silnik wysokoprężny moc maksymalna: min. 115 kW	118 kW
2.	Norma emisji spalin: nie niższa niż Euro 6	6 EURO
3.	Układ kierowniczy na koła przednie	Tak
4.	Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie	Tak
5.	Układ kierowniczy po prawej stronie	Tak
6.	Napęd hydrostatyczny na koła tylne	Tak
7.	Prędkość przejazdowa: 20-25 km/h	25 km/h
8.	Ogumienie przód i tył: min. 215/75r17.5, tył koła bliźniacze	Tak
9.	Tempomat podczas zamywania	Tak
10.	Hamulce na wszystkie koła – przód tarczowe, tył bębnowe	Tak
11.	Bezstopniowa regulacja szczotek talerzowych z pulpitu sterującego	Tak
12.	Sterowanie szczotkami za pomocą joysticka	Tak
13.	Szerokość zamywania 2 szczotki: nie mniej niż 2 300 mm	2400 mm
14.	Szerokość zamywania z 3 szczotką : nie mniej niż 3 300 mm	3300 mm
15.	Ciągniony system szczotek talerzowych: 2 szczotki umieszczone pod kabiną operatora przed przednią osią o średnicy min. 900 mm oraz dodatkowa 3 szczotka do chwastów min. 750 mm	900 mm
16.	Hydraulicznie podnoszone i opuszczane szczotki talerzowe	Tak

17.	Bezstopniowa regulacja obrotu szczotek talerzowych z pulpitu sterującego	Tak
18.	Hydrauliczny przesuw szczotek lewa - prawa: min. 300 mm	400 mm
19.	Automatyczne podnoszenie szczotek podczas cofania	Tak
20.	Wtrysk wody do ssawy w celu wiązania pyłu	Tak
21.	Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie ssawy	Tak
22.	Przesuwanie ssawy w prawo lub lewo o min. 300 mm	400 mm
23.	Wzmocniony system ssący – powlekany/wulkanizowany od wewnątrz	Tak
PARAMETRY POJEMNIKA/ZBIORNIKA NA ZMIOTKI:		
1.	Pojemność zbiornika: min. 5,5 m3 brutto,	5,78 m3
2.	Opróżnianie zbiornika poprzez kiprowanie do tyłu - hydrauliczne	Tak
3.	Elektrycznie podnoszone i opuszczane sito (krata) w zbiorniku	Tak
4.	Wydmuch ze zbiornika skierowany do ziemi	Tak
5.	Otwieranie tylnej klapy i podnoszenie zbiornika za pomocą panelu zdalnego sterowania	Tak
6.	Ręczna pompka hydrauliczna do awaryjnego podnoszenia i otwierania pojemnika na zmiotki	Tak
7.	Filtracja pyłu zawieszonego: certyfikat PM 2,5 oraz PM10	Tak
8.	Kabina dwu osobowa	Tak
9.	Kabina z systemem ogrzewania i klimatyzacji automatycznej	Tak
10.	Otwierana szyba w podłodze umożliwiającą kontrolę pracy ssawy i szczotek	Tak
11.	Wskaźniki w kabinie: wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin: zmiatarki oraz przebiegu , obrotomierz, miernik poziomu wody w spryskiwaczach, kontrolka: ciśnienia oleju silnikowego, temperatury płynu chłodzącego, ciśnienia płynu hamulcowego, hamulca postojowego	Tak
12.	Regulowana kolumna kierownicy w poziomie i w pionie	Tak
13.	Elektryczne ustawiane i podgrzewane lusterka wsteczne	Tak

14.	Ostona przeciwstoneczna dla kierowcy i pasażera	Tak
15.	Lusterka robocze: po obu stronach kabiny	Tak
16.	Lusterka szerokokątne: po obu stronach kabiny	Tak
17.	Lusterka krawężnikowe : po obu stronach kabiny	Tak
Wyposażenie:		
1.	Kamera na ssawę i tył zmiatarki	Tak
2.	System wysokiego ciśnienia: min. 150 bar z wężem od długości min. 20 metrów i lancą wysokociśnieniową	Tak
3.	Koło/koła zapasowe: umożliwiające zastąpienie każdego uszkodzonego koła w pojeździe	Tak
4.	Światła ostrzegawcze LED „pomarańczowe” : min. Jedno z przodu i jedno z tyłu	Tak
5.	Światła LED: mijania, robocze z przodu na kabinie, przy szczotkach, na zbiorniku z tyłu	Tak
6.	Sygnał cofania	Tak
7.	Radio AM/FM, MP3 z portem USB	Tak
8.	Zestaw głośnomówiący przez Bluetooth	Tak
9.	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy oraz instrukcja obsługi operatora w języku polskim	Tak
DOSTAWA I GWARANCJA:		
1.	Termin dostawy: max. 21 dni od momentu podpisania umowy	6 dni
2.	Gwarancja fabryczna co najmniej 24 miesiące	Tak
3.	Pakiet przeglądów serwisowych do 2 lat, bez limitu kilometrów w cenie maszyny (obejmujący materiały, robociznę oraz dojazd)	Tak
4.	Serwis gwarancyjny - mobilny w siedzibie zamawiającego, czas reakcji w przypadku awarii zmiatarki max. 24 godziny od zgłoszenia, liczone w dni robocze,	Tak
5.	Szkolenie operatorów i mechaników	Tak

6.	Dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej maszyny	Tak
----	--	-----

Maciej Sucharek

podpis

Informacja dla Wykonawcy:

Plik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą plik.