
















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

		OKNA ZEWNĘTRZNE PCV												OKNO DACHOWE -WYŁAZOWE	OKNO ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE
Lp.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14
SCHEMAT															
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	So	85	120	150	120	142	166	70	202	85	142	132	142	66	168
	Ho	55	60	72	102	80	80	96	120	143	187	200	200	78	230
SKRZYDŁO		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PIWNICA		29		1		3	-	1	-	-		-	-	-	
PARTER		-		-		-	-	-	-	1	1	-	-	31	-
I PIĘTRO		-		-		-	-	-	-	1	1	2	2	2	36
II PIĘTRO		-		-		-	-	-	-	1	1	2	1	3	36
PODDASZE		-		-		-	-	-	2	22	-	-	-	-	-
DACH		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		29		1		3	-	1	-	2	22	3	3	4	5
UWAGI		okno uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno uchylne, kolor ślusarki ral 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno rozwieralno-uchylne, kolor ślusarki RAL 9003,	okno dachowe-wyłączowe, ościeża drewniane. profile aluminiowe, montaż na łątach, zintegrowany kołnierz uszczelniający kolor ślusarki RAL 9003	okno nieotwieralne o odporności ogniowej E160, lakierowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7016, szklenie bezpieczne, -Wodoszczelność okien referencyjnych kl.E1950Pa -Przepuszczalność powietrza Klasa 4 -Nośność urządzeń zabezpieczających 350N Przewidziano słupki narożne do połączenia z D1

UWAGA!:

1. Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary z natury.
2. Opis okien montowanych w istniejących otworach, uwarunkowany szerokością w świetle otworu.
3. Widok stolarki zewnętrznej od strony elewacji.
4. Ramy okien w kolorze białym.
5. Parapety okienne zewnętrzne z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym.
6. Współczynnik przenikania ciepła okien  $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
7. W wskazanych na rysunkach elewacji oknach, zamontować kraty okienne.
8. Celem przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, klamki w oknach w pomieszczeniach, w których mogą przebywać osoby niepełnosprawne, montować nie wyżej niż na wys. 1,2m nad posadzką.

 <div><b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>"ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH</b> ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843</div>			
NAZWA INWESTYCJI:	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu - dokumentacja projektowa		SKALA: <b>1:100</b>
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Budynek użyteczności publicznej ul.Armmi Krajowej 23, 58-150 Strzegom, dz.nr 768		DATA 07.08.2023r.
INWESTOR:	Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZESTWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak, specjalność architektoniczna	95/79/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Jolanta Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Jonna Sroczyńska		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A-5