

## Przedmiar

Plac sportowy z koszem do koszykówki

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>1. Plac sportowy z koszem do koszykówki</b>		
1	Prace geodezyjne, wytyczenie obiektu	ryczałt	1
	<b>2. Teren placu rekreacyjnego</b>		
	<b>2.1. Płyta betonowowa</b>		
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m <sup>3</sup>	348
3	Wymiana gruntu organicznego na mieszankę piaskowo-żwirową ( do poziomu podłoża nośnego)	m <sup>3</sup>	276
4	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, 0/31,5	m <sup>2</sup>	180
5	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	54
6	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>	3,483
7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	54
8	Izolacja pozioma z folii PE gr. 0,4mm x 2	m <sup>2</sup>	360
9	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli	t	0,072
10	Płyty betonowa - posadzka przemysłowa , grubości 15cm, beton C 30/37 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 0,9 kg/m <sup>3</sup> , beton hydrotechniczny W8, mrozoodporność F 150, wytrzymałość na ścieranie 2,5 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> , w płycie dolna siatka 15x15 fi 8, dylatacje maks 3x3 m na gł. 1/3 grubości płyty, wg PT R=1.25	m <sup>2</sup>	180
	<b>2.2. Kostka betonowa</b>		
11	Wymiana gruntu organicznego na mieszankę piaskowo-żwirową ( do poziomu podłoża nośnego)	m <sup>3</sup>	3,29
12	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, 0/31,5	m <sup>2</sup>	47
13	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	18
14	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m <sup>3</sup>	1,161
15	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	18
16	Chodniki i place z betonowej kostki brukowej o grubości 8cm	m <sup>2</sup>	47
	<b>3. Kosz do koszykówki</b>		
17	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii I-II ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m <sup>3</sup>	1,2
18	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m <sup>3</sup> z ręcznym układaniem betonu	m <sup>3</sup>	1,2
19	Marki do montażu kosza do koszykówki, dostawa i montaż	kpl	1
20	Kosz do gry w koszykówkę, dostawa i montaż	kpl	1
	<b>4. Ławka, kosz na śmieci</b>		
21	Elementy architektoniczne - ławki, wg PT	element	3
22	Elementy architektoniczne - kosz na śmieci, wg PT	element	1
	<b>5. Terenu zielone</b>		
23	Obsadzenie roślinami w ilości 1szt/m <sup>2</sup> , np. irga	m <sup>2</sup> /szt	20
24	Obsadzenie roślinami w ilości 1szt/m <sup>2</sup> , np. tawuła	m <sup>2</sup> /szt	10
25	Obsadzenie roślinami w ilości 1szt/m <sup>2</sup> , np. trawa dł. 50 cm	m <sup>2</sup> /szt	10
26	Wykonanie trawników siewem z nawożeniem	m <sup>2</sup>	100