

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja drogi wewnętrznej od ul. Góralskiej dz. nr ewid. 621/1					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,070	km	0,070	
				RAZEM	0,070
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		70 * 0,5 * 2	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		15 * 1,00	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych	m2		
		27,0 * 2,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	KNK 2-06 0102-08	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach przy głębokości kopania ponad 30 cm w gruncie kat.V-VI	m3		
		(70,00 * 4,00 + (15,00 * 1,50)) * 0,3	m3	90,750	
				RAZEM	90,750
6 d.2	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3		
		90,750	m3	90,750	
				RAZEM	90,750
3		PODBUDOWA			
7 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63,00mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		(70,00 * 4,00 + (15,00 * 1,50))	m2	302,500	
				RAZEM	302,500
8 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		302,50	m2	302,500	
				RAZEM	302,500
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
9 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		70,00 * 3,50 + (15,00 * 1,00)	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
10 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		70,00 * 3,38 + (15,00 * 0,90)	m2	250,100	
				RAZEM	250,100
11 d.4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		250,1	m2	250,100	
				RAZEM	250,100
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.5	KNK 2-06 0114-07	(Pobocza) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu do 8 cm	m2		
		80 * 0,25 + (70 * 0,25)	m2	37,500	
				RAZEM	37,500