

DRZWI ZEWNĘTRZNE D3



Renowacja drzwi wejściowych drewnianych z przeszkleniem należy wykonać po przez opalenie przy pomocy opalarki z czyszczeniem ręcznymechanicznym następnie zabezpieczenie drewna środkami np. typ Hylotex Q a następnie malowanie lakierobejcą np. Sadolin Lakierobejca Extreme w kolorze TEK. Elementy stalowe zawiasów oczyścić i pomalować farbą olejną w kolorze brązowym.

UWAGA

Przed wykonaniem renowacji drzwi wykonać należy szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego stolarki dla potrzeb warsztatowych. Wszelkie prace, sposób ich prowadzenia oraz projekty warsztatowe stolarki uzgadniać ze służbami ochrony zabytków. Ponieważ nie przewiduje się prowadzenia prac w elewacjach wykucia starych okien i osadzanie nowych prowadzić należy ze szczególną starannością i delikatnością. Uszczelnienia zewnętrzne wykonywać materiałami trwaleplastycznymi.

M 3 K A C Z M A R E K pracownia projektowa

m3kaczmarek sp. z o.o.
UL. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@m3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	DRZWI ZEWNĘTRZNE D3 - RENOWACJA		
SKALA: 1:25	DATA: 09.2022	PODPIS	NR RYS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. J. Włodarz WP-OIA/OKK/UpB/59/2008		PAB-8
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		STR.
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak		