



PRACOWNIA PROJEKTOWA "CENTROBUD" Jacek Golba
39-218 STRASZĘCIN 404
NIP 872-243-37-35

ZADANIE:	
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLEMKI.	
LOKALIZACJA:	
GOLEMKI, Gmina Czarna /działka w/g ew. gr. nr 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576, obr. nr 0005 – Golemk, jedm.ewid.180303_2 Czarna/ 180303_2.0005. 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576	
INWESTOR:	
Gmina Czarna 39-215 Czarna Ul. Dworcowa 6	
DATA: 01.12.2021r	EGZ. NR1
Wykaz autorów projektu:	
OPRACOWAŁ:	
mgr inż. J. Golba upr. nr PDK/0138/PWOK/18	mgr inż. Jacek Golba Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności konstr.-bud. bez ograniczeń PDK/0138/PWOK/18 tel. 604-914-253

Dębica grudzień 2021

BIURO PROJEKTOWA
mgr inż. Jacek Golba

39-200 DĘBICA, ul. Starzyńskiego 35e
e-mail: jacek.golba@centrobud.eu
tel. kom, 604-914-253

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 566/4, 560/6, 560/8, 559/1,
559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GOLEMKI

LOKALIZACJA: Golemki, Gmina Czarna

DZIAŁKI: nr 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576,
obręb 0005 – Golemki

SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania.
3. Cel i zakres opracowania.
4. Stan istniejący.
5. Rozwiązania projektowe.
6. Opis projektowanych robót.
7. Oznakowanie robót podczas budowy.
8. Sposób wykonywania robót.
9. Uwagi końcowe.

CZĘŚĆ GRAFICZNA:

- | | | |
|----|-----------------|--------|
| 1. | Plan sytuacyjny | rys. 1 |
| 2. | Przekrój A-A | rys. 2 |
| 3. | Przekrój B-B | rys. 3 |
| 4. | Przekrój C-C | rys. 4 |
| 5. | Przekrój D-D | rys. 5 |

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GOLEMKI

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora,
- Program uzgodniony z Inwestorem,
- Wizja w terenie ,
- Akt własności i mapa sytuacyjno-wysokościowa,

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Niniejszym opracowaniem jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej (dz nr 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) niepublicznej w miejscowości Golemki. Droga gminna objęta opracowaniem ma status drogi gminnej wewnętrznej. Nie jest drogą publiczną.

III. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Konieczność przebudowy przedmiotowej drogi gminnej wewnętrznej wynika z potrzeby zapewnienia należytego dojazdu do zabudowań mieszkalnych oraz działek rolnych, a w szczególności zmniejszenie degradacji istniejącej konstrukcji nawierzchni.

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej (dz nr 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) niepublicznej w miejscowości Golemki; w zakresie pozwalającym na dokonanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Dotyczy to przede wszystkim wykonania nowej nawierzchni drogi wraz z utwardzeniem poboczy. Na całej długości przedmiotowego odcinka oś drogi pozostaje bez zmian, w związku z tym przebudowa drogi gminnej nie wymaga zmiany granic pasa drogowego.

IV. STAN ISTNIEJĄCY:

W chwili obecnej istniejąca działka drogowa położona w miejscowości Golemki stanowi pas drogowy drogi gminnej wewnętrznej tworząc dojazd do działek rolnych i zabudowy indywidualnej. W otoczeniu drogi teren ma ukształtowanie równomierne.

Przebudowywany odcinek drogi biegnie w kierunku północno – wschodnim oraz północno-zachodnim.

Nawierzchnia drogi jak i pobocza wymagają utwardzenia. Wysokościowo odcinek drogi przebiega po terenie bez znacznych wykopów i nasypów. Po obu stronach drogi znajdują się działki budowlane.

Szerokość istniejącej jezdni wynosi 3,2m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GOLEMKI

Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo ze względu na bardzo dobre warunki gruntowe tzn. występowanie gruntów przepuszczalnych. W obrębie projektowanej przebudowy drogi występuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci przyłączy gazu, wody, kanalizacji sanitarnej, oraz napowietrzne linie energetyczne na które Inwestor uzyskał pozytywne uzgodnienie. Odległość pionowa pomiędzy powierzchnią przebudowywanej drogi a przewodami istniejącej napowietrznej linii energetycznej oraz pozioma od ustrojów istniejących słupów będzie zachowana.

V. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE:

Założenia projektowe:

- Droga gminna, wewnętrzna, nie publiczna,
- Prędkość projektowa – 30km/h,
- Długość przebudowywanej drogi na działkach nr 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 570/1, 571/1, 571/2, 576) wynosi **390,0mb**, natomiast na działce nr 559/4 wynosi **107,0 mb**,
- Konstrukcja nawierzchni na podłożu G1 o module sprężystości nie mniejszym niż 100Mpa,
- Szerokość jezdni na działkach nr 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 570/1, 571/1, 571/2) na odcinku km 0+000,00 – 0+260,00 oraz na działce nr 559/4 na odcinku od skrzyżowania km 0+000,00 – 0,107,00 wynosi **3,2 m**, natomiast na działce nr 576 na odcinku km 0,260,00-0+390,00 wynosi **3,0 m**,
- Szerokość poboczy na działkach nr 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 570/1, 571/1, 571/2, 576) na odcinku km 0+000,00 – 0+390,00 oraz na działce nr 559/4 na odcinku od skrzyżowania km 0+000,00 – 0,107,00 wynosi **0,5 m**,
- Spadek poprzeczny drogi na prostych dwustronny – i=2%
- Spadek na poboczach – 8%
- Odwodnienie – powierzchniowo,

Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana jezdnia:

Na odcinku km 0+000,00 – 0+260,00 oraz od skrzyżowania km 0+000,00-0+107,00

- Warstwa ścieralna z mieszanek min.-bitum. grysowych AC11S - **3cm**,
- Warstwa wiążąca – beton asfaltowy -**4cm**,
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm – **12cm**,

Na odcinku km 0+260,00 – 0+390,00

- Warstwa ścieralna z mieszanek min.-bitum. grysowych AC11S - **5cm**,

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 566/4, 560/6, 560/8, 559/1, 559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GOLEMKI

- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm – **12cm**,

Projektowane pobocza:

- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm – **5cm**

VI. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

- Wytyczenie geodezyjne trasy,
- Profilowanie,
- Wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek min.-bitum. gr. 3+4cm oraz 5cm
- Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12cm,
- Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 5cm i ukształtowanie spadków.

VII. OZNAKOWANIE ROBÓT PODCZAS BUDOWY.

Oznakowanie należy wykonać przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla ruchu kołowego i pracowników.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytych stanie przez okres trwania robót.

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej.

Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy odblaskowe o barwie żółtej lub pomarańczowej ułatwiającej spostrzeganie przez kierujących.

Za stan techniczny oznakowania robót odpowiada wykonawca robót.

VIII. SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT.

Roboty budowlane związane z przebudową przedmiotowej drogi zostaną wykonane przez wyspecjalizowaną firmę.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (DZ NR 566/4, 560/6, 560/8, 559/1,
559/4, 570/1, 571/1, 571/2, 576) NIEPUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI
GOLEMKI

IX. UWAGI KOŃCOWE.

1. Wszelkie roboty opisane w niniejszym opisie technicznym należy wykonać ściśle w technologii podanych w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.
2. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, wszelkie odstępstwa od rozwiązań przedstawionych w niniejszym projekcie wymagają zgody projektanta.
3. Przedmiotowy teren nie jest objęty ochroną konserwatorską.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Jacek Golba
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami bud. w specjalności konstr.-bud.
bez ograniczeń PDK/0138/PWOK/18
tel. 604-914-253