NR. DRZWI, OKNA	–	–	48	49.1	49.2	50
NAZWA WYROBU	Kanał wentylacyjno-dymowy remont	–	Parapety okienne – wymiana po wykonaniu ocieplenia ścian	Wycieraczka zewnętrzna np: Diplomat 522/5CB	Wycieraczka wewnętrzna np: Diplomat 522/4RB	Podest wejściowy + chodnik Zabezpieczenie nawierzchni: np. Litorin I+IIp
SYMBOL	K1	Od1	Pr	Wc-1	Wc-2	Pw + Ch (wejście główne)
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN (OTWÓR)	S					
	H					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S/H					
–						
PIWNICA			Piwnica:			
PARTER			Parter:			
I-PIĘTRO			I-piętro:			
PODDASZE			Poddasze:			
DACH						
OGÓŁEM						
UWAGI:						
			Pr1 L80/s35cm_szt7 Klinkier II-et			
			Pr2 L90/s35cm_szt3 Blacha II-et			
			Pr3 L120/s35cm_szt3 Blacha II-et			
			Pr4 L152/s30cm_szt8 Klinkier II-et			
			Pr5 L48/s35cm_szt1 Klinkier II-et			
			Pr6 L102/s35cm_szt7 Klinkier II-et			
			Pr7 L152/s30cm_szt8 Blacha II-et			
			Pr8 L48/s35cm_szt1 Blacha II-et			
			Pr9 L102/s35cm_szt7 Blacha II-et			
			Pr10 L145/s35cm_szt1 Klinkier I-et + parapet wewnętrzny			
			Pr11 L92/s37cm_szt2 Klinkier II-et			
			Pr12 L135/s35cm_szt2 Blacha I-et + parapet wewnętrzny			
			Pr13 L64/s35cm_szt6 Blacha II-et			
			Pr14 L250/s30cm_szt1 Klinkier II-et			
			Pr15 L88/s30cm_szt2 Blacha II-et + parapet wewnętrzny			
			Pr16 L325/s25cm_szt2 Blacha II-et + parapet wewnętrzny			
			Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie	100	100	
				100	100	
				3	2	3 zestawy
				--	--	-powierzchnia zabezp. p.wodnie np. prep. Litorin I+IIp -gr płyty 20cm zbroj matą zbroj. (pręty gr 5mm, zgrzewane krzyżowo, oczko 10cm) -podsypka żwirowo-piaskowa gr. 20cm
				--	--	
				--	--	
				--	--	
				3	2	3 zestawy
				Pr Wc1	Wc2	– Na gruncie Pw1
				II-etap	II-etap	II-etap

Uwaga: należy uwzględnić warunki ochrony przeciwpożarowej (patrz pnkt. 13 opisu technicznego)

Uwagi:
- rozbiórka istniejacej czapy kominowej i wykonanie nowej żelbetowej + izol. p.wodna,
- naprawa górnych warstw ceglarki komina uzupełnienie spoin iwykonanie wewn. tynku ścianek komina
- czyszczenie istniejących przewodów h= 12mb wentylacyjnych + osadzenie kratek wentylacyjnych w pom. 1/6 i 1/7 szt 2
+ czapa kominowa,
+ zabezp. przed ptakami np kratki wentyl. 4szt obustronnie
+ uszczelnienie krawędziowe na połaci po obwodzie komina np: taśmą Wakaflex

II-etap

-- Korytko odwodnienia liniowego np w systemie MeaDrain N1000 z rusztem oczkowym ze stali ocynkowanej MW30/10 z zabezpieczeniem przed nieautoryzowanym demontażem
-- Studzienka chłonna, betonowa, ø600, L=180cm z pokrywą żeliwną. Po osadzeniu w gruncie po obwodzie należy obsypać żwirem płukanym i zagęścić

Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie

II-etap

Parapet zewn. klinkierowy:
+parapet zewnętrzny. klinkier, istn rozebrany i odtworzony przedłuzony z podparciem mocowanym do istn ściany

Parapet zewn. blacha:
+parapet zewnętrzny. blacha powl. -kana, odporny na żółknięcie, białe, z okleiną foliową
+nakładki krawędziowe
+uszczelnienie styku z oknem i ociepleniem

Parapet wewn.::
+parapet zewnętrzny. blacha powl. -kana, odporny na żółknięcie, białe, z okleiną foliową
+nakładki krawędziowe
+uszczelnienie styku z oknem i ścianą

Uwagi: +wycieraczka zewn. np f. EMCO w sys. z atestem + rama, + akcesoria, + sita, + pojemnik z odprowadzeniem wody + uszczelnienie

Uwagi: +wycieraczka wewn. np f. EMCO w sys. z atestem + rama, + akcesoria, + uszczelnienie

Rzut 1:100
Pw1+Ch1

Rzut 1:100
Pw2+Ch2

Rzut 1:100
Pw3+Ch3

RYSUNEK: ZESTAWIENIE /FRAGMENT/	Zst_5 II-ETAP
PT przebudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy wraz z termomodernizacją Inwestor: Gmina Łubniany 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104 Adres: 46-024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47 dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica	
Projektant: Architektura: mgr inż arch Maria Słota - Puda Upr.Nr.: 23/86/Op, Izba: IARP OP-0078 Opole 45-793 ul. Szymanowskiego 5/2 tel.kom.: 06000 71118, email: kin95pt@o2.pl	
SKALA 1 : 50 / DATA: 02.2023r / ETAP: PT / BRANŻA: Architektura / RYS. NR. /A	

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"