


Program Funkcjonalno - Użytkowy

Przebudowa dróg na terenie Gminy Miasto
Zgierz - ul. Dubois, ul. Działkowa



Kody przedmiotu zamówienia według CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71.32.00.00-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

45.23.21.30-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

Zamawiający: Gmina Miasto Zgierz, Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Adres inwestycji: ul. Dubois w Zgierzu:

działki o numerach: 152, 225/1, 225/2, 225/3, 225/5, 225/7, 225/8, 225/9, 225/10,

w obrębie; 128

działki o numerach: 1207/1, 1191/2, 1193/1

w obrębie 124

ul. Działkowa w Zgierzu:

działki o numerach: 1154/1, 1211, 1251, 1137/5, 1176/5, 1271, 1137/6, 1191/1

w obrębie 124

Opracowanie zgodne z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14 ; i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2021.2454.

Spis treści

I. CZĘŚĆ OPISOWA.....	4
1.1 Opis stanu istniejącego.....	4
1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5
1.2.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych	9
1.2.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej.....	9
1.2.1.2 Przygotowanie terenu budowy	10
1.2.1.3 Wykonanie nawierzchni i urządzeń drogi.....	10
1.2.1.4 Odtworzenie nawierzchni wokół terenu budowy	15
1.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	15
1.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe	16
1.2.4 Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.....	16
1.2.5 Ogólne wymagania Zamawiającego	17
1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.....	17
1.3.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu	17
1.3.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania	19
1.3.2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową.....	19
1.3.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy.....	20
1.3.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.....	20
1.3.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej	20
1.3.2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy.....	21
1.3.2.6 Ochrona i utrzymanie robót	22
1.3.2.7 Materiały	22
1.3.2.8 Materiały nieodpowiadające wymaganiom	22
1.3.2.9 Przechowanie i składowanie materiałów	22
1.3.2.10 Sprzęt.....	23
1.3.2.11 Transport	23
1.3.2.12 Wykonanie robót.....	24
1.3.2.13 Kontrola jakości robót	24
1.3.2.14 Odbiór robót.....	24
1.3.2.15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	25

1.3.2.16	Odbiór końcowy robót	25
1.3.2.17	Odbiór ostateczny	26
2	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	26
2.1	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia	26
2.2	Błędy i opuszczenia.....	28
3	ZAŁĄCZNIKI	29
3.1	Mapa poglądowa – ul. Dubois, Działkowa, Lewandowskiego – zał. nr 2 OPZ.....	29

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Opis stanu istniejącego

Obszar przeznaczony pod inwestycję obejmuje pasy drogowe ulic Dubois (120847E) i Działkowej (120849E) w Zgierzu. Na ul. Dubois od ul. Republikańskiej do końca działki 152 w obr. 128 nawierzchnia drogi częściowo jest wyłożona asfaltem bez podbudowy, oraz częściowo jest gruntowa. Obecny stan drogi utrudnia komunikację zarówno pojazdom jak i pieszym. Odcinek ul. Dubois znajdujący się pomiędzy liniami kolejowymi ma nawierzchnię gruntową, która również utrudnia pojazdom i pieszym bezpieczne i sprawne przemieszczanie się. Na tym odcinku ul. Dubois znajduje się most nad rzeką Bzurą, który jest uwzględniony i opisany jako II zadanie I części niniejszego zamówienia. Ulica Działkowa również posiada nawierzchnię gruntową, która oprócz powodowania trudności w przemieszczaniu się, jest przyczyną wzburzania znacznych ilości kurzu, w wyniku czego wzmaga się dyskomfort mieszkańców. Cały zakres drogi (ul. Dubois, ul. Działkowa) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie domów i rodzinnych ogrodów działkowych, cmentarza, jak również stanowi dojazd do wschodniej części dzielnicy Rudunki, przystanku kolejowego Zgierz-Rudunki, szkoły, miejsc kultu religijnego, jak również do północno-zachodniej części dzielnicy Krzywie. Z powyższych powodów droga ta stanowić będzie bardzo istotny szlak komunikacyjny dla wielu mieszkańców naszego miasta. W pasie drogowym ul. Dubois na odcinku I – od ul. Republikańskiej do przejazdu kolejowego znajduje się oświetlenie drogowe wraz z linią energetyczną, natomiast w zakres zadania nie wchodzi przebudowa tych elementów.

Lokalizacja:



Źródło: <https://mapy.geoportal.gov.pl>

1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi gminnej: ulica Dubois (120847E) odcinek I od ul. Republikańskiej – ok. 105,5m. Odcinek II od przejazdu kolejowego do ul. Działkowej – ok. 495m. Ul. Działkowa – ok. 362m. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące dokumentacji projektowej, a także przebudowy dróg w systemie "zaprojektuj-wybuduj".

W zakres prac na odcinku podlegającym opracowaniu wchodzi również wykonanie ciągów pieszo-rowerowych z uwzględnieniem ułatwień dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W zakres zamówienia wchodzi także pas

zieleni mający znajdować się na odcinku II pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym, a nawierzchnią jezdni. W pasie tym przewiduje się nasadzenie trawy. W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie kanalizacji deszczowej na części ul. Dubois (odcinek II), oraz na ul. Działkowej (odcinek III).

Rzędne chodników należy dostosować do istniejących systemów korzeniowych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym zapewniając tym samym ich ochronę.

Zamówienie obejmuje część projektową:

- sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej oraz sanitarnej, a także w przypadku takiej potrzeby opracowań branżowych dotyczących usunięcia kolizji, czy wykonania kanału technologicznego lub uzyskania odstępstwa na jego wykonanie z kompletem uzgodnień, opracowany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót,
- uzyskanie decyzji na wycinkę drzew (w przypadku takiej konieczności),
- Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w koniecznym zakresie
- sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wyżej wymienionych branż,
- sporządzanie przedmiarów robót dla wyżej wymienionych branż,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- sporządzanie projektu stałej organizacji ruchu i tymczasowej organizacji na czas wykonywania robót z kompletem wymaganych uzgodnień.

W zakres zadania wchodzi:

- przebudowa, budowa konstrukcji nawierzchni jezdni,
- przebudowa, budowa ciągów pieszo-rowerowych,

- kanalizacja deszczowa – w zakresie robót budowlanych, wpusty deszczowe wraz z przykanalikami w zakresie projektowym i robót budowlanych, łączna długość kanalizacji ok. 630 m
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego z uwzględnieniem rozwiązań dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie pasa zieleni oddzielającego ciąg pieszo-rowerowy od nawierzchni jezdni na odcinku II.
- przebudowa urządzeń naziemnych i podziemnych stanowiących kolizje (w przypadku takiej konieczności).

Parametry charakterystyczne:

Odcinek I - ul. Dubois od ul. Republikańskiej

- Klasa drogi L
- Kategoria ruchu KR2
- jezdnia asfaltowa – długość ok. 115 m, szerokość jezdni – 6,0m, 2 pasy ruchu
- ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ok. 3,00 m wraz z podbudową – łączna długość ok. 115 m. Rzędne chodników należy dostosować do istniejących systemów korzeniowych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym zapewniając tym samym ich ochronę,
- zjazdy z kostki betonowej do granicy posesji
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- pobocze o szerokości 0,75 m. (strona południowa)
- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Odcinek II - ul. Dubois – od przejazdu do ul. Działkowej

- klasa drogi L
- Kategoria Ruchu KR2
- jezdnia asfaltowa – długość ok. 495 m, szerokość jezdni – 6,0m, 2 pasy ruchu. Przewiduje się wzmocnienie terenu i podbudowy jezdni na fragmencie od mostu w kierunku północnym do końca zakresu

inwestycji (około 360 m²) z uwagi na to, że planowana droga będzie przebiegać w miejscu obecnego rowu i pobocza. Wzmocnienie obejmuje teren wspomnianego pobocza i rowu.

- ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ok. 3,00 m wraz z podbudową – łączna długość ok. 490 m. Rzędne ciągu pieszo-rowerowego należy dostosować do istniejących systemów korzeniowych drzew zlokalizowanych w pasie drogowym zapewniając tym samym ich ochronę. Przewiduje się wzmocnienie konstrukcji w granicach działek 225/9 i 225/10 w obrębie 128 z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo parkowania pojazdów przy wjeździe do ogrodów działkowych.
- zjazdy z kostki betonowej do granicy posesji
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- wycinka kolidujących drzew i innej przeszkadzającej roślinności w pasie działek 225/1, 225/2 i 225/3 w obrębie 128
- wycinka kolidujących drzew i innej przeszkadzającej roślinności w pasie działek 1193/1, 1207/1 w obrębie 124
- wykonanie krawężnika wzdłuż nawierzchni jezdni, umożliwiającego odpływ wody do wpustów deszczowych
- Kanalizacja deszczowa na ul. Dubois na odcinku od ul. Działkowej do mostu odprowadzona do rzeki Bzury (około 100 m).
- Kanalizacja deszczowa na ul. Dubois na odcinku od końca zabudowań po stronie wschodniej, aż do mostu odprowadzona do rzeki Bzury (około 170 m).
- Budowa wpustów deszczowych na odcinku planowanej kanalizacji deszczowej
- Pas zieleni oddzielający nawierzchnię ciągu pieszo-rowerowego od nawierzchni jezdni.
- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych
- Wykonanie nasadzeń zastępczych

Odcinek III – ul. Działkowa

- klasa drogi D
- kategoria ruchu KR2
- jezdnia z kostki betonowej – długość ok. 362 , szerokość jezdni – 4,5 m, 2 pasy ruchu.
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- Pobocze obustronne o szerokości 0,5 – 0,75 m.
- Kanalizacja deszczowa (ok. 360 m) z włączeniem do istniejącego odbiornika w ul. Szarych Szeregów.
- Wykonanie krawężnika wzdłuż nawierzchni jezdni
- Wykonanie wpustów deszczowych
- Wykonanie zjazdów z kostki betonowej do granicy posesji
- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

1.2.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1.2.1.1 Opracowanie dokumentacji projektowej

Sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej oraz sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej, przykanalików, wpustów deszczowych. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlanych, tj. uzyskanie mapy do celów projektowych oraz wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę, 4 egz. pełnej dokumentacji w formie papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg, pdf, doc, ath.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków korzystania z drogi publicznej przez osoby

niepełnosprawne, a w szczególności niewidome i niedowidzące oraz na wózkach inwalidzkich.

1.2.1.2 Przygotowanie terenu budowy

Zakres obejmuje:

- a) wykonanie robót rozbiórkowych w niezbędnym zakresie, w tym: nawierzchni jezdni, krawężników, obrzeży.
- b) Wycięcie i przycięcie zbędnej roślinności.
- c) Regulacja studzienek, armatury i innych elementów obecnie istniejących znajdujących się w miejscu inwestycji

1.2.1.3 Wykonanie nawierzchni i urządzeń drogi

Odcinek I – ul. Dubois (od Republikańskiej do przejazdu)

Jezdnia asfaltowa:

- warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 11 lub mieszanka AC 11 S – gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3, CBR>80% - gr. 20 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 20 cm,
- podłoże doprowadzone do nośności $E_2 \geq 80$ MPa.

Krawężniki:

Betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Na łukach należy stosować krawężniki łukowe.

Obrzeża:

Betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni brukowej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,

- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 15cm gr. 15 cm

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 15cm gr. 10 cm gr. 15 cm.

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (konstrukcja wzmocniona):

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 15cm gr. 10 cm gr. 20 cm.

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi rozwiązane poprzez spływ wód opadowych na pobocze.

Oznakowanie i wyposażenie:

- wykonanie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- przy projektowaniu chodników w obrębie przejść dla pieszych należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom niepełnosprawnym sprawne poruszanie się do celu za pomocą rodzaju/struktury nawierzchni,

- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektowych wskazujących na współfinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z obowiązującym wzorem – 2 szt.

Odcinek II – ul. Dubois (od przejazdu do ul. Działkowej)

Jezdnia asfaltowa:

- warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 11 lub mieszanka AC 11 S – gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W – gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3, CBR>80% - gr. 20 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 20 cm,
- podłoże doprowadzone do nośności $E_2 \geq 80$ MPa.

Krawężniki:

Betonowe 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem. Na łukach należy stosować krawężniki łukowe.

Obrzeża:

Betonowe 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem.

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni brukowej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 15cm gr. 15 cm

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,

- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 15cm gr. 10 cm gr. 15 cm.

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (konstrukcja wzmocniona):

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2 gr. 15cm gr. 10 cm gr. 20 cm.

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi rozwiązane poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowych i spływ wód opadowych po powierzchni jezdni prowadzone przy krawężnikach w stronę wpustów deszczowych. Przewiduje się wybudowanie kanalizacji deszczowej od ul. Działkowej do mostu na Bzurze (odcinek ok. 100 m), oraz wybudowanie kanalizacji deszczowej na odcinku od mostu do końca domostw po stronie wschodniej ul. Dubois (ok. 170 m).

W pozostałej części ul. Dubois przewiduje się odprowadzenie wody opadowej na pobocze.

Oznakowanie i wyposażenie:

- wykonanie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- przy projektowaniu chodników w obrębie przejść dla pieszych należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom niepełnosprawnym sprawne poruszanie się do celu za pomocą rodzaju/struktury nawierzchni,

- Wykonanie i montaż tablic informacyjnych projektowych wskazujących na współfinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z obowiązującym wzorem – 2 szt. Jedna z tych tablic (którą przewiduje umiejscowić się na styku ul. Działkowej i Dubois) także obejmuje ul. Działkową.

Odcinek III – ul. Działkowa

- warstwa ścieralna z kostki brukowej fazowanej szarej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 20 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2,0 gr. 15cm
- podłoże doprowadzone do nośności $E_2 \geq 80$ MPa.

Konstrukcja zjazdów o nawierzchni brukowej:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo – cementowa, gr. ok. 4 cm,
- kruszywo łamane 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
- wzmocnienie istniejącego podłoża mieszanką związaną cementem C1,5/2,0 gr. 15cm

Odwodnienie:

Odwodnienie drogi rozwiązane poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej i spływ wód opadowych po powierzchni jezdni przy krawężnikach w stronę wpustów deszczowych. Długość kanalizacji deszczowej: ok. 360 m. Przewiduje się odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów. Przewiduje się także

wyprowadzenie kanalizacji do ulicy Pola zakończone studnią, która umożliwi w przyszłości rozbudowę kanalizacji deszczowej na ul. Pola i podłączenie jej do ul. Działkowej. Przewiduje się odprowadzenie wody z ul. Lewandowskiego do studni w ul. Działkowej. Przebudowa jezdni Lewandowskiego jest ujęta w II części niniejszego zamówienia.

Oznakowanie i wyposażenie:

- wykonanie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- przy projektowaniu chodników w obrębie przejść dla pieszych należy uwzględnić rozwiązania umożliwiające osobom niepełnosprawnym sprawne poruszanie się do celu za pomocą rodzaju/struktury nawierzchni,
- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej projektowej wskazującej na współfinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z obowiązującym wzorem – 1 szt., umieszczona po stronie zachodniej ul. Działkowej. Po stronie wschodniej tablica na styku z ul. Dubois obejmuje także ul. Działkową.

1.2.1.4 Odtworzenie nawierzchni wokół terenu budowy

Wykonawca odtworzy i naprawi nawierzchnie wokół terenu budowy, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji uszkodzi infrastrukturę znajdującą się poza obszarem robót.

1.2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, warunkami technicznymi, warunkami wykonania i odbioru robót,

warunkami wykonania zamówienia, oraz innymi obowiązującymi przepisami i normami.

1.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Poprawi się dostępność drogi dla pojazdów, co jest konieczne ze względu na obecność firm prowadzących działalność bezpośrednio w obrębie inwestycji, jak i na dostępność spójnego połączenia pomiędzy drogami różnych kategorii. Znacząco poprawi się dojazd mieszkańców dzielnicy do obiektów użyteczności publicznej. Zwiększy się bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

1.2.4 Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

Przestrzeń wspólna, a w szczególności ulice i ich skrzyżowania, zapewniają dostępność i bezpieczeństwo korzystania przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Problemy dotyczą głównie osób mających trudności z poruszaniem się, w tym poruszających się na wózkach, niedowidzących i niewidomych. Ulice i skrzyżowania winny spełniać przynajmniej poniższe wymagania:

- Ciągi pieszo-rowerowe pozbawione są przeszkód w rodzaju słupków, koszy na śmieci, donic. Takie przeszkody ograniczają możliwość przejeżdżania osobom na wózkach, a dla osób niewidomych mogą stanowić zagrożenie.
- Zejścia z ciągów pieszo-rowerowych mają obniżenie pozwalające na łatwe wjechanie i zjechanie osobie na wózku.
- Znaki drogowe i inne elementy wystające umieszczone są na wysokości przynajmniej 230 cm, dzięki czemu osoby z niepełnosprawnością wzroku nie będą w nie uderzać.
- Wjazdy do bram przecinające chodniki budowane są w sposób, aby nie powodowały progu pomiędzy nawierzchnią jezdni i zjazdu lub ciągu pieszo-rowerowego i zjazdu.

1.2.5 Ogólne wymagania Zamawiającego

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie doświadczenia w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14).

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający wymaga:

- a) opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,
- b) wykonania wszystkich elementów zamówienia,
- c) usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym i naziemnym w przypadku takiej konieczności, (np. sieć gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna),
- d) obsługi geodezyjnej inwestycji, sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

1.3 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.3.1 Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

- a) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych;
- b) Niezbędne jest uzyskanie akceptacji Zamawiającego co do formy i treści dokumentacji przed ubieganiem się o uzyskanie zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę;
- c) Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji i uzgodnień;

- d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu zbyt późnego przekazania Zamawiającemu materiałów, opinii i uzgodnień, skutkujących nieterminowością realizacji przedmiotu zamówienia;
- e) Konieczne jest uzupełnienie i poprawienie dokumentacji według zaleceń jednostek uzgadniających;
- f) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót;
- g) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
- h) Dokumentacja powinna być podpisana przez uprawnionego projektanta uczestniczącego w realizacji zamówienia;
- i) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót i obliczenia oraz inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych);
- j) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z art. 29 i 30 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych; Dz.U.2023.1605 t.j. z dnia 2023.07.14;
- k) Użyte w dokumentacji nazwy własne określają jedynie minimalne oczekiwane parametry i wygląd urządzeń oraz materiałów;
- l) Zamawiający otrzyma 4 egz. pełnej dokumentacji w formie drukowanej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg i pdf, doc, ath;

- m) Zamawiający otrzyma potwierdzenie wykonania zgłoszenia jeśli takie będzie wymagane lub oryginał prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę;
- n) Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawcę Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych sprawdzi kompletność i zakres opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych. Poprawioną i uzupełnioną dokumentację Zamawiający sprawdzi w terminie do 7 dni roboczych. Procedura poprawiania bądź uzupełniania dokumentacji może być ponawiana. Po przyjęciu bezusterkowego projektu podpisany zostanie protokół odbiorczy dokumentacji projektowej.

1.3.2 Wymagania w stosunku do realizacji zadania

Wszystkie stosowne materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentów, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05.

1.3.2.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami.

Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te które uległy zmianie bądź aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

1.3.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych.

Fakt przystąpienia do robót w przypadku takiej konieczności Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.3.2.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.3.2.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz

uzyska od gestorów tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.3.2.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

1.3.2.6 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zgłoszenia zakończenia robót przez Kierownika budowy.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

1.3.2.7 Materiały

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2021.1213 – tj. z dnia 2021.07.05 i posiadają wymagane parametry.

1.3.2.8 Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

1.3.2.9 Przechowanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

1.3.2.10 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

1.3.2.11 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy określonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.3.2.12 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.

1.3.2.13 Kontrola jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót, w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone będą w normach i wytycznych.

1.3.2.14 Odbiór robót

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorców:

- a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) odbiory częściowe
- c) odbiór końcowy,
- d) odbiór ostateczny.

Sprawdzeniu w ramach odbioru będą podlegały:

- a) użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji projektowej,
- b) jakość wykonania i odbioru robót.

1.3.2.15 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inwestor. Gotowość danych części do odbioru zgłasza Wykonawca.

1.3.2.16 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Kierownika budowy zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w jego i Wykonawcy obecności. Komisja odbierająca dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót,
- b) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- c) protokoły odbioru robót częściowych,
- d) dziennik budowy, jeżeli był wymagany,
- e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- f) wyniki badań próbek zagęszczenia podłoża,
- g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,
- h) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy umieścić oryginały dokumentów.

Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony na formularzu określonym przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

1.3.2.17 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru końcowego robót.

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Działki na których planowana jest inwestycja stanowią własność Gminy Miasto Zgierz. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dla ulicy Cezaka brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskim Norm:

- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 21.03.2023r.);
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; (Dz.U.2021.2454);
- c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; (Dz.U.2020.1609);
- d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126);
- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401);
- f) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023.1605 t.j. z dnia 14.07.2023);
- g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 05.07.2021);
- h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; (Dz.U.2024.54 t.j. z dnia 16.01.2024r.);
- i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 t.j. z dnia 01.01.2024r.);
- j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy; (Dz.U. 2023 poz. 45);
- k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; (Dz.U. z 2023r. poz. 873 t.j. z dnia 28.03.2023 r.);

l) Polskie normy i inne obowiązujące przepisy.

2.2 Błędy i opuszczenia.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, które ewentualnie wystąpią w niniejszym PFU do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz właściwego wykonania robót budowlanych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3 ZAŁĄCZNIKI

3.1 Mapa pogładowa – ul. Dubois, Działkowa, Lewandowskiego – zał. nr 2 OPZ