

Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim

ul. Leśna 17
11-100 Lidzbark Warmiński
tel.: 89 767 00 10



e-mail: sekretariat@zdplw.pl
<http://www.zdplw.pl/>
NIP: 743-17-47-842, REGON 170921870

ZDP.5036.22.2023.AL

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Droga powiatowa nr **2710N**

ul. Kolejowa
w m. Lidzbark Warmiński

Identyfikator działki 280901_1.0006.84/2

Opracowanie
ZDP Lidzbark Warmiński

ZATWIERDZIŁ:

Dnia:

Lidzbark Warmiński lipiec 2023

Spis treści

Karta uzgodnień

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
2. Umieszczenie znaków
3. Zakres opracowania
4. Charakterystyka drogi
5. Szczegółowe umieszczenie znaków
6. Zestawienie oznakowania i urz. BRD

Załączniki

- Rys. 1.0 *Plan orientacyjny*
Rys. 2.0 *Plan sytuacyjny*

Karta uzgodnień

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

- ❖ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2022 poz. 988 z późn. zm);
- ❖ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.);
- ❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz.U. 2017 poz. 784);
- ❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. 2021 poz. 438);
- ❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2310);
- ❖ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz. 1643).

2. Umieszczanie znaków

Sposób umieszczania znaków

Znaki umocowuje się na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiałów trwałych. Nie wykonuje się z betonu tych części konstrukcji wsporczych, które wystają powyżej poziomu gruntu więcej niż 0,15 m. Konstrukcje wsporcze powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych oraz odpowiedniej normie albo europejskiej ocenie technicznej albo krajowej ocenie technicznej. Dopuszcza się też umieszczanie znaków z wykorzystywaniem słupów linii telekomunikacyjnych, latarni, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich.


Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości co najmniej:

- ❖ - 50 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h,
- ❖ - 20 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
- ❖ - 10 m na pozostałych drogach.


Jeżeli ze względu na warunki lokalne istnieje konieczność zastosowania dwóch lub trzech znaków na jednym słupku lub wysięgniku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym.

Rys. A Sposoby rozmieszczenia znaków


- ❖ sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie pionowym




- ❖ sposoby umieszczania dwóch znaków w układzie poziomym




- ❖ sposoby umieszczania trzech znaków w układzie pionowym



- ❖ sposoby umieszczania trzech znaków w układzie mieszanym



- ❖ odchylenie poziome tarczy znaku na: odcinku prostym, na łuku poziomym w prawo, na łuku poziomym w lewo



Odległość znaków od jezdni oraz wysokość ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem należy umieszczać tak, aby odległość znaku od krawędzi korony drogi była nie mniejsza niż 0,5 m (rys. 1.5.6 lit. a). W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w odległości nie większej niż 5 m od krawędzi jezdni.


Znaki w pasie dzielącym jezdnie dróg dwujezdniowych umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od zewnętrznej krawędzi opaski (rys. 1.5.6 lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 - 2,00 m od krawędzi jezdni (rys. 1.5.6 lit. c). Minimalna odległość umieszczenia znaków od osi skrajnego toru linii tramwajowej biegnącej wzdłuż drogi wynosi 1,95 m (rys. 1.5.6 lit. d).

Powyższe odległości nie dotyczą znaków umieszczanych przez policję w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego; znaki te mogą być umieszczane na jezdni.


Na drodze dla rowerów znaki umieszcza się w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi tej drogi, a w przypadku znaków umieszczanych nad drogą dla rowerów, wysokość umieszczenia znaku powinna wynosić nie mniej niż 2,50 m. Dopuszcza się umieszczanie znaków na drogach dla rowerów na wysokości nie mniejszej niż 1 m (do najniższej krawędzi znaku), przy czym w przypadku ruchu pieszego wysokość ta powinna wynosić nie mniej niż 2,2 m.

Rys. B Odległość znaków od krawędzi jezdni:




Rys. C Wysokość umieszczenia znaków


kategorii A, B, C, D, F, G na drogach




E-13, od E-15 do E-21 na drogach




E-1, E-2, E-14 na drogach innych niż ulice




E-3 na drogach




G-1 na drogach




na lub za urządzeniami bezpieczeństwa ruchu




dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice




dwóch na jednym słupku na drogach innych niż ulice




wspólnie
z sygnalizatorem
na ulicach



kategorii
A, B, C, D, F, G



dwóch na
jednym słupku
na ulicach



nad jezdnią




Tabela A Wysokość umieszczania znaków

Kategorie znaków	Wysokość umieszczenia znaku [m]	
	poza obszarami zabudowanymi	na obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze B - zakazu ²⁾ C - nakazu D - informacyjne F - uzupełniające ¹⁾ G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi ³⁾	min. 2,00 (min. 1,50) ⁵⁾	min. 2,00 (2,20) ⁶⁾

E – tablice przed- drogowaskazowe E-1 - drogowaskazy tablicowe E-2 - tablice szlaków drogowych E-14	min. 1,00	min. 2,00 (2,20) ⁶⁾ (min. 1,00) ⁴⁾
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16 - tablice kierunkowe E-13 - tablice miejscowości E-17a, E-18a - drogowaskazy w kształcie strzały - małe E-4 - drogowaskazy do obiektu E-5 ÷ E-12, E-19a ÷ E-22	min. 2,00	min. 2,00 (2,20) ⁶⁾ - 2,50
E - drogowaskazy w kształcie strzały - duże	min. 0,70	min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnią ²⁾	min. 5,00	min. 5,00
Znaki umieszczone na urządzeniach bezpieczeństwa ruchu lub za tymi urządzeniami ⁷⁾	0,90-1,20	0,90-1,20

1) Z wyjątkiem znaków F-11 (5,00 m) i F-14a, b, c, d, e, f (min. 0,50 m).

2) Z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni.

3) Z wyjątkiem znaków G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostałych drogach).

4) Dla znaków umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

5) Dla kilku znaków umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

6) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku albo nad chodnikiem.

7) Z wyjątkiem znaków umieszczonych na elementach konstrukcji obiektów inżynierskich o obniżonej skrajni oraz azylach dla pieszych lub wysepkach kanalizujących ruch umieszczonych w obrębie przejść dla pieszych.

3. Zakres opracowania

Odcinek ul. Kolejowej zlokalizowany na nieruchomości zlokalizowanej w obr. **Lidzbark 006** oznakowanej w ewidencji gruntów i budynków nr **84/2** od 0+000km do 0+542 km.

4. Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 2710N klasy technicznej L „*lokalna*”, od 0+000km do 0+195 km - odcinek jednojezdniowy dwukierunkowy, od 0+195 km do 0+255 km - odcinek dwujezdniowy. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej - średnia szer. na odcinku jednojezdniowym ok. 7,00m. Wzdłuż drogi zlokalizowane wyniesione chodniki, zabezpieczone krawężnikiem.


5. Szczegółowe umieszczenie znaków

Szczegółowe rozmieszczenie zastosowanych znaków pionowych zobrazowano na rys.: **2.0** „*Plan sytuacyjny*”.


6. Zestawienie oznakowania pionowego i urządzeń BRD

Nazwa	Symbol / ilość
<i>Przejście dla pieszych</i>	D-6 / 6 szt.
<i>Droga z pierwszeństwem</i>	D-1 / 2 szt.
<i>Ustąp pierwszeństwa</i>	A-7 / 2szt.
<i>Tabliczka wskazująca przebieg drogi z pierwszeństwem</i>	T-6a / 4 szt.
<i>Zakaz postoju</i>	B-35 / 2 szt.
<i>Zakaz zatrzymywania</i>	B-36/ 2 szt.
<i>Zakaz skręcania w lewo</i>	B-21 / 1 szt.
<i>Zakaz skręcania w prawo</i>	B-22 / 1 szt.
<i>Zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 2,5 t</i>	B-18 / 1szt.

Wykorzystane oznakowanie mieści się w kategorii znaków średnich „S”.



STALA ORGANIZACJA RUCHU
Plan sytuacyjny



"Remont ulicy Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim"

Lidzbark Warmiński obr. 06 dz.: 84/2

Rys. 2.0

ZDP5036.22.2023.AL

Podpis:

