



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa masy zalewowej do szczelin i dylatacji oraz systemowego gruntownika żywicznego do mas zalewowych, stosowanych na gorąco w roku 2023. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiał do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu znajdującej się w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. Koszty transportu zamówionego materiału do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę. Realizacja umowy, nastąpi w jednej partii (całość zamówienia).

Materiał objęty umową będzie dostarczany do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w dniach i godzinach urzędowania PZD, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.00, gdzie zostanie odebrany. Osoba wskazana przez PZD, potwierdzi w formie protokolarnej odbiór materiału, dostarczonego zgodnie z Umową. PZD obowiązany jest do odbioru materiału w godzinach i dniach jak podano powyżej.

2. Wykonawca Realizujący umowę winien spełnić następujące warunki dot. przedmiotowego materiału:

- **Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco , kolor "CZARNY" ilość 2,5 tony+0,5 tony:**

Masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona do naprawiania pęknięć i zamykania szwów w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

Asfaltowa masa zalewowa oraz wykonane nią uszczelnienia powinny się charakteryzować następującymi cechami:

- gwarantuje dogłębne, elastyczne i trwałe zamknięcie pęknięć i szwów;
- bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnych i bitumicznych;
- odporna na działanie promieni słonecznych;
- nie przywiera do opon podczas jazdy;
- łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
- duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
- odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Rodzaj:	asfaltowa masa zalewowa
Podstawowy składnik:	asfalt modyfikowany polimerami
Kolor:	czarny
Gęstość:	od 1,1 g/cm ³ do 1,3 g/cm ³

Konsystencja: ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne
Nakładanie: zalewarka
Temperatura wbudowywania: 150-200 °C

Masa powinna zachować swoje właściwości w oryginalnych opakowaniach nienarażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres 24 miesięcy od daty produkcji.

Masę zalewową, należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach (kartony papierowe) o wadze opakowania w przedziale od 10kg do 35kg.

3. Zakup i dostawa systemowego gruntownika żywicznego do stosowania na gorąco z masą do zalewania szczelin w ilości 200 litrów + 40 litrów.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i dostarczyć Zamawiającemu dla materiału „KARTĘ CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ” wraz z wszystkimi aprobatami technicznymi.

4. Zamawiający i Wykonawca realizujący umowę rozliczą się za pomocą dwóch faktur:

4.1. ilość 2,5 tony masy i 200 litrów gruntownika żywicznego

4.2. ilość 0,5 tony masy i 40 litrów gruntownika żywicznego

Podstawą do wystawienia faktur będzie sporządzony i podpisany przez strony protokół dostarczenia i odbioru materiału objętego umową. Kwota na fakturze będzie wystawiona na podstawie przedstawionej oferty przez Wykonawcę (formularz oferty).

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji: 7 dni od dnia podpisania umowy.