


Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm

Miał kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 14 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Ściek uliczny z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm.

Ława betonowa w ilości 0,05 m3 / 1 mb.

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm

Miał kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 10 cm.

Podbudowa warstwa dolna z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 - 63,00 mm i gr. 25 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm

Miał kamienny dolomitowy o frakcji 0 - 4 mm gr. 1 cm.

Podbudowa warstwa górna z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 - 31,50 mm i gr. 10 cm.

Podbudowa warstwa dolna z kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 - 63,00 mm i gr. 25 cm.

Podsypka piaskowa gr 10 cm

Grunt rodzimy

PRZEKRÓJ TYPOWY ODCINEK H-F-E-G Km 0+047,50

PRACOWNIA PROJEKTOWO USŁUGOWA
inż. Tomasz Trepka
32-300 Olkusz ; ul. Szkolna 3

TEMAT RYSUNKU: PRZEKRÓJ TYPOWY

| WERSJA | PROJEKTANT : mgr inż. Jacek Piekarz, UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ | NR UPRAWNIEŃ 202/2001 | PODPIS | FAZA PROJEKT BUDOWLANY |
|---|---|---|---|---|
| A | OPRACOWAŁ : inż. Tomasz Trepka, UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ | NR UPRAWNIEŃ 299/2001 | PODPIS | BRANŻA DROGI |
| DATA | INWESTOR: Gmina Olkusz, 32-300 Olkusz , ul. Rynek 1 | | | NR RYSUNKU |
| SKALA 1:25 | ZADANIE: Budowa ścieżki rowerowej , miejsc parkingowych , linii oświetlenia ulicznego oraz odprowadzenia wód opadowych w Olkuszu ul. A.Kocjana – J.Piłsudskiego | | | |