



LEGENDA:	
	Ściany żelazobetonowe
	Ościeżnice drzwiowe, progi, listwy przypodłogowe
	Wyposażenie

UWAGA:

- ZASTOSOWAĆ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWE ZGODNE Z RYSUNKAMI CZĘŚCI ARCHYTEKTONICZNEJ ORAZ CZĘŚCI OPISOWEJ.
- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Lokalizację i gabaryty przebiegu instalacyjnych wg projektów poszczególnych branż.
- Rzeczna spodu projektowanych nadproży dachowych: 2,10m powyżej poziomu posadzki w wybranych pomieszczeniach.
- W przypadku konieczności wymurowania ścian z bloczków z gazonem zastosować bloczki o gęstości 500 kg/m³.

P.P. B2 = ±0,00m= IŚNIEJĄCY P.P. B1 = -0,82m= IŚNIEJĄCY	
C:\Konstrukcja.bmp	
RZUT PRZYZIEMI	
Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny Adres: ul. Młodska, 15-200 Stężyca Inwestor: Zarząd Gminy Stężyca Projektant: mgr inż. Katarzyna Wójcik Kontrolant: mgr inż. Katarzyna Wójcik Data: 2023.01.10 Skala: 1:100	
K2	