



mm

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ										
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		DL. ŁĄCZNA [m]				
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	B500SP			Ø6
Poz. SCH-1 – Schody wewnętrzne – 1 szt.										
SCH-1	1	12	5,005	11	1	11			55,06	
	2	12	2,410	11	1	11			26,51	
	3	12	1,460	11	1	11			16,06	
	4	12	1,525	11	1	11			16,78	
	5	12	7,050	11	1	11			77,55	
	6	12	4,090	11	1	11			44,99	
	7	12	1,750	11	1	11			19,25	
	8	12	7,060	11	1	11			77,66	
	9	12	2,430	11	1	11			26,73	
	10	12	3,405	11	1	11			37,46	
	11	12	1,835	11	1	11			20,19	
	12	12	5,165	11	1	11			56,82	
	13	12	1,520	22	1	22			33,44	
	14	12	3,410	11	1	11			37,51	
	15	12	1,875	22	1	22			41,25	
	16	12	5,135	11	1	11			56,49	
	17	12	3,145	11	1	11			34,60	
	18	12	7,020	11	1	11			77,22	
	19	12	2,415	11	1	11			26,57	
	20	12	3,160	11	1	11			34,76	
	21	12	1,820	11	1	11			20,02	
	22	6	1,150	119	1	119	136,85			
	23	6	2,445	33	1	33	80,69			
	24	6	2,945	36	1	36	106,02			
	25	6	1,224	140	1	140	171,36			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							494,92		836,88	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,222		0,888	
MASA [kg]							109,87		743,15	
MASA CAŁKOWITA [kg]									853,02	

1) Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3766 (gabarytowy)  
2) Opis długości haka: gabarytowy  
3) Długość pręta L: suma wymiarów gabarytowych

UWAGI:  
Betón C25/30  
Stal: klasy C (B500SP)  
Otulina minimum 25mm  
Pręty zbrojeniowe główne Ø12 co 110mm.  
Pręty rozdzielcze Ø6 co maksymalnie 250mm  
Pręty rozdzielcze w biegach i spocznikach:  
– biegi: nr pręta 22  
– spocznik półpietra: nr pręta 23  
– spocznik piętra: nr pręta 24  
Pręty rozdzielcze w spocznikach półpietra odgiąć na końcach by uniknąć konfliktu z prętami głównymi wienca.  
Kąty wysokościowe podane na rysunku dotyczą konstrukcji bez warstw wykończeniowych.  
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem zbrojenia ścian żelbetonowych klatki schodowej.

Szerokość biegów: 1200 mm  
Szerokość duszy: 120 mm  
Grubość płyty schodów i spoczników: 160 mm.

Jednostka projektowa:	PROJEKTOWANIE ARCHITKONICZNE MARIA ZUBEK	Nr umowy:	.../WIRZ/19.05/2023
Zamawiający:	Gmina Płock z siedzibą w Płocku ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock	Adres inwestycji:	ul. Warszawska 5 dz. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. gruntodzielnic
Zamówienie budowlane:	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania - Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.		
Faza:	PT	Przedmiot opracowania:	Budynek biurowo socjalny
Rodz. oprac.:	PROJEKT	Nazwa rysunku:	Zbrojenie biegów i spoczników schodów wewnętrznych
Branda:	konstrukcyjna		
Data:	wrzesień 2023	Skala:	1:50, 1:25
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność
Projektant:	inż. Karol Janas		Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Mitas		