
ZAKRES OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
KOMUNIKACJA
A: 20.56 m2
poczekalnia
0.01
13.46 m2
PCV
ŁAZIENKA
A: 3.80 m2
KOMUNIKACJA
A: 22.45 m2
WINDA
A: 8.62 m2
POM. PORZĄDKOWE
A: 10.39 m2
gabinet 1 ECHO
0.03
15.01 m2
PCV+antyelektr.
gabinet 2 ECHO
0.04
19.28 m2
PCV+antyelektr.
pokój opisowy
0.08
14.38 m2
PCV
komunikacja
0.02
21.09 m2
PCV
sterownia
0.07
16.62 m2
PCV
szafa. porząd.
0.06
0.85 m2
PCV
przygot.pacjenta
0.05
31.11 m2
PCV
łazienka
0.11
2.49 m2
gres
łazienka
0.11
2.49 m2
gres
gabinet zabiegowy
0.12
18.56 m2
PCV
rezonans
0.09
34.75 m2
PCV
MAGAZYN
A: 6.84 m2
SZACHT INSTAL.
A: 0.00 m2
KORYTARZ WEWN.
A: 6.75 m2
SALA ODPRAW
A: 17.94 m2
POKÓJ KONSULTACJI
A: 16.95 m2
POKÓJ ODDZIAŁ.BLOKU
A: 8.93 m2
POKÓJ SOCJALNY
A: 27.39 m2
istn. świetlik EI 30
istn. świetlik EI 30
istn. świetlik EI 30
kabina
REI 420
REI 120
REI 60
EI 60
EI30
EI60
istn. ściana oporowa - bez zmian
istniejące ogrodzenie
istniejące schody zewnętrzne - bez zmian.
istniejąca nawierzchnia z kostki betonowej
istniejący panel szklany z nadrukiem
istniejący hydrant wewnętrzny zawieszony z wpięciem półsztywnym ø25mm dł 30m z miejscem na gaśnicę pod zasadzie
istniejąca szafa dezynfekcyjna
istniejąca drzwi DP2:
w zakresie prac należy przewidzieć wymianę istniejących ościeżnic wraz z wymianą istniejących nie istniejące oraz dostarczenie grafik z folii na drzwiach na nowych przeszkleniach
istniejące drzwi DA2:
w zakresie prac należy przewidzieć regulację drzwi oraz doposażenie ciężarowe w samozamykacz nawrzrzchniowy górny z szyną ślizgową zapewniający regulację kolejności zamykania, wyzwalany w funkcję opóźnienia zamykania do 30s oraz mechanizm zmniejszający opór drzwi ułatwiający otwieranie przez dzieci i osoby niepełnosprawne (hg: GEZE TS 5000 S oraz szyna ISM i zestaw do modernizacji Retrofit EClina ISM ID 154787 na skrzydle czynnym i GEZE TS3000 na skrzydle biernym lub rozwiązanie równoważne)
istniejące drzwi DA1:
w zakresie prac należy przewidzieć regulację drzwi oraz doposażenie ciężarowe w samozamykacz nawrzrzchniowy górny z szyną ślizgową zapewniający regulację kolejności zamykania, wyzwalany w funkcję opóźnienia zamykania do 30s oraz mechanizm zmniejszający opór drzwi ułatwiający otwieranie przez dzieci i osoby niepełnosprawne (hg: GEZE TS 5000 S oraz szyna ISM i zestaw do modernizacji Retrofit EClina ISM ID 154787 na skrzydle czynnym i GEZE TS3000 na skrzydle biernym lub rozwiązanie równoważne)
istniejąca rozdzielnica elektryczna
istniejąca rozdzielnica elektryczna
istniejąca rozdzielnica elektryczna