

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni DW 612 na odcinku km 3+180 - 5+950
składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na:

Remont dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	D-01.02.01	Wycinka krzaków wraz z wywozem i utylizacją	m ²	1500		0,00
2.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów indywidualnych z płyt betonowych (do ponownego ułożenia)	m ²	22,5		0,00
3.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących nawierzchni (zjazdów indywidualnych, zatok autobusowych itp.) z kostki betonowej (do ponownego ułożenia)	m ²	20,00		0,00
4.	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącego krawężnika betonowego 15x30 (do ponownego ułożenia)	m	10,00		0,00
5.	D-02.01.01	Wykonanie ścinania poboczy gr. 10cm (miejsce wywozu zapewnia Wykonawca)	m ²	125,00		0,00
6.	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na składowisko Wykonawcy (odbudowa krawędzi jezdni o szerokości 50 cm i głębokości 50cm, str. prawa i str. lewa w km 3+390- 5+950)	m3	1 280,00		0,00
7.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV(odbudowa krawędzi jezdni o szerokości 50 cm , str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)	m ²	2 560,00		0,00
8.	D-04.05.01	Stabilizacja z mieszanki związanej cementem C3/4 gr. 20 cm (odbudowa krawędzi jezdni o szerokości 50 cm , str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)	m ²	2 560,00		0,00
9.	D - 04.02.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3, stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm (odbudowa krawędzi jezdni o szerokości 50 cm , str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)	m ²	2 560,00		0,00
10.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m ²	2 560,00		0,00
11.	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P, gr. 8cm (odbudowa krawędzi jezdni o szerokości 50 cm, str. prawa i lewa w km 3+390- 5+950)	m ²	2 560,00		0,00
12.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷9 cm (mat. do podsypiania zjazdów lub poboczy) -wcinki początek / koniec, skrzyżowania i zjazdy, oraz frezowanie korekcyjne w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.	m ²	3 960,00		0,00
13.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m ²	5 120,00		0,00
14.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2) - profilowanie przechytek na łukach poziomych oraz zapadniętych krawędzi	Mg	512,00		0,00
15.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową istniejących i zfrezowanych nawierzchni jezdni w ilości 0,5 kg/m2	m ²	13 069,00		0,00
16.	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3 - średnia grubość 6 cm (150 kg/m2)	Mg	1 938,70		0,00
17.	D-04.03.01	Oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej w ilości 0,5 kg/m2	m ²	13 068,00		0,00
18.	D-05.03.05B	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3 gr. 4cm na jezdni oraz skrzyżowaniach i zjazdach indywidualnych	m ²	13 068,00		0,00
19.	D-05.03.26	Siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych na całym odcinku drogi (siatkę należy ułożyć między warstwę wyrównawczą a ścieralną)	m ²	12 658,00		0,00
20.	D-06.03.01	Wykonanie warstwy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm C90/3, zagęszczonej mechanicznie - pobocza gruntowe średniej szerokości 0,75m oraz zjazdy i skrzyżowania. Głębokość do 20cm.	m ²	4 895,00		0,00
21.	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego w postaci znaków: P-7c (4780mb), P-7d (760mb)	m ²	378,00		0,00
22.	D - 08.02.01	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm (regulacja wysokościowa zjazdów indywidualnych, materiał z rozbiórki)	m ²	22,50		0,00
23.	D - 08.02.01	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej o gr. 5cm (regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. - materiał z rozbiórki)	m ²	20,00		0,00
24.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej (regulacja istniejących zjazdów, zatok autobusowych itp. -materiał z rozbiórki)	m	10,00		0,00
wartość netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Wartość brutto						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód)