

OZNACZENIE	Dw52	Dw53	Dw54	Dw55	Dw56	Dw57	Dw58	Dw59	Dw60	Dw61	Dw62	Dw44a	Dw60a																	
MIEJSCE	komunikacja w budynku C		komunikacja w budynku C		komunikacja w budynku C		komunikacja w budynku C		komunikacja budynek C		komunikacja budynek D		toaleta budynek D		sale w budynku D		sale w budynku D		komunikacja budynek D		sale w budynku D		komunikacja w budynku B		sale w budynku D					
SCHEMAT																														
OPIS	Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI30		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI30		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI30		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, stolarka dymoszczelna, szklona szklm bezpiecznym, odporność ogniowa EI60, odporność przeszklonych ścianek stałych bocznych i górnej EI120- szczyta zespolona jednokomorowa		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, stolarka dymoszczelna, szklona szklm bezpiecznym, odporność ogniowa EI30, odporność przeszklonych ścianek stałych bocznych i górnej EI120- szczyta zespolona jednokomorowa		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, stolarka dymoszczelna, szklona szklm bezpiecznym, odporność ogniowa EI30, odporność przeszklonych ścianek stałych bocznych i górnej EI120- szczyta zespolona jednokomorowa		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 80 H 205	S 100 H 215	S 100 H 205	S 100 H 215	S 280 H 321	S 280 H 321	S 110 H 230	S 110 H 210	S 100 H 210	S 294 H 321	S 105 H 205	S 145 H 275	S 110 H 210																	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S 70 H 200	S 90 H 210	S 90 H 200	S 90 H 210	S 180(2x90) H 200	S 180(2x90) H 200	S 100 H 225	S 100 H 205	S 90 H 205	S 180(2x90) H 200	S 95 H 200	S 135(90+45) H 260	S 100 H 205																	
LEWE/PRAWO	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P																	
PIĘTRO 1	1 -	- 2	2 -	- 1	1 2	2 1	- 1	2 -	1 5	1 1	1 -	1 -	1 -																	
RAZEM	1		2		2		1		6		1		1																	

OZNACZENIE	Dw21	Dw42	Dw43	Dw44	Dw45	Dw46	Dw47	Dw48	Dw49	Dw50	Dw51			
MIEJSCE	biura budynek A		biura budynek A		biura budynek A		biura budynek A		biura budynek A		biura budynek A			
SCHEMAT														
OPIS	Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, podcięcie wentylacyjne		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi dymoszczelne		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi dymoszczelne		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, stolarka dymoszczelna, szklona szklm bezpiecznym, odporność ogniowa EI60, odporność przeszklonych ścianek stałych bocznych i górnej EI120- szczyta zespolona jednokomorowa		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, stolarka dymoszczelna, szklona szklm bezpiecznym, odporność ogniowa EI60, odporność przeszklonych ścianek stałych bocznych i górnej EI120- szczyta zespolona jednokomorowa		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, stolarka dymoszczelna, szklona szklm bezpiecznym, odporność ogniowa EI30, EI60, odporność przeszklonych ścianek stałych bocznych i górnej EI120- szczyta zespolona jednokomorowa		Drzwi pełne, drewniane, przylgowe, w ościeżnicy drewnianej, wykończenie: drewnopodobne w kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, Szst, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi o odporności ogniowej EI60	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S 80 H 205	S 90 H 205	S 100 H 205	S 160 H 210	S 268 H 337	S 264 H 337	S 100 H 205	S 280 H 321	S 100 H 200	S 90 H 205	S 100 H 215			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S 70 H 200	S 80 H 200	S 90 H 200	S 150(90+60) H 205	S 180(2x90) H 200	S 180(2x90) H 200	S 90 H 200	S 180(2x90) H 200	S 90 H 200	S 80 H 200	S 90 H 215			
LEWE/PRAWO	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P			
PIĘTRO 1	1 1	3 2	5 1	1 3	1 2	2 1	- 1	1 -	- 1	2 -	1 -			
RAZEM	2		5		6		4		1		1			

- UWAGI:**
- Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie,
 - Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
 - Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem materiałów,
 - Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

ZADANIE NR 1 - DOSTOSOWANIE BUDYNKU GMACHU GŁÓWNEGO KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPÓŻAROWYCH ZGODNIE Z OPRACOWANĄ EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NR 11 NR 2 WYDANYMI PRZEZ LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZNAK WZ 6096.78.2016 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 r.
nr działki nr 2/5, 3/4 AM-4, obręb. 41 Wieniawa, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Investor
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Adres: Al. Racławickie 14
20 - 950 Lublin

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY- rewizja

Rysunek
Zestawienie stolarki drzwiowej wewn.- poziom 1. piętra

Skala 1:50	Nr rys. St10
Data czerwiec 2023	

Opracowanie
mgr inż. arch. Sylwia Nowakowska

mgr inż. arch. Robert Lebiada	Nr uprawnień 704/01/DUW	Podpis
mgr inż. arch. Zbigniew Magdziarek	Nr uprawnień	Podpis

„Sound & Space” sp. z o.o.
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl