

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
NAZWA INWESTYCJI:	Budowa tymczasowej drogi w ramach zastępczej organizacji ruchu przy przebudowie mostu w Jędrzychowicach na Potoku Jędrzychowickimi
ADRES INWESTYCJI:	Gmina Zgorzelec, miejscowość Jędrzychowice, dz. nr 320, 318/2, 318/1, 272/7, 307/1, 301/1, 301/2, 302
NAZWA INWESTORA:	Gmina Zgorzelec
ADRES INWESTORA:	ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzeleci

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
Drogowa	Wojciech Błasiak
DATA OPRACOWANIA:	11.03.2024r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
11.03.2024r.

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa .....		1
Spis treści .....		2
Ogólna charakterystyka obiektu .....		3
Przedmiar .....		4



Budowa drogi tymczasowej  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Budowa drogi tymczasowej</b>						
1	ST-D-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0,34	km	0,340	
					RAZEM	0,340
2	ST-D-08		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
			1017,54	m2	1 017,540	
					RAZEM	1 017,540
3	ST-D-08		Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m2		
			1017,54	m2	1 017,540	
					RAZEM	1 017,540
4	ST-D-08		Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. IV	m3		
			395,99	m3	395,990	
					RAZEM	395,990
5			Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2		
			1356,72	m2	1 356,720	
					RAZEM	1 356,720
6	ST-D-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			1017,54	m2	1 017,540	
					RAZEM	1 017,540
7	ST-D-08		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - Pobocza utwardzone	m2		
			168,83	m2	168,830	
					RAZEM	168,830