


## OPASKA



### Wyszczególnienie

- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski  $\varnothing 100 \times 12$
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

### UWAGA !

Opaski montować po obu stronach  
w miejscu łączenia rur.

### WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA DROGI 2407P KOZIEGŁOWY  
-SWARZĘDZ W OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA UL. POZNAŃSKIEJ  
Z UL. SZKOLNĄ W KICINIE

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Nr. uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. J. Zając	197/Pw/93	Projektowanie w specjalności instalacyjno-inżynierskiej	
Sprawdzający:	mgr inż. G. Zając	102/90/Pw	Projektowanie w specjalności instalacyjno-inżynierskiej	
ZABEZPIECZENIE RUR GAZOWYCH I WODOCIĄGOWYCH				Nr rys.: 6