

Przedmiar robót - ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Dobromierzu

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn	Wartość
1	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Wykopy pod cokol betonowy ogrodzenia . Wymiary wykopu 0,50 m x 0,80 m. Grunt do wywiezienia - 36 m3. Grunt do zasypiania przestrzemi przy wykonanym cokole betonowym - 52 m3.	m3	88,0		
2	KNNR 2 1601-02	Cokoły betonowe 0,2x0,8 m z betonu B20/30	m	220,80		
3	KNNR 2 1603-03	Ogrodzenie z siatki wys. do 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole. Słupki stalowe o średnicy 70 mm i długości całkowitej L=2,15 m.	m	220,8		
4	KNR-W 2-02 1808-07	Wrota z furtkami wysokości 1,6 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach stalowych z 2 x ceownik 100x50c6 i długości L= 250cm. Pas dolny wrót i furtki z blachy o wysokości 35 cm.	kpl.	1		
5	KNR-W 2-02 1807-02	Słupy o wysokości 2,50 m przybramowe osadzone w cokole betonowym ogrodzenia. Słupy wykonane z elementów walcowanych 2xceownik 100x50x6.	szt.	3		

