


Wykonawca, Jednostka projektowa/ adres:	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI  mgr inż. Mariusz Szyrner ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom		
Inwestor /adres:	GMINA DOBROMIERZ 58-170 Dobromierz Plac Wolności 24		
Obiekt:	Droga gminna		
Lokalizacja /adres	m. Kłaczyna, gm. Dobromierz, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie		
Nr działki:	Powiat: świdnicki; Gmina: Dobromierz; Obręb: 0009 Kłaczyna, Nr dz.: 571 AM3, 572 AM3 jednostka ewidencyjna 021903_2, Dobromierz		
Temat:	"PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH KŁACZYNA" w ramach zadania inwestycyjnego "KŁACZYNA - DROGA DOJAZOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH"		
Nr projektu:	P-274		
Data	Sierpień 2021		
Stadium: PRZEDMIAR ROBÓT		Kategoria obiektu:	XXV
Projektant / nr uprawnień:		Podpis	
Projektant Główny Branża drogowa	mgr inż. Mariusz Szyrner uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń, nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16		
Oświadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. 'O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. 2017 poz. 880).			

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektów budowlanych w zakresie jak niżej:

- Przebudowie drogi gminnej o łącznej długości 470,00 m. Droga będzie posiadać jezdnię o szerokości 3,00 - 3,50 m oraz pobocza utwardzone o szerokości 2x0,50 m.

1.2. Parametry funkcjonalno-użytkowe

- projektowana przebudowa dróg gminnych:
- Kategoria ruchu KR1,
- Szerokość jezdni 3,00 - 3,50 m,
- Długość projektowanej drogi gminnej 470,00 m,

1.3. Zestawienie powierzchni

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni z AC 11S 50/70- 1609,50 m²

2. Powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego - 470,0 m²

1.4. Zakres przewidywanych robót:

- ==> roboty ziemne,
- ==> wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego,
- ==> wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
- ==> wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
- ==> wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ==> wykonanie nawierzchni poboczy,
- ==> wywóz i przywóz materiałów z rozbiórek do/na składowisko do 10 km,
- ==> opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej.

2.1 Zakres robót obejmuje ponadto geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym:

1) Wykonawca dostarczy mapę zasadniczą z naniesionymi zmianami, zatwierdzoną przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, w skali 1:500, w wersji:

- papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cała sekcja),

2) parametry zeskanowanej mapy winny być następujące:

- skan w rozdzielczości min. 300 DPI,

- kolor 2 bity (czarno - białe)

- cała sekcja mapy

- przycięta do ramki,

- zapis w postaci pliku TIFF na płycie CD

3) treść mapy nie może zostać przysłonięta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczętki, linie określające obszar opracowania, metryki, zamalowania itp.

3.1 Zakres robót obejmuje również inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:

1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,

2) oznakowanie placu budowy,

3) organizację zaplecza budowy (miejsce, pobór energii, wody, dozоровanie itd.),

4) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne,

5) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,

6) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,

7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) inne czynności wynikające ze specyfikacji danych robót.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
"DOBROMIERZ - DROGA DOJAZOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH"					
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1		Roboty rozbiórkowe - drogowe			
1	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV	m ³		
d.1.	0209-02	z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km			
1	0210-03		m ³	748.67	
		748.67			
				RAZEM	748.67
2		Oплата за складования з уwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej - Odpady	t		
d.1.	kalk. własna	z remontów i przebudowy dróg KOD 17 01 81			
1			t	1347.61	
		748.67*1.8			
				RAZEM	1347.61
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
2.1		Podbudowy i nawierzchnie			
2.1.		Konstrukcja dróg gminnych			
1					
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2.	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdów na godzinę			
1.1	z.o.2.13.		m ²	1872.90	
	9902-03				
		1872.9			
				RAZEM	1872.90
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa kamien-	m ²		
d.2.	0114-07	nego łamanego 0/63 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285			
1.1	z.o.2.13.	warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 131-230 pojazdów na godzi-	m ²	1723.80	
	9902-03	nę			
	0114-08				
		1723.80			
				RAZEM	1723.80
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka niezwiązana kruszywa kamien-	m ²		
d.2.	0114-07	nego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285			
1.1	z.o.2.13.	warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 131-230 pojazdów na godzi-	m ²	1723.80	
	9902-03	nę			
	0114-08				
		1723.80			
				RAZEM	1723.80
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - emulsja asfaltowa katio-	m ²		
d.2.	1004-07	nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia			
1.1	z.o.2.13.	między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230	m ²	1723.80	
	9902-03	pojazdów na godzinę			
		1723.80			
				RAZEM	1723.80
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.2.	0310-01	żąca AC 16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm 131-230 pojazdów na			
1.1	z.o.2.13.	godzinę	m ²	1641.70	
	9902-03				
	0310-02				
		1641.70			
				RAZEM	1641.70
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową emulsja asfaltowa kationo-	m ²		
d.2.	1004-07	wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia			
1.1	z.o.2.13.	między warstwami 1,0 MPa (ilość pozostałego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/	m ²	1641.70	
	9902-03	m2) 131-230 pojazdów na godzinę			
		1641.70			
				RAZEM	1641.70
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2.	0310-05	ralna AC 11S 50/70- grubość po zagęszcz. 4 cm 131-230 pojazdów na godzi-			
1.1	z.o.2.13.	nę	m ²	1609.50	
	9902-03				
	0310-06				
		1609.50			
				RAZEM	1609.50
2.2		Konstrukcja poboczy			
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość po zagęszcze-	m ²		
d.2.	0204-05	niu 10 cm			
2	analogia		m ²	470.00	
		470			
				RAZEM	470.00